

Instrukce k údržbě

Elastické podlahy ošetřené Bona Pure a Bona Pure HD



PÉČE O ELASTICKÉ PODLAHY OŠETŘENÉ S BONA PURE NEBO BONA PURE HD

Bona systematické ošetření elastických podlah znamená kompletní řešení po celou dobu životnosti podlah. Pravidelné čištění je klíčem k lepšímu, déle trvajícimu vzhledu krásné podlahy a pomocí Bona kompletních produktů pro ošetření elastických podlah je údržba efektivní, bez poškození podlahové krytiny a bez dopadu na životní prostředí. Od každodenního čištění až po přelakování - pomocí instrukcí k údržbě podlah od společnosti Bona získáte krásnou a bezpečnou podlahovou krytinu a navíc, prodloužíte její životnost.

Tento návod pro údržbu byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem typům elastických podlah, zrenovovaných a ošetřených pomocí Bona Pure nebo Bona Pure HD. Upozorňujeme, že navrhovaná frekvence čištění a údržby uvedená v návodu je pouze informativní. Každá podlaha by měla být posouzena individuálně, dle úrovně opotřebení. Postupujte podle našich postupů níže, abyste prodloužili životnost podlah.



BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH

Údržba se odvíjí od stupně zátěže a umístění podlahy. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled k tomu, jak by se mělo naplánovat čištění pro zajištění rychlého, jednoduchého a skvělého výsledku.

Typ	Produkt	Běžné - domácnost	Střední – kancelář	Silná – komerční
Čištění	Volné nečistoty Bona Dusting Pad a mop	1-2x / týden	3-5x / týden	Denně
	Nečistoty a skvrny Bona Premium Spray Mop	1-2x / týden	3-5x / týden	Denně
	Usazené nečistoty Bona Clean R50 1:200	Týdně	Týdně	2x /týden
Hlubkové čištění	Bona Hlubkové čištění Bona Power Remove R 1:10	1x / rok	3-4x / rok	4-6x / rok
Přelakování	Přelakování, vrstva proti opotřebení Bona Pure HD	1x / 5-10 let	1x / 3-5 let	1x / 2-3 roky

Instrukce k údržbě

Elastické podlahy ošetřené Bona Pure a Bona Pure HD



Čištění za sucha – volné nečistoty

POSTUP



- 1 Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí mopu Bona Commercial Mop a mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Elektrostatická utěrka Bona Dusting Pad odstraní volné nečistoty.



© A.I.S.E

- 2 Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Premium Spray Mopu.



Čištění za mokra - usazené nečistoty

Společnost Bona doporučuje použití Bona Clean R50, čisticí prostředek pro elastické podlahy účinně rozpouští nečistoty. Může být použitý jak manuálně, tak je vhodný i pro použití do čisticího stroje.

POSTUP



© A.I.S.E

Čištění manuálně

- 1 Naředěte přípravek Bona Clean R50 s vodou (1 : 200).
- 2 Vytřete podlahu mopem, pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.
- 3 Několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.



© A.I.S.E

Čištění strojem

- 1 Naplňte nádrž čisticího stroje přípravkem Bona Clean R50 naředěným s vodou (1 : 200).
- 2 Připevněte bílý nebo červený pad k čisticímu stroji.
- 3 Čištěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku.



HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Časem a zároveň při silném opotřebení se na podlaze vytvářejí skvrny a fleky a způsobují matný vzhled povrchu podlahové krytiny. Hlubkové čištění pomocí Bona Power Scrubber a čisticího prostředku Bona Power Remove R oživí vzhled matně vypadajících podlah. Výsledkem je oživená čistá podlaha, bez nutnosti její renovace s minimálními prostoji.

POSTUP



- 1 Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, mopu nebo čisticí metodou nasucho.



© A.I.S.E

- 2 Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.

- 3 Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Power Remove R, zbývající objem nádrže doplňte vodou – t.j. 9 litrů.

- 4 Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.

- 5 Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě usazených nečistot naneste čistič pomocí stroje na znečištěnou oblast a nechte jej chvíli působit. Pak toto místo důkladně vyčistěte.



© A.I.S.E

- 6 Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. Setřete spodní stranu stroje, abyste zabránili odkapávání tekutiny z kartáčů. Podle potřeby ihned odstraňte zbývající roztok z podlahy mopem.



TIP

- Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, **aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče!** Jinak by mohlo dojít k poškození podlahy!
- Bona Deep Clean Solution naředěte s vodou (1 díl čističe na 2 díly vody) a nalijte do láhve s rozprašovačem. Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty. Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber.

ODSTRANĚNÍ LEŠTĚNEK

Pro zjednodušení odstranění starých leštěnek lze na povrch aplikovat tekutý odstraňovač. Níže naleznete postup k odstraňování Bona Shield R nebo podobných údržbových přípravků, jako jsou leštěnky nebo poliše, z elastických podlah.

KROK 1: ODHAD VRSTVY LEŠTĚNKY

Odhadněte, jak silná je stará vrstva leštěnky, poliše nebo starého údržbového produktu na povrchu. Toto je velmi důležitý krok, který ovlivní další průběh postupu práce. Množství přítomné leštěnky na povrchu vám dá dobrou informaci o tom, jaké úsilí budete muset vynaložit k odstranění staré leštěnky. Pokud je na povrchu větší množství leštěnky, je možné, že bude zapotřebí celý proces zopakovat. Zbytky staré leštěnky mohou zachytit nečistoty na povrchu, což může ohrozit přilnavost následujícího nátěru.

POSTUP

- 1** Přípravek Bona PowerRemove R naředěte čistou vodou (1:5) a naneste na malé místo na podlaze (cca Ø 5 cm). Začněte s nenápadnou oblastí.
- 2** Pokud je na povrchu leštěnka, povrch se obvykle po několika minutách zbarví do bíla, ale nemusí to být pravidlem. Seškrábněte zkušební místo mincí a zkontrolujte, zda odstraňovač změkčil povrch. Pokud je na povrchu leštěnka, měla by se snadno odstranit mincí.
- 3** Po několika minutách setřete veškeré zbytky odstraňovače, aby nedošlo k poškození povrchu.
- 4** Pokud se leštěnka rozpouští velmi rychle, lze koncentraci odstraňovače snížit.



KROK 2: ODSTRANĚNÍ LEŠTĚNKY (VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA)

KROK 2: ODSTRANĚNÍ LEŠTĚNKY

Odstraňovač změkčuje ochrannou vrstvu povrchu a usnadňuje odstraňování mechanickými prostředky. Jakmile je leštěnka měkká a uvolněná, lze přebytečný materiál odstranit pomocí Bona PowerScrubber nebo vysavače na vodu.

POSTUP



1 Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, mopu nebo čistící metodou nasucho.



2 Přípravek Bona PowerRemove R naředte čistou vodou (dle vhodné koncentrace).



3 Naneste zředěný Bona PowerRemove R na část povrchu, pomocí mopu. Nechte působit cca 5-10 min. Nedovolte, aby vnikl roztok do velkých mezer v povrchu.



4 Vyčistěte po sekcích, pomocí leštícího stroje se zeleným padem.

5 Okamžitě odstraňte rozpuštěnou leštěnku pomocí Bona Power Scrubber se zelenými kartáči nebo vhodným vysavačem na vodu.

6 Opakujte postup v další části.

7 Jakmile je celá plocha ošetřena, neutralizujte ji pomocí čisté vody a Bona Power Scrubberu. Tento krok je důležitý, aby všechny zbytky Bona PowerRemove R byly důkladně odstraněny, než bude aplikován nový nátěr.

8 Nechte povrch důkladně zaschnout.



Instrukce k údržbě

Elastické podlahy ošetřené Bona Pure a Bona Pure HD



PŘELAKOVÁNÍ

Přelakování dodá potřebnou odolnou ochranu povrchu. Tento postup odstraní fleky, škrábance, oděrky na povrchu, obnoví celkový vzhled a dodá protiskluzné vlastnosti. Periodické přelakování může značně prodloužit životnost podlahy. Zde se předpokládá, že původní povrch byl již ošetřen přípravkem Bona Pure nebo Bona Pure HD a byl vyčištěn podle doporučených pokynů společnosti Bona, bez aplikace leštěnek a polišů, osvěžovačů nebo podobných produktů. Pokud se předpokládá, že tyto údržbové produkty byly na podlaze aplikovány, postupujte nejprve prosím dle instrukcí pro odstranění leštěnek (C) předtím, než bude provedeno přelakování dle instrukcí níže.

KROK 1: PŘÍPRAVA POVRCHU

POSTUP

- 1 Postupujte dle pokynů pro Bona Hlubkové čištění (B).



© A.I.S.E

- 2 Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeči Bona Quattro a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Rohy a hrany vybruste manuálně nebo pomocí brusky Bona Orbital. Broušení je pouze povrchní, a proto neovlivní vzhled původního povrchu podlahy.



- 3 Vyčistěte povrch pomocí stroje Bona PowerScrubber s čistou vodou v nádrži, abyste odstranili brusný prach.



© A.I.S.E

- 4 Nechte podlahu zaschnout.

KROK 2: APLIKACE LAKU

POSTUP



© A.I.S.E

- 1 Před aplikací Bona Pure HD důkladně promíchejte a nalijte do míchací nádoby. Přidejte tužidlo a smíchejte směs mechanicky. Po smíchání by měla být směs aplikována do 2 hodin.
- 2 Aplikujte Bona Pure HD pomocí válečku Bona Polyester Roller (8-10 m²/l). Aplikujte technikou do kříže a ujistěte se, že nenecháváte za sebou kaluže. Ošetřete celou podlahu.
- 3 Nechte zaschnout. Povrch je možné zatížit lehkou chůzí po 12 hodinách od aplikace. Plná zátěž je doporučována po 3 dnech.



8-10 m²/l

Instrukce k údržbě

Elastické podlahy ošetřené Bona Pure a Bona Pure HD



VŠEOBECNÉ RADY

Ochrana podlah

- Použijte ochranné podložky pod nohy židlí a stolů, které zabrání poškrábání povrchu.
- Kolečka židlí by měla být vyrobena z měkkého materiálu, vhodného pro elastické podlahové krytiny (podle EN425).

Použití vstupních rohoží

- Až 80% nečistot se dostane dovnitř budovy, prostřednictvím obuvi.
- Vstupní podlahové systémy vhodné velikosti (ideálně více než 6 m²) a kvality.
- Všechny vstupní podlahové rohože by měly být pravidelně čištěny, aby se odstranily všechny nečistoty.

Pravidelné čištění

- Nesprávné použití čisticích chemikálií může způsobit poškození a / nebo změnu barvy.
- Nadměrné nebo nedostatečné oplachování čisticích chemikálií může zhoršit výkon podlahy.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly povrch poškrábat.

Použití údržbové podlahové chemie

- Nesprávné použití čisticích chemikálií může způsobit poškození a / nebo změnu barvy.
- Nadměrné nebo nedostatečné oplachování čisticích chemikálií může zhoršit výkon podlahy.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly povrch poškrábat.

Barvy padů

- Pro běžné čištění se doporučuje Bona Pad bílý nebo červený.
- Bona Pad zelený není vhodný pro běžné čištění a údržbu
- Bona Pad hnědý nebo černý je vysoce abrazivní a nikdy by se neměl používat k čištění.

Rychlosti stroje

- Pro strojové čištění rotační technikou je vhodné 150 až 300 ot. / min.

Doporučené přípravky pro péči o podlahu

- Bona doporučuje používat zředěné přípravky Bona Clean R50 pro pravidelné čištění, Bona Power Remove R pro hloubkové čištění a Bona Shield R pro ochranu povrchu.
- Pokud chcete použít alternativní produkty, obraťte se na svého běžného dodavatele, který vám poskytne další informace, pokyny a záruku.

Instrukce k údržbě

Elastické podlahy ošetřené Bona Pure a Bona Pure HD



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jak často mám čistit podlahu?

Optimální frekvence čištění a údržby je stanovena na základě způsobu použití podlahy.

Při sestavování plánu čištění a údržby je třeba odpovědět na řadu otázek týkajících se podlahy:

- Je blízko vchodu do budovy?
- Bude shromažďovat suché nebo vlhké nečistoty?
- Jakému stupni zátěži bude vystavena?

Pamatujte, že podlahy světlé barvy bude možné zapotřebí čistit častěji.

Jak často bych měl aplikovat údržbový nátěr?

Bona běžný program údržby podlah nabízí úplný přehled čištění a údržby (str. 1 - tabulka).

- Nicméně každá podlaha musí být vyhodnocena individuálně dle stupně opotřebení a frekvence údržby.



Jak odstraním skvrny?

Skvrny odstraňte ihned, jakmile je objevíte.

- Většinu skvrn lze bezpečně odstranit pomocí suché papírové utěrky, vody, čisticího prostředku, lihu nebo alkoholu (v tomto pořadí).
- NEPOUŽÍVEJTE vysoce alkalické produkty, jako je amoniak nebo soda nebo silná rozpouštědla jako je aceton, jelikož mohou být škodlivé jak pro vás, tak pro podlahy. Máte-li pochybnosti, proveďte test produktu na nenápadné oblasti.



Dodržování zásad bezpečnosti:

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na reklamaci. Uživatel je zodpovědný za ujištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současnou situací, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o produktu neplatné.

Pro více informací navštivte www.bona.com/cz