



Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle elastischen Bodenbeläge, die mit dem Bona Resilient System (Bona Pure, Bona Pure HD) versiegelt wurden.

Allgemeine Hinweise

Bodenbeläge gelten als besonders strapazierfähig und werden daher oft in Bereichen mit starker Beanspruchung verlegt und als Fußböden eingesetzt. Diese Beläge sind besonders in der Nutzung geeignet, da sich Staub und Schmutz durch feuchtes Wischen leicht entfernen lassen. Grundsätzlich unterliegen elastische Böden einem natürlichen Verschleiß. Um die Lebensdauer zu verlängern, die Rutschgefahr zu minimieren und die laufenden Reinigungskosten möglichst gering zu halten, müssen sich in Eingangsbereichen ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen (ca. 6 Schrittlängen) befinden. Besonders geeignet sind Schmutzfangsysteme, die zunächst den Grobschmutz, dann den Feinschmutz, und schließlich die Feuchtigkeit von den Schuhsohlen aufnehmen. Die Sauberlaufzonen müssen regelmäßig gereinigt werden. Tische und Stühle, sowie andere schwere Möbelstücke sind mit geeigneten Filzgleitern zu versehen. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen sind nur Rollen des Typs W – weich – nach DIN EN 12529 einzusetzen.

Genauso wie der Bodenbelag einem natürlichen Verschleiß unterliegt, unterliegt auch jede Art der Oberflächenbehandlung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung unerlässlich.

Versiegelungen und Beschichtungen schützen die Oberfläche des elastischen Belags vor Verschleiß, und bewirken vor allem die leichte Reinigung. Die Oberflächenbehandlung schützt den Belag durch eine Filmschicht, so dass der Belag keine Schmutzstoffe aufnehmen kann. Diese Schicht unterliegt aber im Laufe der Zeit, je nach Beanspruchung, einem mehr oder minder starkem Verschleiß. Schmutz und Staubkörnchen unter den Schuhsohlen verkratzen die Versiegelung. Durch eine regelmäßige Reinigung kann dieser Verschleiß jedoch gemindert werden.

Erstpflge

Nicht erforderlich.

Unterhaltsreinigung

Zunächst den Boden durch eine Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Bei normaler Verschmutzung Bona Clean R50 in einer Konzentration von 50 ml auf 10 Liter kaltem Wasser hinzugeben. Bei starker Verschmutzung Bona Clean R50 in einer Konzentration von 250 ml auf 10 Liter kaltem Wasser zugeben. Bei einer Konzentration von höher als 150 ml (auf 10 Liter kaltem Wasser) ist die Fläche nach der Reinigung und Abtrocknung mit klarem Wasser zu spülen.

Bei großen Flächen ist Bona Clean R50 auch für den Einsatz in Reinigungsautomaten geeignet (Dosierung dann 1:200).

Zwischenreinigung

Eine Zwischenreinigung sollte immer zur Entfernung von starken Verunreinigungen durchgeführt werden, sofern sich diese nicht durch eine Unterhaltsreinigung entfernen lassen.

Zunächst den Boden durch eine Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Je nach Zustand des Bodens Bona PowerRemove R in einer Konzentration von 1:10 auf Liter kaltem Wasser hinzugeben. Angemischte Lösung großflächig auf den Boden auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Die Fläche wird dann mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad, geeigneten Mikrofaser- oder Melaminpads bearbeitet. Im Anschluss ist das Schmutzwasser mit dem Bona PowerScrubber oder Nasssauger aufzunehmen. Danach muss die Fläche mit klarem Wasser gespült werden. Fläche ausreichend abtrocknen lassen.

Pflegefilm

Entfällt für Flächen mit der geforderten Rutschhemmung nach R9, da schichtbildende Pflegemittel die geforderte Rutschhemmung verringern. Hierbei ist dann jedoch zur Erhaltung der Oberflächenbehandlung je nach Beanspruchung (erfahrungsgemäß ca. alle 3 - 5 Jahre) ein Nachversiegeln mit dem Bona Recoat Verfahren erforderlich. Hierbei wird nach einer Grundreinigung mit dem Bona PowerScrubber die Fläche mit der Bona FlexiSand und den Bona Diamond Schleifmitteln angeschliffen. Nach einem gründlichen Saugen und Reinigen der Fläche wird dann Bona Pure HD nochmals gleichmäßig aufgetragen. Ein unzureichendes Anschleifen, oder Rückstände von Ölen oder Wachsen würden eine einwandfreie Haftung der Versiegelung verhindern.

Raumklima

Die Werterhaltung des Bodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20°C und ca. 50 - 60% rel. Luftfeuchtigkeit).

Hinweise zur Werterhaltung

Die Schutzwirkung der Oberflächenbehandlung kann bei stark beanspruchten Flächen nur durch eine rechtzeitige Neuversiegelung erhalten werden. Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Filzgleitern zu versehen. Wir empfehlen hierbei Filzgleiter vom „Quick“ System, erhältlich unter:

www.moebelgleiter-onlineshop.de.

Bei Verwendung von rutschhemmenden Unterlagen darauf achten, dass diese keine Weichmacher enthalten. Es kann sonst zu Markierungen kommen.

Rutschunterlagen auf Latexbasis verwenden. Diese sind weichmacherfrei. Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

- Keine Klebebänder auf die Oberfläche kleben!
- Stehende Feuchte vermeiden!



Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle elastischen Bodenbeläge, die mit dem Bona Resilient System (Bona Pure, Bona Pure HD) versiegelt wurden.

- Konfetti auf der Oberfläche vermeiden, da diese im feuchten Zustand abfärben und Markierungen in der Oberfläche hinterlassen können. Dies gilt auch für Kreide, Wasserfarben und ähnliche färbende Medien, welche in die Oberfläche migrieren können, und diese verfärben. Solche Fleckenbildungen lassen sich nicht mehr entfernen.
- Weichmacher, die in Materialien wie Teppichunterlagen, Möbelbeinen, Rollen und Klebstoffen zur Befestigung enthalten sind, können zu Erweichung und Verfärbungen führen. Die Exposition gegenüber Haarfärbemitteln oder Gummireifen an Autos, Fahrrädern und Kinderwagen kann zu dauerhaften, irreversiblen Verfärbungen der Oberfläche führen.
- Obwohl Bona Pure HD eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien aufweist (einschließlich aggressiver Reinigungs- und Desinfektionsmittel) - kann unbeaufsichtigtes

Verschütten von Wein, Kaffee, Tee und ähnlichen Getränken hartnäckige, kosmetische Fleckenbildungen in der Oberfläche verursachen. Wenn ein erhöhtes Risiko für diese Art von Verschütten besteht, wird empfohlen, Bona Pure HD nur mit Farben aus der dunklen Seite des Farbspektrums zu kombinieren und helle Hintergründe vollständig zu vermeiden, sowie grundsätzlich Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass verschüttete Flüssigkeiten umgehend entfernt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen u. Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf den Technischen Merkblättern, sowie die Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18365). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Pflegeanweisungen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit (Stand 10.2025)

Service Telefonnummer Deutschland: 0800 2662349

Service Telefonnummer Österreich 0 800 225282

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland
Jahnstraße 12
65549 Limburg
Telefon
+49 6431 4008-0
Mail
empfang@bona.com
Internet
www.bona.com