



Barrera Anti Humedad Bona **R590**

Adhesivos de Silano Bona. Preparación segura.



Barrera Anti Humedad Bona R590

- Efecto reforzante
- Apto para todos los adhesivos de silano o poliuretano de Bona
- Aplicación sencilla y rápida empleando una espátula
- Retardante de la humedad hasta 5 CM% o 90 % HR
- Una sola aplicación y secado rápido
- No catalogado como mercancía peligrosa
- Admite compuestos niveladores
- Este producto no contiene extendedores líquidos o plastificantes ni componentes que puedan migrar al secar

Compuesto en base silano sin agua ni disolventes para imprimir y/o sellar la humedad residual del sustrato. Para reforzar superficies de subsuelos débiles hasta cierto nivel. Este producto es preferible a los sistemas habituales de resinas epoxi y no está categorizado como material peligroso.

*Nos referimos a las posibles combinaciones

DATOS TÉCNICOS:

Tiempo de secado: ≈4-6 horas 20°C y 50 % de HR
Rendimiento: 500 g/m (Bona 500F (TKB A3)),
150-200 g/m (usando una espátula plana)
Herramientas: Espátula 500F (TKB A3) o espátula plana
Embalaje: Cubo de plástico de 8 kg

POSIBLES COMBINACIONES:

Una sola aplicación + D520 + Compuesto nivelador
Una sola aplicación + adhesivos de silano Bona
Una sola aplicación + Adhesivos de poliuretano Bona

CERTIFICADOS:



ADHESIVOS DE SILANO BONA. PREPARACION SEGURA.

¿Cómo diferenciar un suelo bueno de uno malo? Mirando debajo.

Los adhesivos de silano de Bona funcionan con cualquier solera. Normalmente no necesitan imprimaciones. Producen una gran fuerza de pegado inicial, y proporcionan el equilibrio óptimo entre resistencia al corte y elongación (todo ello con muy bajas emisiones). Duran años y años, a pesar de que en el suelo esté produciéndose algún tipo de tragedia. Todo comienza con un magnífico trabajo preliminar. Así de simple.

El sistema Bona System es una familia de élite de productos profesionales fabricados para funcionar a la perfección cuando se emplean juntos. Creamos nuestras propias fórmulas, de modo que nuestros productos son únicos.