

BONA
DECKING OIL



Bona Decking Oil

Impregnating oil

- ✓ Lasting protection
- ✓ Easy application
- ✓ Contains UV-protection

2.5L

Oil for outdoor decking
Terrassenöl
Huile pour bois extérieur
Aceite para tarimas y maderas de exterior
Öljä för trädock utomhus

Bona

Create **your** own wood **story**

BONA OIL SYSTEM – UNIQUE CHARACTERS ON WOODEN FLOORS



Naturliga oljor för friska golv

Bonas golvoljor tillverkas av förnybara vegetabiliska råmaterial, huvudsakligen linfrö, ricin och safflor (även kallad färgtistel). Bonas golvoljor är fria från kobolt och MEKO och de innehåller extremt låga nivåer VOC. Med högt oljeinnehåll och minimalt lösningsmedelsinnehåll säkerställs en hög mättnadsgrad, som ger friska golv och långvarigt skydd.

- ✓ Naturliga oljor
- ✓ Säker för barnleksaker
- ✓ Fri från kobolt

Bona Decking Oil

Långvarigt skydd för trädäck utomhus

Bona Decking Oil ger trädäck utomhus ett långvarigt skydd mot envist ösregn, isande snö och brännande sol. Den unika formuleringen framhäver träets naturliga ådring samtidigt som den skyddar mot fukt, minskar risken för sprickbildning och att träet slår sig. Bona Decking Oil innehåller också UV-skydd. Med enkel applicering och snabb torktid är den en perfekt partner till trädäck utomhus.

KULÖRER




White



Grey



Neutral



Teak



Mahogany

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bona Decking Oil är lämplig till trädäck och andra snickerier utomhus.

EGENSKAPER

- Bevarar och skyddar träet under lång tid
- UV-skydd
- Minskar risken för att träet spricker och slår sig
- Enkel att applicera och snabb torktid
- Lågt VOC-innehåll och svag lukt

TEKNISKA DATA

Oljetyp:	Modifierade vegetabiliska oljor
VOC:	Ca. 6%
Spädning:	Spädes ej

TEKNISKA DATA (Fortsättning)

Torktid:	Mellan appliceringar: 30-60 min* Lätt användning: 24 tim* Genomhärdad: 7 dagar* *under normala inomhusförhållanden, 20°C/60% R.H. Säkerställ god ventilation
Verktyg:	Pensel eller korthårig roller
Total åtgång:	18-20 m²/liter beroende på träslag och appliceringsmetod
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Brandfarlig:	Ej brandfarlig. Risk för självantändning, se säkerhetsdatablad för mer information
Rengöring:	Rengör verktygen med lacknфта. Torkat material kan tas bort med lacknфта
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall
Förpackning:	2.5 & 5 liter 1 x 10 liter (neutral)



Bona®