

BONA
HARD WAX OIL



Create **your** own wood **story**

BONA OIL SYSTEM – UNIQUE CHARACTERS ON WOODEN FLOORS



Naturliga oljor för friska golv

Bonas golvoljor tillverkas av förnybara vegetabiliska råmaterial, huvudsakligen linfrö, ricin och safflor (även kallad färgtistel). Bonas golvoljor är fria från kobolt och MEKO och de innehåller extremt låga nivåer VOC. Med högt oljeinnehåll och minimalt lösningsmedelsinnehåll säkerställs en hög måtttnadsgrad, som ger friska golv och långvarigt skydd.

✓ Naturliga oljor ✓ Säker för barnleksaker ✓ Fri från kobolt

Bona Hard Wax Oil

Skyddande hårdvaxolja för trägolv

Bona Hard Wax Oil ger långvarigt skydd på trägolv inomhus och utmärkt motstånd mot slitage, klackmärken och fukt. Den skapar den varma känslan hos ett oljat golv samtidigt som den ger väldigt bra skydd och en motståndskraftig yta som kan punktrepareras och är enkel att underhålla. Bona Hard Wax Oil är väldigt lämplig för golv med golvvärme. Lämnar en öppen yta som andas vilket reducerar risken för sidlimning. Bona Hard Wax Oil finns i glansgraderna extra matt, matt och sidenmatt och kan med fördel kombineras med Bona Craft Oil för önskad kulör.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Bona Hard Wax Oil är lämplig för trägolv inomhus. För ökat skydd, applicera 2 lager. Kombinera med Bona Craft Oil och/eller Bona Rich Tone för att skapa en unik färg och karaktär på golvet.

EGENSKAPER

- Snabbtorkande och enkel att använda
- Utmärkt motstånd mot vatten och smuts
- Växtbaserad oljeblandning
- Öppen yta som andas – Hämmar sidlimning
- Hög täckgrad
- Säker för användning på barnleksaker och bordsskivor, uppfyller EN 71-3

TEKNISKA DATA

Oljetyp:	Modifierade vegetabiliska oljor och vaxer
Torrhalt:	Ca. 48%
Glansgrad (vid 60°):	Sidenmatt: ≈20, Matt: ≈10, XM: ≈3
Torktid:	Till slipning/överlackering: Matt och sidenmatt: 6-8 tim* Extra matt: 4-6 tim* Lätt användning: Matt och sidenmatt: min 16 tim* Extra matt: min 12 tim*
*under normala inomhusförhållanden, 20°C/60% R.H. Säkerställ god ventilation	
Åtgång:	20-24 m² per liter och strykning beroende på träslag
Rengöring:	Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan tas bort med lacknafta
Säkerhet:	Märkningspliktig, se säkerhetsdatablad för mer information
Lagringstid:	3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall
Förpackning:	6 x 1 liter, 2 x 2.5 liter, 1 x 10 liter

