



Bona Mix&Fill Plus

Vattenburet spackel med
enastående fyllnadsförmåga



Bona Mix&Fill Plus

Bona Mix&Fill Plus är ett vattenburet golvspackel med fyllnadsförmåga som är likställd med lösningsmedelsbaserade alternativ. Den höga fyllnadsförmågan, korta torktiden och god slipbarhet gör den till en mycket pålitlig produkt. Under normala förhållanden behöver du bara applicera den en gång, vilket innebär besparing av tid, penga och egen insats. Bona Mix&Fill Plus ger dig också trägolvet egen färg, både med olja och lack. Dessutom kan du arbeta utan oönskade lukter och farliga ångor.



Egenskaper

- Hög fyllnadsförmåga
- God miljöprofil
- Snabbtorkande
- Lättslipad
- Antikorrosiv (spikar rostar ej)
- För sprickor upp till 3 mm

Tekniska data

Bindemedel:	Akrylat
Torrhalt:	~38%
VOC:	Max 15 g/lit
Blandning:	10-15% slipmjöl till 85-90% Bona Mix&Fill Plus
Torktid:	- till efterföljande applikation 15-30 minuter* - till slipning 30-60 minuter* - till lack- eller oljebehandling 1-2 timmar*
Appliceringsverktyg:	Rostfri stålspackel
Appliceringsmängd:	~8-12 m ² /liter beroende på storlek och antal sprickor.
Säkerhet:	Oklassificerad
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring/transport. Återförslut dunken omedelbart efter användning.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Förpackningsstorlek:	3x5 liter per trp (44 trp per pall).

*Förutsätter normala, mindre sprickformationer på nyinstallerade golv vid 20°C/60% relativ luftfuktighet. Ju bredare och djupare spricka, desto längre torktid. Sprickor bredare än 2 mm skall torka över natten.