

BONA
RICH TONE

Bona Rich Tone

Reactive stain

- ✓ For a smoked effect
- ✓ Quick drying
- ✓ Odourless

Dark

5L

Effect colouring for wooden floors
Farbgebung für Holzböden
Ecran blanc
Efecto para colorear suelos de madera
Effektfärgning för trägolv

Bona[®]

Create **your** own wood **story**

BONA OIL SYSTEM – UNIQUE CHARACTERS ON WOODEN FLOORS



Naturliga oljor för friska golv

Bonas golvoljor tillverkas av förnybara vegetabiliska råmaterial, huvudsakligen linfrö, ricin och safflor (även kallad färgtistel). Bonas golvoljor är fria från kobolt och MEKO och de innehåller extremt låga nivåer VOC. Med högt oljeinnehåll och minimalt lösningsmedelsinnehåll säkerställs en hög mättnadsgrad, som ger friska golv och långvarigt skydd.

✓ Naturliga oljor ✓ Säker för barnleksaker ✓ Fri från kobolt

Bona Rich Tone

Förbehandling för kraftigt djup

Bona Rich Tone är en förbehandling till ekgolv. Den är enkel att använda och skapar en kraftig, mörk infärgning som påminner om rökt ek. Bona Rich Tone kan kombineras med 5% of Bona Mix Colour för att förändra eller förstärka tonen.

APPLICERING

Bona Rich Tone är en förbehandling till trägolv inomhus. Försegla alltid ytan med Bona Craft Oil och/eller Bona Hard Wax Oil efter behandling, beroende på önskad färgeffekt och nivå på skydd.

EGENSKAPER

- Lättapplicerad och snabb torktid
- Vattenburen och helt luktfri

TEKNISKA DATA

Innehåll:	Alkalisk lösning
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	Mellan appliceringar: 1-2 tim* Innan oljning: 5-10 tim*
*under normala inomhusförhållanden, 20°C/60% R.H. Säkerställ god ventilation	

TEKNISKA DATA (Fortsättning)

Verktyg:	Oljepäls
Åtgång:	Ca. 8-10 m ² /liter beroende på träslag
Rengöring:	Rengör verktyg med vatten och tvål, torkat material kan skrubbas bort med vatten och tvål
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Brandfarlig:	Ej brandfarlig
Lagringstid:	3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag
Förpackning:	3 x 5 liter

