

**REDUZ O
RISCO DE
COLAGEM
LATERAL**



Bona SuperSport Primer

BONA SUPERSPORT SYSTEM – SUPERFÍCIES EXCELENTES
PARA UM JOGO EXCELENTE



Bona SuperSport Primer

Superfícies excelentes
para um jogo excelente

Imprimação aquosa de um componente desenvolvido para pavimentos desportivos de madeira não tratada. A sua adesão excelente à madeira e as suas propriedades que reduzem a colagem lateral criam uma base ótima para o tratamento posterior e marcação de linhas. É elaborada com uma base de dispersão de poliuretano com 70% de matérias-primas renováveis, e é fácil de lixar e de aplicar.

APLICAÇÃO

Aplique uma camada uniforme de Bona SuperSport Primer utilizando um aplicador T-Bar Bona ou um rolo Bona. Procure conseguir um nível uniforme de saturação da madeira para evitar variações de cor. Mantenha sempre uma “ponta húmida” para evitar sobreposições. Deixe que seque e, a seguir, aplique o verniz Bona SuperSport ONE ou Bona SuperSport HD e a pintura de marcação de linhas seguindo o programa de tratamento recomendado.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Reduz o risco de colagem lateral
- Coloração média da madeira
- Excelentes propriedades face à abrasão

DADOS TÉCNICOS

Tipo de verniz: Dispersão de poliuretano aquoso de 1 componente.

Conteúdo em sólidos: 32 % aprox.

COV: 60 g/L máx.

DADOS TÉCNICOS (continuação)

Dissolução: Se for necessário, dilua com Bona Retarder (4%) para dispor de mais tempo de aplicação.

Tempo de secagem: 2-3 horas a 20 °C/60 % H.R.

Ferramentas de aplicação: Aplicador T-Bar Bona ou rolo Bona.

Rendimento: 8-10 m²/L (120-100 g/m²) por camada.

Segurança: Não classificado.

Limpeza: Elimine qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.

Validade: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.

Armazenagem/ transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +25 °C durante a armazenagem e o transporte.

Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.

Tamanho do pack: 2 x 10 L (24 caixas por palete).