**BONA**
CRAFT OIL 2K




# Create **your** own wood **story**

**BONA OIL SYSTEM** – GE DINA TRÄGOLV EN UNIK KARAKTÄR

bona.com/bonaoilsystem

Bona®

LOW VOC | MEKO FREE | COBALT FREE




## Naturliga oljor för friska golv

Bonas golvoljor tillverkas av förnybara vegetabiliska råmaterial, huvudsaklingen linfrö, ricin och safflor (även kallad färgtistel). Bonas golvoljor är fria från kobolt och MEKO och de innehåller extremt låga nivåer VOC. Med högt oljeinnehåll och minimalt lösningsmedelsinnehåll säkerställs en hög mättnadsgrad, som ger friska golv och långvarigt skydd.

✓ Naturliga oljor ✓ Säker för barnleksaker ✓ Fri från kobolt

# Bona Craft Oil 2K

## Fylld med potential

Prestanda, mångsidighet och design – uppnå det där charmiga utseendet och känslan hos ett oljat golv, men med skyddet av en lack. Bona Craft Oil 2Ks unika sammansättning, gjord på modifierad växtbaserad olja, ger en vacker, stark yta som är motståndskraftig mot vatten och fläckar. Den kan användas på egen hand som en snabbtorkande, högpresterande olja, eller kombinderas med lack för att uppnå önskad glansgrad och för en praktisk, underhållsfri träyta.

## KULÖRER



Frost | Ash | Sand | Light Grey | Invisible | Misty | Neutral | Provincial | Umbra | Clay | Driftwood | Graphite

## ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bona Craft Oil 2K är lämplig för trägolv i hemmiljö och lätt offentlig miljö. Den är även lämplig på möbler och andra snickerier i trä. Oljan fungerar perfekt med ett stort antal olika träslag inklusive vanligtvis problematiska träslag som körsbär, valnöt med flera.

## EGENSKAPER

- Snabbtorkande med lång öppentid och pot life
- Extremt hög mättnadsgrad
- Snabb och enkel applicering
- Jämn infärgning
- Enkel att punktreparera och blanda
- Bra motståndskraft mot vatten och kemikalier
- Mycket lågt lösningsmedelsinnehåll
- Överlackeringsbar med Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Raw och Bona Traffic HD Anti-slip
- Säker för användning på barnleksaker och bordsskivor, uppfyller EN 71-3

## TEKNISKA DATA

| | |
|---|---|
| **Oljetyp:** | Modifierade vegetabiliska oljor + isocyanathärdare |
| **VOC:** | Max 19 g/liter (inkl. härdare) |
| **Blandning:** | 9 delar olja (Komponent A) till 1 del härdare (Komponent B), 10% |
| **Pot Life:** | 6-8 timmar |
| **Torktid:** | Mellan appliceringar: 15-30 min*<br>Lätt användning: Neutral/8 tim* Färger/12 tim*<br>*under normala inomhusförhållanden, 20°C/60% R.H. Säkerställ god ventilation |
| **Verktyg:** | Bonas oljebeständiga gummiraka, 5 mm microfiberroller, rostfri stålspackel eller röd pad |
| **Total åtgång:** | Ca. 30 m²/liter beroende på träslag |
| **Rengöring:** | Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan tas bort med lacknafta |
| **Lagringstid:** | 2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning |
| **Lagring/transport:** | Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport |
| **Förpackning:** | 6 x 1.25 liter (1125 ml olja + 125 ml härdare) |