



Bona LijmWijzer*



Vloer	Type	Ondervloer	Verbruik/lijmkam	R820	R848	R848T	Quantum QuantumT	Titan
Massief traditioneel Tapis parket	Tapis 6 mm 70/90 mm niet vochtgevoelig	Op spaanplaat of mozaïek	850/1000			😊	😊	😊
	Tapis 6 mm 70 mm vochtgevoelig	Op spaanplaat of mozaïek	850/1000			😊	😊	😊
	Bourgogne 9 mm niet vochtgevoelig tot 180 mm	Op spaanplaat of mozaïek	1000			😊	😊	😊
	Bourgogne 9 mm vochtgevoelig max 130 mm	Op spaanplaat of mozaïek	1000			😊	😊	😊
	Massieve planken 20 mm dik	Op spaanplaat of mozaïek	1250/1500				😊 **	😊
	Massieve stroken 20 mm dik 70 mm breed	Rechtstreeks of op ondervloer	1000/1250				😊	😊
	Massieve stroken 14 mm dik 70 mm breed	Rechtstreeks of op ondervloer	1000				😊	😊
	Plaquetten 10 mm dik 60 mm breed	Rechtstreeks of op ondervloer	1000			😊	😊	😊
	Mozaïek Parket	Rechtstreeks of op ondervloer	850/1000	😊	😊	😊	😊	😊
	Hoogkant Parket	Rechtstreeks of op ondervloer	1000	😊	😊	😊	😊	😊
Meerlaags afgewerkt parket	2-laags parketstrook prefab. tapis		1000	😊	😊	😊	😊	😊
	3-laags parketstrook prefab. tapis		1000	😊	😊	😊	😊	😊
	Lamelparket 14 mm dik		1000/1250	😊	😊	😊	😊	😊
	Plankenvloer meerlaags		1000/1250	😊	😊	😊	😊	😊
Meerlaags onafgewerkt parket	2-laags / 3-laags parket		1000/1250	😊	😊	😊	😊	😊
Kops hout	T/m 40 mm dik, Civiel & Commercieel		1250					😊
	Dikker dan 40 mm Commercieel		1250/1500					😊

** Niet bij vochtgevoelige houtsoorten, niet verdekt vernagelen en 1500 gram lijm per m² gebruiken

* De Bona LijmWijzer heeft tot doel om een algemeen advies te geven; hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een juist gebruik van alle genoemde producten verwijzen we naar de betreffende technische fiches, te vinden op www.bona.com. Bij twijfel altijd een hechtingstest uitvoeren en/of telefonisch aanvullende informatie inwinnen bij uw Bona vertegenwoordiger.



Indicateur Colles Bona*



Sol	Type	Support	Consommation/ spatule à colle	R820	R848	R848T	Quantum QuantumT	Titan
Parquet massif Tapis traditionnel	Tapis 6 mm 70/90 mm non sensible à l'humidité	Sur bois aggloméré ou mosaïque	850/1000			😊	😊	😊
	Tapis 6 mm 70 mm sensible à l'humidité	Sur bois aggloméré ou mosaïque	850/1000			😊	😊	😊
	Bourgogne 9 mm non sensible à l'humidité ≤ 180 mm	Sur bois aggloméré ou mosaïque	1000			😊	😊	😊
	Bourgogne 9 mm sensible à l'humidité max. 130 mm	Sur bois aggloméré ou mosaïque	1000			😊	😊	😊
	Planches massives épaisseur 20 mm	Sur bois aggloméré ou mosaïque	1250/1500				😊 **	😊
	Lamelles massives épaisseur 20 mm largeur 70 mm	Directement ou sur support	1000/1250				😊	😊
	Lamelles massives épaisseur 14 mm largeur 70 mm	Directement ou sur support	1000				😊	😊
	Plaquettes épaisseur 10 mm largeur 60 mm	Directement ou sur support	1000			😊	😊	😊
	Parquet Mosaïque	Directement ou sur support	850/1000	😊	😊	😊	😊	😊
	Parquet sur chant	Directement ou sur support	1000	😊	😊	😊	😊	😊
	Parquet fini multiplis							
	Parquet tapis 2-plis préfab.		1000	😊	😊	😊	😊	😊
	Parquet tapis 3-plis préfab.		1000	😊	😊	😊	😊	😊
Parquet fini multiplis	Parquet à lamelles épaisseur 14 mm		1000/1250	😊	😊	😊	😊	😊
	Plancher multipli		1000/1250	😊	😊	😊	😊	😊
Parquet non fini multiplis	Parquet 2-plis / 3-plis		1000/1250	😊	😊	😊	😊	😊
Bois debout	Épaisseur ≤ 40 mm, Civil & Commercial		1250					😊
	Épaisseur > 40 mm Commercial		1250/1500					😊

** Pas pour les essences de bois sensibles à l'humidité, pas de clous invisibles et utiliser 1500 g colle par m²

* IMPORTANT: cet indicateur Colles Bona sert uniquement comme conseil général ; aucun droit ne peut être revendiqué sur base de cet indicateur.
Pour l'utilisation correcte des produits mentionnés, veuillez consulter les fiches techniques sur www.bona.com.
En cas de doute, toujours exécuter un test d'adhésion et/ou contactez votre représentant Bona.

Leuvensesteenweg 542/C.3 - 1930 Zaventem - BE
T. 02/721.27.59 - infobelgium@bona.com

Bona



Bona Professional Belgium



BonaBe.Professional