

Skötselråd/Stoppskylt Oljade Trägol

I enlighet med skötselråd utgivna av Golvbranschen, GBR

Nyoljat golv!

- Torktid: 16-24 timmar vid normal rumstemperatur och luftfuktighet.
- Golvet kan försiktigt beträdas efter ca 12 timmar.
- Lättare möbler kan du flytta tillbaka efter 24 timmar.
- Mattor läggs på efter en vecka.
- Fukttorka inte golvet under första veckan.
- Använd möbeltassar för att undvika repor.
- Släpa aldrig möbler över golvet.

Allmänna råd

Stoppa smutsen redan i entrén! Behovet av golvunderhåll styrs mycket av hur entrén är utformad och hur den sköts. Ha en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Torka omedelbart upp spill och skydda trägolv mot alla former av vätska. Möbler ska ha möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att begränsa risken för repor och märken. Tassarna skall rengöras eller bytas ut regelbundet.

Rätt temperatur och luftfuktighet

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa luftfuktigheten. På sommaren sväller träet och på vintern krymper det, varvid springor kan uppstå. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas inom 15–25°C och den relativa luftfuktigheten inom 30–60%. Vissa träslag, till exempel bok och lönn, reagerar mer på klimatvariationer än andra. Den relativa luftfuktigheten ökar inomhus då människor vistas i rummet och utför vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och akvarium ger fuktillskott till luften. Luftfuktigheten kan också ökas med luftfuktare. Golvvärme torkar ut trägolv mer än till exempel element och yttemperaturen på ett sådant golv får aldrig överstiga 27°C. Höj och sänk temperaturen i små steg över minst 3 dagar.

Rengöring/städning

- Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts som sandkorn och dylikt. Normalt behövs endast torra städmetoder – torkmoppning eller dammsugning.
- För grundlig rengöring fukttorka golvet med Bona Cleaning Pad och Bona Cleaner för oljade trägolv. Svabbgarn med hink rekommenderas inte, eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig.
- Vid större ytor kan en Bona PowerScrubber användas tillsammans med vita borstar och Bona Cleaner. Använd inte aggressivare skurondeller eller borstar än nödvändigt. Aggressiva skurondeller kan repa och vid frekvent bruk slita ut ytan i förtid. Vattensläppet från skurmaskinen får inte vara större än att ytan är torr igen inom 1 min.

Underhåll

- Ett oljebehandlat golv skall underhållas med jämna mellanrum, i synnerhet i början för att snabbt uppnå en mättad och smutsavvisande yta. Hur ofta ny olja behöver appliceras beror på hur mycket lokalen/golvet används och hur städrutiner åtföljs. En fingervisning för nyoljade golv i hemmiljö är en gång per år och en gång var tredje år för äldre oljade golv. Innan applicering av ny olja skall golvet först rengöras. Använd Bona Oil Care.

Renovering

De flesta trägolv kan renoveras flera gånger så länge det finns en tillräckligt tjock slityta. I regel slipas hela golvet till rent trä för att sedan behandlas på nytt. På så sätt uppnås samma färgnyans och glans över hela ytan. För bra resultat förutsätts att golvets underlag är stabilt och att slitskiktets stavar sitter väl förankrade i underlaget. En fördel med olja är att skador och fläckar ofta kan punktlagas spårlöst även om det i vissa fall kan uppstå viss nyansskillnad i övergång mellan befintligt golv och lagning. Vid enstaka djupa repor/intryck kan en slitytestav eller lamellbräda bytas ut.

Fläckborttagning

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt med en väl urvriden trasa. Tänk på att oljade trägolv kan skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel.

Gör så här!

1. Försök alltid först med en svag såpalösning och bearbeta fläcken med rött skurblock eller liknande.
2. Byt vid behov ut såpalösningen mot tvättnafta samt bearbeta med rött skurondell.
3. Putsa bort fläcken med ett fint sandpapper.
4. Om fläcken inte går bort, försök då skrapa bort den med rakblad, kniv eller sickel. Om fläckborttagningen orsakar nedmattnings av ytan eller ljusa fläckar uppstår, komplettera punktvist med olja. Applicera med trasa eller pensel, vänta 15-20 minuter. Ta därefter bort över-skottet. Efterpolera för hand med vit eller rött skurondell.

Övrigt

Bonas produkter förenklar underhållet och förlänger trägolvets redan långa livslängd. Tänk på att olika träslag har olika egenskaper, t.ex. hårdhet (intryck- och repkänslighet) och färgbeständighet. På alla typer av trägolv förändras färgen med tiden då golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, fur och exotiska träslag tillhör de som förändras mest.

Varning!

Oljeprodukter tillsammans med textilier, papper och liknande poröst material utgör en risk för självantändning. Oljiga trasor skall omedelbart efter användning läggas i vatten eller brännas.

För framtida skötsel och underhåll notera vilken produkt som använts till respektive golv.

Golv

Produkt

Golv

Produkt

Arbetet utfört av:

Datum:

Adress:

Telefon:

E-post:

Bona®

Skär längs
de streckade
linjerna och sätt
lappen på dörr-
handtaget!

Stopp

Nyoljat golv!

Golvets får beträdas

datum tid

Läs och spara informationen på baksidan.
Sätt upp lappen i städsåpet!

Bona[®]