Skötselråd/Stoppskylt för Lackerade Sportgolv

– För både Halvhårda golv och Sportgolv

Nyrenoverat golv!

- Torktid:4 timmar vid normal rumstemperatur och luftfuktighet
- Golvet kan försiktigt beträdas efter ca 12 timmar
- Golvet kan användas fullt ut efter 3–7 dagar beroende på vilken lack som används. Se separat tekniskt datablad på produkten.
- Fukttorka inte golvet under första veckan.

Allmänna råd

Stoppa smutsen redan i entrén! Behovet av golvunderhåll styrs mycket av hur entrén är utformad och hur den sköts. Ha en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Torka omedelbart upp spill och skydda golv mot alla former utav vätska. Möbler ska ha möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att begränsa risken för repor och märken. Tassarna skall rengöras eller bytas ut regelbundet.

Rätt temperatur och luftfuktighet för trägolv

Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa luftfuktigheten. På sommaren sväller träet och på vintern krymper det, varvid springor kan uppstå. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas inom 15–25°C och den relativa luftfuktigheten inom 30–60%. Vissa träslag, till exempel bok och lönn, reagerar mer på klimatvariationer än andra. Den relativa luftfuktigheten ökar inomhus då människor vistas i rummet och utför vardagliga aktiviteter som matlagning, duschning etc. Gröna växter och akvarium ger fukttillskott till luften. Luftfuktigheten kan också ökas med luftfuktare. Golvvärme torkar ut trägolv mer än till exempel element och yttemperaturen på ett sådant golv får aldrig överstiga 27°C. Höj och sänk temperaturen i små steg över minst 3 dagar.

Rengöring/städning

- Rengör golvet dagligen med torra städmetoder.
- Våtstäda golvet 3–5 gånger per vecka med Bona Super Sport Cleaner. Produkten kan användas både för manuell rengöring samt rengöring med maskin. Se separat tekniskt datablad för rätt användning.
- För en större grovstädning eller djuprengöring kan Bona SuperSport Deep Clean användas. Produkten är mycket bra mot handbollsklister både på golv och andra ytor. Produkten kan användas både manuellt och i maskin. När denna produkt används kan golvet behöva en överlackering med en nya lack. Se separat tekniskt datablad för rätt användning.

Renovering

Det flesta golv, både trägolv och plastgolv kan renoveras flera gånger så länge det finns lack kvar på golvet. Genom en renovering med en överlackering uppnås samma färgnyans och glans över hela ytan. För bra resultat förutsätts att golvets underlag är stabilt och att underlaget inte är skadat på något sätt.

- Är golvet slitet och repigt (ej ner till underlaget) kan golvet överlackeras. Golvet rengörs med Bona SuperSport Deep Clean Solution och slipas med ett diamant slippapper och kan därefter överlackeras. Se instruktion för överlackering

Fläckborttagning

Avlägsna spill direkt och eftertorka om nödvändigt med en väl urvriden trasa. Tänk på att lackerade trägolv kan skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel som Perkloretylen, thinner, aceton och
T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. Obs! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

Fläcknyckel

Fläck av	Tas bort med
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, jucie, kaffe, te, läsk, saft, vin, öl, ägg, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel t.ex Bona SuperSport Cleaner
Asfalt, gummi, olja skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättnafta, lacknafta.
Färgkritor, läppstift, tusch.	T-sprit och vatten 50/50.
Stearin, tuggummi	Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod	Kallt vatten.

Övrigt

Bonas produkter förenklar underhållet och förlänger sportgolvets långa livslängd. Tänk på att olika underlag(trä, plast) har olika egenskaper t.ex hårdhet (intryck- och repkänslighet) och färgbeständighet. På alla typer av sportgolv förändras färgen med tiden då golvet utsätts för UV-ljus.

För framtida skötsel och underhåll notera vilken produkt som använts till respektive golv.

Golv ……..
Produkt ……..
Golv ……..
Produkt ……..

Arbetet utfört av: ……

Datum: ……

Adress: ……

Telefon: ……

E-post: ……

Bona®

Skär längs
de streckade
linjerna och sätt
lappen på dörr-
handtaget!

Stopp

Nylackat Sportgolv!

Golvet får beträdas

datum ..... tid .....

Läs och spara informationen på baksidan.
Sätt upp lappen i städskåpet!

Bona®