

Bona デッキオイル

Technical data sheet

製品概要

Bona デッキオイル はウッドデッキや屋外木部の表面保護のために、何種類もの植物油をブレンドして開発された保護剤です。木目を強調した美しい仕上がりが得られます。

水分の浸透を防ぎ、割れや反りを防いでくれます。

- ウッドデッキや屋外木部表面の保護に
- 日焼け防止
- 木部の割れや反り防止に
- 塗りやすく作業性にすぐれる
- 低 VOC、低臭

技術情報

製品タイプ:	植物油ベースのオイルフィニッシュ
カラー:	ナチュラル(クリアー)、マホガニー、チーク、グレー
VOC:	6%
推奨施工温度:	13°C~25°C
乾燥時間:	塗り重ねまで 30~60 分、乾燥まで 24 時間
塗布ツール:	刷毛、ローラー、コテバケなど (硬めの刷毛が適しています)
塗布量:	20 g/m ² (1 回塗り当たり)
取り扱いの注意:	ご使用前にはラベル表記、安全データシートを参照のこと
発火のリスク:	塗料は不燃性ですが、塗料が付着したウエスや布は自然発火のリスクがありますので、水に浸けおくか金属製の密封容器に入れてください。
塗装用具の洗浄:	塗料用うすめ液を使用してください。
保存期間:	24 ヶ月(未開封)
容量:	2.5L

塗装前の準備

塗装面はよく乾燥させて、含水率が 18%を超えないようにしてください。塗装面が汚れている場合は、Bona ディープクリーンソリューションでよく洗ってください。

新しいウッドデッキに塗装する場合は、設置後、数週間経過してから塗布してください。

少し環境に慣らすことで木の孔が開いて、オイルの浸透がよくなります。

推奨施工温度は 18~25°C です。高温で低湿度の場合は乾燥時間が早くなり、低温多湿の場合は長くなります。13°C 以下での施工は推奨しません。



Finishing



Bona®



使用方法

トナーが容器底面にたまっている場合がありますので、まず Bona デッキオイルの缶をよく振って撹拌してください。

1. 幅広の刷毛や適切な塗布用具で全体を均一に、Bona デッキオイルを薄く1～2回塗布します。
2. デッキがオイルを吸い込まなくなったら、ウエス等で表面に残ったオイルをふき取ってください。
3. 乾燥まで 24 時間待ってください。完全に硬化する間に雨が降ってしまった場合、再度薄く Bona デッキオイルを塗布してください。

※塗布後の拭き取り作業は必須です。

※塗料が付着したウエスや布は自然発火のリスクがありますので、水に浸けおくか金属製の密封容器に入れてください。

使用方法

定期的に Bona ソープを塗って、水で洗い流して汚れを落としましょう。

よく歩く場所など、部分的に色合いが明るくなってきたら、保護しているオイルがなくなってきたサインです。再度 Bona デッキオイルを塗布しましょう。

灰色に腐敗した木材は、Bona ディープクリーンソリューションで徹底的に洗浄して、キレイにしてから Bona デッキオイルを塗布してください。

以上の情報は、私たちの経験から生まれた内部標準化されたテストに基づいています。コーティングの品質に影響を与えかねない私たちのコントロールが及ばない条件下での性能を保証するものではありません。