Bona Fibers

Versterkende glasvezels



Bona Fibers zijn alkalibestendige glasvezels die zijn ontworpen om de buig- en structurele sterkte van Bona egalisatiemiddelen te verbeteren. De vezels verspreiden zich gelijkmatig door het mengsel, wat bijdraagt aan een verhoogde stabiliteit en een verminderd risico op scheuren. Dit zorgt voor een robuuste voorbereiding van de ondervloer en een betrouwbare installatie. Bona Fibers worden aanbevolen wanneer extra versteviging nodig is, bijvoorbeeld op houten ondervloeren of andere lastige ondervloeren die onderhevig zijn aan beweging, en in toepassingen waar een grotere sterkte en stabiliteit van de egalisatielaag wenselijk is.

- Eenvoudig toe te voegen en te mengen
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Het egalisatiegedrag blijft ongewijzigd en de vezels blijven gelijkmatig verdeeld en drijven niet naar de oppervlakte
- Verbetert de sterkte en scheurweerstand van egalisatiemiddelen

Technische gegevens

Basis: alkalibestendige glasvezels
Kleur: wit / transparant
Treksterkte: 1700 N/mm²
Brandbestendig: niet brandbaar
Vezels/kg: 3.000.000
Verpakking: 0,25 kg zak (10 zakken per doos)
Opslag: op een droge plaats bewaren. Bescherm tegen vocht en zonlicht.
Houdbaarheid: onbeperkt bij opslag volgens de aanbeveilingen
Afval: restanten en lege verpakkingen dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving

Gebruiksaanwijzing

Bona Fibers worden direct tijdens het mengen aan Bona egalisatieproducten toegevoegd. Voeg de benodigde hoeveelheid Bona Fibers toe aan het mengwater of aan de vers gemengde egalisatiemortel en meng grondig totdat de vezels gelijkmatig over het mengsel verdeeld zijn.

De aanbevolen dosering is één zak Bona Fibers van 0,25 kg per zak egalisatiemiddel van 25 kg, tenzij anders vermeld in het technische merkblad van het gebruikte egalisatieproduct. Volg de menginstructies, waterverhoudingen en toepassingsrichtlijnen van het specifieke Bona egalisatiemateriaal.

Breng het egalisatiemateriaal op de gebruikelijke manier aan. De toevoeging van Bona Fibers heeft geen nadelige invloed op de egalisatie-eigenschappen of de verwerkbaarheid van het egalisatieproduct.

Laat het egalisatiemateriaal uitharden volgens de instructies in het technische gegevensblad van het gebruikte product voordat u verdergaat met de volgende installatiestappen.

05-06-2026
Dit blad vervangt alle vorige versies

Bona Fibers

Versterkende glasvezels

Let op: De voorbereiding van de ondervloer moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende lokale normen en de technische gegevensbladen voor de bijbehorende Bona primers en egalisatiemiddelen. Gebruik bij problematische ondervloeren (bijv. zwakke oppervlakken of waar vochtwering nodig is vanwege restvocht uit de bouw) een geschikte Bona primer, zoals Bona R590 of Bona R540, afhankelijk van de situatie. Volg bij houten ondervloeren (planken of planken) de relevante Bona systeemaanbevelingen voordat u een met Bona vezels versterkt Bona egalisatiemiddel aanbrengt.

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij verstrekken om de toepasser te helpen en te ondersteunen, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide tests, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen en gebruiksomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om zelf proeven uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen haar producten garanderen en niet de constructie als geheel. Volg de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van de relevante normen op.

België
Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem,
T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland
Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem,
T: 023-5421864, bona.nl@bona.com

05-06-2026
Dit blad vervangt alle vorige versies