Fibras Bona

FIBRAS DE VIDRIO DE REFUERZO



Las Fibras Bona son fibras de vidrio resistentes a los álcalis diseñadas para mejorar la resistencia a la flexión y la resistencia estructural de las pastas niveladoras Bona. Las fibras se disuelven de forma uniforme en la mezcla para contribuir a una mayor estabilidad y para reducir el riesgo de agrietamiento, facilitando la preparación del subsuelo resistente y una instalación fiable. Las Fibras Bona se recomiendan cuando haga falta un refuerzo adicional, por ejemplo, en subsuelos de madera o en otros subsuelos complicados sujetos a movimientos, así como en aplicaciones en las que resultan beneficiosas para aportar una mayor resistencia y estabilidad a la capa niveladora.

- Fáciles de agregar y mezclar
- Solo para uso en interiores
- El comportamiento nivelador no se ve afectado y la distribución de las fibras se conserva de forma uniforme, sin flotar hacia la superficie
- Mejora la fuerza y la resistencia al agrietamiento de las pastas niveladoras

Datos técnicos

Base: Fibras de vidrio resistentes a los álcalis
Color: Blanco/transparente
Resistencia a la tracción: 1700 N/mm²
Resistencia al fuego: No inflamable
Fibras/kg: 3 000 000
Tamaño del envase: **Bolsas de 0,25 kg (10 bolsas por** caja)

Almacenamiento: Conservar en un lugar seco. Proteger de la humedad y los rayos del sol directos.
Caducidad: Ilimitada si se almacenan según las recomendaciones.
Eliminación de residuos: Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

Instrucciones de uso

Las Fibras Bona se añaden directamente a las pastas niveladoras durante la mezcla. Añada la cantidad requerida de Fibras Bona al agua de mezcla o a la pasta niveladora recién preparada y mezcle a fondo hasta que las fibras se distribuyan de forma uniforme en la mezcla.

La dosis recomendada es de una bolsa de 0,25 kg de Fibras Bona por bolsa de 25 kg de pasta niveladora, salvo que se especifique otra cosa en la ficha técnica de la pasta niveladora que se va a utilizar. Siga las instrucciones de mezclado, la proporción de agua y la guía de aplicación indicada para la pasta niveladora Bona en cuestión.

Aplique la pasta niveladora como de costumbre. La adición de Fibras Bona no afecta al comportamiento nivelador ni a la forma de trabajar la pasta.

Deje que la pasta niveladora se cure según lo indicado en la ficha técnica del producto utilizado antes de proceder con los siguientes pasos de instalación.

Fibras Bona

FIBRAS DE VIDRIO DE REFUERZO

Nota: La preparación del subsuelo debe efectuarse siguiendo la normativa local y las fichas técnicas para las imprimaciones y pastas niveladoras Bona que se van a utilizar. En suelos problemáticos (p. ej., superficies débiles o si hay que eliminar la humedad por la presencia de humedad estructural residual), utilice una imprimación Bona adecuada como Bona R590 o Bona R540, según corresponda. Para subsuelos de madera (planchas o tableros), siga las recomendaciones del sistema Bona relevante antes de aplicar una pasta niveladora Bona reforzada con Fibras Bona.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa.
Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas relevantes.