Fibras Bona

FIBRAS DE VIDRO DE REFORÇO



As Fibras Bona são fibras de vidro resistentes aos álcalis concebidas para melhorar a resistência à flexão e a resistência estrutural das pastas niveladoras Bona. As fibras dispersam-se uniformemente na mistura para contribuir para uma maior estabilidade e para reduzir o risco de fissuração, facilitando a preparação de um sub-pavimento resistente e uma instalação fiável. As Fibras Bona são recomendadas quando é necessário um reforço adicional, por exemplo, em sub-pavimentos de madeira ou noutros sub-pavimentos complexos sujeitos a movimentos, bem como em aplicações em que seja vantajoso proporcionar maior resistência e estabilidade à camada niveladora.

- Fácil de acrescentar e misturar
- Apenas para utilização em interiores
- O comportamento de nivelamento não é afetado e a distribuição das fibras mantém-se uniforme, sem flutuar para a superfície
- Melhora a força e a resistência à fissuração das pastas niveladoras

Dados técnicos

Base: Fibras de vidro resistentes aos álcalis
Cor: Branco/transparente
Resistência à tração: 1700 N/mm²
Resistência ao fogo: Não inflamável
Fibras/kg: 3 000 000
Tamanho da embalagem: Sacos de 0,25 kg (10 sacos por caixa)

Armazenamento: Conservar em local seco. Proteger da humidade e da luz solar direta.
Validade: Ilimitada se armazenado de acordo com as recomendações.
Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.

Instruções de utilização

As Fibras Bona são adicionadas diretamente às pastas niveladoras durante a mistura. Adicione a quantidade necessária de Fibras Bona à água de mistura ou à pasta niveladora acabada de preparar e misture bem até que as fibras fiquem distribuídas uniformemente na mistura.

A dosagem recomendada é de um saco de 0,25 kg de Fibras Bona por saco de 25 kg de pasta niveladora, salvo indicação em contrário na ficha técnica da pasta niveladora a utilizar. Siga as instruções de mistura, a proporção de água e o guia de aplicação indicados para a respetiva pasta niveladora Bona.

Aplique a pasta niveladora como habitualmente. A adição de Fibras Bona não afeta o comportamento de nivelamento nem a trabalhabilidade da pasta.

Deixe a pasta niveladora curar de acordo com o indicado na ficha técnica do produto utilizado antes de prosseguir com as etapas seguintes da instalação.

Fibras Bona

FIBRAS DE VIDRO DE REFORÇO

Nota: A preparação do sub-pavimento deve ser efetuada de acordo com os regulamentos locais e com as fichas técnicas dos primários e das pastas niveladoras Bona a utilizar. Em pavimentos problemáticos (p. ex., superfícies fracas ou quando seja necessário eliminar humidade devido à presença de humidade estrutural residual), utilize um primário Bona adequado, como Bona R590 ou Bona R540, conforme apropriado. Para sub-pavimentos de madeira (soalhos ou painéis), siga as recomendações do sistema Bona relevante antes de aplicar uma pasta niveladora Bona reforçada com Fibras Bona.

A informação fornecida neste documento e em todos os restantes conselhos e recomendações que disponibilizamos para ajudar e apoiar o profissional baseia-se em experiências anteriores e em testes exaustivos, mas poderá não ser completa.
Devido à vasta gama de utilizações e possíveis condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizarem os seus próprios testes ou de solicitarem aconselhamento técnico à Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Tenha em consideração as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.