



Renovador para Madeiras Oleadas Bona

Para pavimentos de madeira oleados

Prolonga a vida dos seus pavimentos de madeira oleados



Aplicação com a
Recarga Mopa
Restaurador de
Microfibras Bona



O **Renovador para Madeiras Oleadas Bona** é um produto de manutenção pronto para utilizar que facilita a manutenção dos pavimentos de madeira oleados. Deite simplesmente sobre a superfície limpa, espalhe uniformemente e deixe secar. Com este produto, não é necessário utilizar máquinas de polir, e o pavimento fica pronto para o tráfego ligeiro em apenas 1-2 horas depois da sua aplicação.

- Restaura os pavimentos de madeira oleados secos*
- Preserva o aspeto mate da madeira oleada
- Contém óleo de linhaça
- Melhora a resistência à água e aos derrames

É possível que os pavimentos oleados extremamente secos ou danificados precisem de um novo oleado antes da utilização deste produto

DADOS TÉCNICOS

Base do produto:

Base de óleo natural (óleo de linhaça) com uma dispersão de poliuretano

Brilho:

Mate

Dissolução:

Não diluir

Tempo de secagem:

- Seco ao tato: 20-40 minutos*
- Tráfego pedonal ligeiro: 1-2 horas*
- Entre camadas: mín. 2 horas*

**em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem.*

Ferramentas de aplicação:

Recarga Mopa Restaurador de Microfibras Bona Cobertura: Aprox. 40-60 m²/litro
Segurança: O produto não está classificado conforme o Regulamento Europeu (CE) 1272/2008 e as suas modificações.

Limpeza:

Lave à mão com detergente e água morna imediatamente após o uso. Descarte a água de enxágue em uma instalação de descarte de resíduos aprovada - não despeje em ralos ou esgotos.

Validade:

2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.

Armazenagem/transporte:

A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.

Eliminação de resíduos:

Os recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Os resíduos líquidos devem ser eliminados numa instalação de eliminação de resíduos aprovada - não os deite nos esgotos ou na canalização. Siga todos os regulamentos locais relativos aos resíduos.

Tamanhos:

1L

Certificação:

GREENGUARD

09/09/2025 Com a publicação desta ficha técnica, qualquer informação prévia sobre o produto fica invalidada



Renovador para Madeiras Oleadas Bona

Para pavimentos de madeira oleados

Prolonga a vida dos seus pavimentos de madeira oleados

PREPARAÇÃO

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Limpe o pavimento a fundo com o Detergente de Pavimentos de Madeira Bona ou o Detergente para Limpeza Profunda de Pavimentos de Madeira Bona (vendido apenas em mercados seleccionados) e deixe-o secar. É importante que o pavimento esteja perfeitamente limpo, caso contrário a camada de Renovador irá selar a sujidade do pavimento e terá um resultado irregular e antiestético.

IMPORTANTE Não utilize o produto em pavimentos tratados previamente com cera ou óleo de cera dura. Os resíduos de cera irão impedir uma aderência correta do Renovador para Madeiras Oleadas Bona ao pavimento. Se tiver dúvidas, efetue primeiro uma prova numa área pequena para garantir que obtém o resultado desejado.

Agite bem a garrafa antes de utilizar o produto e aplique-o a uma temperatura ambiente normal entre 18-25°C.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Deite uma linha larga de Renovador para Madeiras Oleadas Bona sobre uma área pequena do pavimento.
2. Distribua imediatamente o produto utilizando uma Recarga Mopa Restaurador de Microfibra Bona.
3. Finalize essa área aplicando o produto suavemente com a recarga aplicadora na direção da madeira
4. Continue secção por secção até ter tratado todo o pavimento.

Pode andar sobre o pavimento passadas 12 horas, mas evite o tráfego intenso e não volte a colocar mobiliário nem tapetes durante as primeiras 12 horas.

MANUTENÇÃO

Limpe periodicamente os seus pavimentos de madeira oleada com o Detergente de Pavimentos de Madeira Olea-dos Bona e com uma Recarga Mopa Restaurador de Microfibra Bona. Quando o pavimento começar a mostrar sinais de desgaste e necessite uma renovação, limpe e aplique uma nova camada de Renovador para Madeiras Oleadas Bona. Se, em qualquer momento, deseja eliminar o Renovador para Madeiras Oleadas Bona, pode fazê-lo utilizando o Tira-Ceras Bona.

Para mais informação, visite bona.com