Bona Polish Laminat, ceramică și piatră

Strat protector pentru pardoselile cu suprafață dură sigilată

Revigorează pardoselile dure zgâriate, fără luciu, și le protejează



Aplicați cu Bona Lavetă aplicatoare din microfibră



Bona Polish Laminat, ceramică și piatră redă strălucirea pardoselii și o protejează împotriva uzurii. Formula rezistentă, pe bază de acrilat-poliuretan, adaugă un strat protector lucios și umple microzgârieturile, uniformizând aspectul pardoselii, care va arăta din nou proaspăt. Aplicați-l la fiecare 1–4 luni, în funcție de trafic, pentru ca pardoselile dure sigilate să arate ca noi.

- Formulă cu luciu intens
- Adaugă un strat protector
- Umple microzgârieturile
- Certificat GREENGUARD

DATE TEHNICE

Liant:	acrilat/poliuretan
Luciu:	lucios
Diluare:	nu se diluează
Timp de uscare:	- uscat la atingere: 30–60 de minute - următorul strat: după minimum 2 ore
Unelte de aplicare:	Bona Lavetă aplicatoare din microfibră
Randament:	aprox. 50 m^2/litru
Siguranță:	Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și modificărilor ulterioare.
Curățare:	Spălați manual uneltele cu detergent și apă caldă imediat după utilizare. Eliminați apa de clătire la un centru autorizat de colectare a deșeurilor – nu o turnați în chiuvetă sau în canalizare.
Valabilitate:	2 ani de la data fabricației, în ambalajul original nedeschis
Depozitare/transport:	În timpul depozitării și al transportului, temperatura nu trebuie să scadă sub +5 °C sau să depășească +30 °C.

Bona Polish Laminat, ceramică și piatră

Strat protector pentru pardoselile cu suprafață dură sigilată

Revigorează pardoselile dure zgâriate, fără luciu, și le protejează

Eliminare:	Recipientele cu o cantitate minimă de produs uscat pot fi reciclate. Deșeurile lichide trebuie eliminate la un centru autorizat de colectare a deșeurilor – nu le turnați în chiuvetă sau în canalizare. Respectați reglementările locale privind deșeurile.
Capacitate:	1 L
Certificări:	GREENGUARD

PREGĂTIRE

Îndepărtați praful și nisipul de pe pardoseală. Curățați bine pardoseala cu Bona Detergent Laminat, Ceramică și Piatră și lăsați-o să se usuce.

Nu utilizați produsul pe pardoseli tratate cu ceară sau ulei. Reziduurile de ceară și ulei împiedică aderența corectă a produsului Bona Polish Laminat, ceramică și piatră. **Testați întotdeauna produsul pe o suprafață mică înainte de utilizare, pentru a verifica rezultatul.**

MOD DE UTILIZARE

Agitați bine flaconul înainte de utilizare și aplicați produsul la temperatura normală a camerei, 18–25 °C.

1. Turnați o linie lată de Bona Polish Laminat, ceramică și piatră pe o porțiune mică a pardoselii.
2. Întindeți produsul pe porțiunea respectivă cu Bona Lavetă aplicatoare din microfibră.
3. Finalizați porțiunea netezind produsul cu laveta aplicatoare, terminând mereu în aceeași direcție.
4. Continuați porțiune cu porțiune, până când ați tratat întreaga pardoseală.

Puteți călca pe pardoseală după 2 ore, dar evitați traficul intens și repunerea mobilei și a covoarelor în primele 12 ore.

ÎNGRIJIRE

Curățați regulat pardoselile dumneavoastră cu Bona Detergent Laminat, Ceramică și Piatră și Bona Lavetă de Curățare. Când pardoseala începe să prezinte semne de uzură și are nevoie de o reîmprospătare, curățați-o și aplicați un nou strat de Bona Polish Laminat, ceramică și piatră. Pentru îndepărtarea periodică a straturilor de polish acumulate, folosiți Bona Polish Remover.

Pentru mai multe informații, vizitați bona.com