Bona Polish Mat Parchet Lăcuit

Pentru pardoseli din lemn lăcuite

Prelungește durata de viață a finisajului și îl protejează de uzură



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

Aplicați cu Bona Lavetă aplicatoare din microfibră



Bona Polish Mat Parchet Lăcuit redă pardoselilor dumneavoastră din lemn un luciu discret, mat, și le protejează împotriva uzurii. Formula rezistentă, pe bază de acrilat-poliuretan, adaugă un strat protector și umple microzgârieturile, îmbunătățind aspectul pardoselii.

- Formulă cu finisaj mat
- Adaugă un strat protector
- Umple microzgârieturile

DATE TEHNICE

Liant:	acrilat/poliuretan
Luciu:	mat (disponibil și în varianta lucioasă)
Diluare:	nu se diluează
Timp de uscare:	- uscat la atingere: 30–60 de minute - următorul strat: după minimum 2 ore
Unelte de aplicare:	Bona Lavetă aplicatoare din microfibră
Randament:	aprox. 50 m^2/litru
Siguranță:	Produsul nu este clasificat conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și modificărilor ulterioare.
Curățare:	Spălați manual uneltele cu detergent și apă caldă imediat după utilizare. Eliminați apa de clătire la un centru autorizat de colectare a deșeurilor – nu o turnați în chiuvetă sau în canalizare.
Valabilitate:	1 an de la data fabricației, în ambalajul original nedeschis
Depozitare/transport:	În timpul depozitării și al transportului, temperatura nu trebuie să scadă sub +5 °C sau să depășească +30 °C.
Eliminare:	Recipientele cu o cantitate minimă de produs uscat pot fi reciclate. Deșeurile lichide trebuie eliminate la un centru autorizat de colectare a deșeurilor – nu le turnați în chiuvetă sau în canalizare. Respectați reglementările locale privind deșeurile.

Bona Polish Mat Parchet Lăcuit

Pentru pardoseli din lemn lăcuite

Prelungește durata de viață a finisajului și îl protejează de uzură

Capacitate: 1 L
Certificări: GREENGUARD

PREGĂTIRE

Îndepărtați praful și nisipul de pe pardoseală. Curățați bine pardoseala cu Bona Detergent Parchet Lăcuit și lăsați-o să se usuce. Este important ca pardoseala să fie perfect curată; în caz contrar, murdăria rămâne prinsă sub stratul de polish, iar pardoseala va avea un aspect neuniform și inestetic.

IMPORTANT! Testați întotdeauna produsul pe o suprafață mică, pentru a verifica rezultatul. Nu îl utilizați pe pardoseli tratate cu ceară sau ulei.

Agitați bine flaconul înainte de utilizare și aplicați produsul la temperatura normală a camerei, 18–25 °C.

MOD DE UTILIZARE

1. Turnați o linie lată de Bona Polish Mat Parchet Lăcuit pe o porțiune mică a pardoselii.
2. Întindeți imediat produsul pe porțiunea respectivă cu Bona Lavetă aplicatoare din microfibră.
3. Finalizați porțiunea netezind produsul cu laveta aplicatoare, în direcția fibrei lemnului.
4. Continuați porțiune cu porțiune, până când ați tratat întreaga pardoseală.

Puteți călca pe pardoseală după 2 ore, dar evitați traficul intens și repunerea mobilei și a covoarelor în primele 12 ore.

ÎNGRIJIRE

Curățați regulat pardoselile dumneavoastră cu Bona Detergent Parchet Lăcuit și Bona Lavetă de Curățare. Când pardoseala începe să prezinte semne de uzură și are nevoie de o reîmprospătare, curățați-o și aplicați un nou strat de Bona Polish Mat Parchet Lăcuit. Pentru îndepărtarea periodică a straturilor de polish acumulate, folosiți Bona Polish Remover.

Pentru mai multe informații, vizitați bona.com