



Bona R200

REPARADOR LÍQUIDO PARA PUNTOS HUECOS



Bona R200 es un líquido reparador con base de poliuretano de un solo componente para rellenar puntos huecos y volver a unir elementos del parquet o tableros sueltos. Al aplicarse bajo suelos adheridos previamente, Bona R200 se expande para formar una espuma que confiere una nueva unión entre el subsuelo y el suelo de madera.

- 1C-PUR
- Fácil de usar
- Sin solventes ni agua
- Excelente adhesión en la mayoría de subsuelos
- Forma poca espuma

Datos técnicos

Base: Prepolímero de poliisocianato

Color: Marrón claro

Tiempo abierto: n/a.

Tiempo de aplicación: n/a.

GISCODE: RU1

Agentes limpiadores: Toallitas limpiadoras Bona, acetona. El material endurecido solo se puede eliminar mecánicamente.

Tiempo de secado: Aplicación de carga: transcurridas unas 4 horas

Dureza plena: tras aprox. 24 horas

Almacenamiento/transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante

el almacenaje y el transporte. Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Tamaño del envase: 0,53 kg en una botella de plástico

Caducidad: 12 meses desde la fecha de producción en la botella sin abrir.

Eliminación de residuos: Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

* a 20 °C y 55 % H.R.

Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

Tratamiento

1. Localice los puntos huecos dando golpecitos en el suelo. Marque estos lugares con una cinta adhesiva de baja adhesión.
2. Dependiendo del tamaño y la naturaleza de los puntos huecos, se deben perforar uno o más orificios en el suelo de madera.
3. Para inyectar Bona R200 se recomienda utilizar una jeringuilla de un solo uso sin aguja (volumen 25 ml)
4. A continuación, perfore un orificio de 4 mm a través de la superficie de madera. La jeringuilla en-

dado que el material debe inyectarse bajo el parquet. Al utilizar una jeringuilla, no hace falta perforar orificios de ventilación. Para proteger la superficie alrededor del orificio se recomienda utilizar una cinta adhesiva adecuada. De este modo, se evita el contacto entre Bona R200 y la superficie, además de reducirse el astillamiento de la madera.

A continuación, perfore un orificio de 4 mm a través de la superficie de madera. La jeringuilla en-



Bona R200

REPARADOR LÍQUIDO PARA PUNTOS HUECOS

- caja perfectamente en el tamaño de este orificio.
- Coloque la jeringuilla en el orificio, retire el émbolo, rellene la jeringuilla con Bona R200, vuelva a colocar el émbolo e inyecte el material lentamente ejerciendo una presión constante. Repita el proceso si fuera necesario. En caso de varios orificios, repita la operación como corresponda. Proceda con atención para evitar inyectar un exceso de material.
 - Se debe colocar un peso sobre la zona rellenada durante aproximadamente 2-4 horas. El material que sale debe eliminarse de forma mecánica tras el secado. No retire la cinta adhesiva antes de que se haya secado el líquido reparador.
 - Los orificios se pueden rellenar posteriormente con Renovador para Parquet Bona, cera para reparaciones o cualquier otro material adecuado. Bona R200 se puede utilizar sea cual sea el tipo de subsuelo, incluso en subsuelos de asfalto colado.

Nota: Los puntos huecos pueden surgir por multitud de causas, como una transferencia insuficiente del adhesivo, una preparación insuficiente del subsuelo, por contaminación (polvo o residuos), por un movimiento excesivo o por problemas relacionados con la humedad. Bona R200 solo debe utilizarse para reparaciones localizadas. En caso de abundancia de puntos huecos, se deberá identificar la causa subyacente y corregirse antes de seguir trabajando.

A partir del 24 de agosto de 2023, se requiere una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de este producto. Más información disponible en www.feica.eu/PUinfo o www.safeusediisocyanates.eu

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas relevantes.