



Bona R200

REPARADOR LÍQUIDO PARA PONTOS OCOS



Bona R200 é um líquido reparador de um componente à base de poliuretano para preencher pontos ocios e voltar a unir elementos de parquet ou painéis soltos. Quando aplicado sob pavimentos previamente colados, o Bona R200 expande-se formando uma espuma que cria uma nova união entre o sub-pavimento e o pavimento de madeira.

- 1C-PUR
- Fácil de usar
- Sem solventes nem água
- Excelente aderência na maioria dos sub-pavimentos
- Forma pouca espuma

Dados técnicos

Base: Pré-polímero de poli-isocianato

Cor: Castanho claro

Tempo de abertura: n/a..

Tempo de aplicação: n/a.

GISCODE: RU1

Agentes de limpeza: Toalhetas de limpeza Bona, acetona. O material endurecido apenas pode ser removido mecanicamente.

Tempo de secagem: Aplicação de carga: após cerca de 4 horas

Endurecimento total: após aprox. 24 horas

Armazenamento/transporte: A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25 °C durante o

armazenamento e o transporte. Conservar num lugar fresco, seco e bem ventilado.

Tamanho da embalagem: 0,53 kg numa garrafa de plástico

Prazo de validade: 12 meses a partir da data de produção indicada na garrafa por abrir.

Eliminação de resíduos: Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.

* a 20°C e 55 % H.R.

Encontrará informação adicional detalhada na respetiva ficha de dados de segurança.

Tratamento

1. Localize os pontos ocios batendo ligeiramente no pavimento. Marque esses locais com uma fita adesiva de baixa aderência.
2. Dependendo do tamanho e da natureza dos pontos ocios, devem ser perfurados um ou mais orifícios no pavimento de madeira.
3. Para injetar Bona R200 recomenda-se a utilização de uma seringa descartável sem agulha (volume de 25 ml), dado que o material deve ser injetado sob o parquet. Ao utilizar uma seringa, não é necessário perfurar orifícios de ventilação. Para proteger a superfície em redor do orifício recomenda-se a utilização de uma fita adesiva adequada. Desta forma, evita-se o contacto entre o Bona R200 e a superfície, além de se reduzir o lascamento da madeira.
4. A seguir, perfure um orifício de 4 mm através da



Bona R200

REPARADOR LÍQUIDO PARA PONTOS OCOS

- superfície de madeira. A seringa encaixa perfeitamente no tamanho deste orifício.
5. Coloque a seringa no orifício, retire o êmbolo, encha a seringa com Bona R200, volte a colocar o êmbolo e injete o material lentamente, exercendo uma pressão constante. Repita o processo, se necessário. No caso de vários orifícios, repita a operação conforme necessário. Proceda cuidadosamente para evitar injetar material em excesso.
 6. Deve ser colocado um peso sobre a área preenchida durante aproximadamente 2-4 horas. O material que sair deve ser removido mecanicamente após a secagem. Não retire a fita adesiva antes de o líquido reparador ter secado.
 7. Os orifícios podem posteriormente ser preenchidos com Renovador para Parquet Bona, cera de reparação ou qualquer outro material adequado. Bona R200 pode ser utilizado independentemente do tipo de sub-pavimento, incluindo sub-pavimentos de asfalto fundido.

Nota: Os pontos ocios podem surgir por diversas causas, como transferência insuficiente da cola, preparação insuficiente do sub-pavimento, contaminação (pó ou resíduos), movimento excessivo ou problemas relacionados com humidade. O Bona R200 apenas deve ser utilizado para reparações localizadas. Em caso de grande quantidade de pontos ocios, deverá identificar-se a causa subjacente e corrigi-la antes de prosseguir os trabalhos.

A partir de 24 de agosto de 2023, é necessária formação adequada antes da utilização industrial ou profissional deste produto. Mais informação disponível em www.feica.eu/PUinfo ou www.safeusediisocyanates.eu

A informação fornecida neste documento e em todos os restantes conselhos e recomendações que disponibilizamos para ajudar e apoiar o profissional baseia-se em experiências anteriores e em testes exaustivos, mas poderá não ser completa. Devido à vasta gama de utilizações e possíveis condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizarem os seus próprios testes ou de solicitarem aconselhamento técnico à Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Tenha em conta as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.