Restaurador Pavimentos de Madeira (Brilho)

Para pavimentos de madeira envernizados

O Restaurador Pavimentos de Madeira prolonga a vida do acabamento do seu pavimento e protege-o contra o desgaste



GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818,UL 2820

Aplicação com a Recarga Mopa Restauradora de Microfibra Bona



O **Restaurador Pavimentos de Madeira Brilho** devolve o brilho aos seus pavimentos de madeira, protegendo-os ao mesmo tempo contra o desgaste. A sua mistura acrílica resistente de uretano acrescenta uma camada protetora de alto brilho e preenche os micro riscos, melhorando o aspeto do seu pavimento.

- Fórmula de alto brilho
- Acrescenta uma camada protetora
- Preenche os micro riscos
- Certificado GREENGUARD

DADOS TÉCNICOS

Aglutinante:	Acrílico / poliuretano
Brilho:	Alto brilho (também disponível em Mate)
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	- Seco ao tato: 30-60 minutos - Pode ser coberto: mínimo 2 horas
Ferramentas de aplicação:	Recarga Mopa Restauradora de Microfibra Bona
Cobertura:	Aprox. 50 m^2/litros
Segurança:	O produto não está classificado conforme o Regulamento Europeu (CE) 1272/2008 e as suas modificações.
Limpeza:	Lavar à mão com detergente e água morna imediatamente após o uso. Despeje a água de enxágue em uma instalação de eliminação de resíduos autorizada; não despeje em ralos ou esgotos.
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	As embalagens com uma quantidade mínima de material seco podem ser recicladas. Os resíduos líquidos devem ser descartados numa instalação de eliminação de resíduos autorizada; não os despeje em esgotos ou sarjetas. Siga todas as regulamentações locais sobre resíduos.
Tamanhos:	1l
Certificação:	GREENGUARD

22/04/2024 Com a publicação desta ficha técnica, qualquer informação prévia sobre o produto fica invalidada

Bona®

Restaurador Pavimentos de Madeira (Brilho)

Para pavimentos de madeira envernizados

O Restaurador Pavimentos de Madeira prolonga a vida do acabamento do seu pavimento e protege-o contra o desgaste

PREPARAÇÃO

Elimine a sujidade e a areia solta do pavimento. Limpe o pavimento a fundo com o Detergente de Pavimentos de Madeira Bona ou o Detergente para Limpeza Profunda de Pavimentos de Madeira Bona (vendido apenas em mercados selecionados) e deixe-o secar. É importante que o pavimento esteja perfeitamente limpo, caso contrário a camada de restaurador irá selar a sujidade do pavimento e terá um resultado irregular e antiestético.

IMPORTANTE Não utilize o produto em pavimentos previamente tratados com cera ou óleo. pois os resíduos de cera e óleo impedem a correta aderência do Restaurador Pavimentos de Madeira e Deck Bona ao pavimento. Se tiver dúvidas, efetue primeiro uma prova numa área pequena para garantir que obtém o resultado desejado.

Agite bem a garrafa antes de utilizar o produto e aplique-o a uma temperatura ambiente normal entre 18-25ªC.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Deite uma linha larga de Restaurador Pavimentos de Madeira e Deck Bona sobre uma área pequena do pavimento.
2. Distribua imediatamente o produto utilizando uma Recarga Mopa Restauradora de Microfibra Bona.
3. Finalize essa área aplicando o produto suavemente com a recarga aplicadora na direção da madeira
4. Continue secção por secção até ter tratado todo o pavimento.

Pode andar sobre o pavimento passadas 2 horas, mas evite o tráfego intenso e não volte a colocar mobiliário nem tapetes durante as primeiras 12 horas.

MANUTENÇÃO

Limpe o pavimento com o Detergente de Pavimentos de Madeira Bona e com uma Recarga Mopa de Limpeza de Microfibra Bona. Quando o pavimento comece a mostrar sinais de desgaste e necessite uma renovação, limpe e aplique uma nova camada de Restaurador Pavimentos de Madeira e Deck Bona. Para eliminar periodicamente a acumulação de restaurador utilize o Tira-Ceras da Bona.

Para mais informação, visite bona.com