



Bona D515 Multiprime

IMPRIMACIÓN CONCENTRADA



Bona D515 es una imprimación concentrada sin disolventes con muy bajas emisiones que sirve para múltiples propósitos. La imprimación puede utilizarse para la preparación de sustratos absorbentes y no absorbentes, así como sobre residuos de adhesivos antiguos sólidos y resistentes al agua* antes de utilizar pastas niveladoras Bona o adhesivos de dispersión Bona. Gracias a su elevada fuerza de unión, Bona D515 también puede aplicarse sin diluir sobre sustratos densos, no absorbentes y de madera o sobre revestimientos antiguos bien pegados y en buen estado, como baldosas de cerámica.

- Uso multifuncional
- Se puede utilizar diluida o sin diluir, dependiendo de las condiciones existentes
- Se puede utilizar como promotor de la adhesión en sustratos lisos y densos
- Muy bajas emisiones, EMICODE EC1 Plus
- Buena adhesión a muchos sustratos
- Adecuada para suelos con calefacción radiante

Datos técnicos

Base: Dispersión sintética

Color: Blanco

Viscosidad: Líquido

GISCODE: D1

EMICODE: EC1-Plus

Agentes limpiadores: Agua

Tiempo de secado: Entre 0,5 y 3 horas dependiendo de la absorbencia del sustrato y de las condiciones climáticas. Sobre sustratos de madera y sobre soleras secas o de sulfato de calcio: 24 horas como mínimo

Almacenamiento/transporte: La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante

el almacenaje y el transporte. Conservar en un lugar seco y bien ventilado.

Tamaño del envase: Recipientes de 10 kg

Caducidad: 12 meses desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.

Eliminación de residuos: Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

* a 20 °C y 55 % H.R.

Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.



Bona D515 Multiprime

IMPRIMACIÓN CONCENTRADA

Preparación del subsuelo

En general, el sustrato debe estar nivelado, totalmente seco, limpio, en buen estado físico y no presentar grietas. La superficie también debería estar ligeramente texturizada. Si fuera pertinente, deberán cumplirse los requisitos de las normas o códigos de conducta locales. En caso necesario, un profesional deberá preparar el sustrato antes de proceder a la instalación.

Nota: Bona D515 no debe utilizarse sobre adhesivos de sulfato solubles en agua ni sobre adhesivos bituminosos. Si sospecha que podría haber residuos de adhesivos que contengan HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos) con base en brea de alquitrán de hulla, pida consejo a un profesional para realizar la renovación. Los residuos de adhesivos de silano elásticos también deben eliminarse por completo para evitar una posible interacción de la imprimación con componentes que pudieran migrar potencialmente.

Subsuelos adecuados

- Los sustratos adecuados (también con calefacción radiante) son:
- Solera de cemento (CT) según la norma EN 13813
- Solera de sulfato de calcio (CA) según la norma EN 13813
- Aglomerados nuevos (P4-P7) o tableros OSB 2 – OSB 4, bien atornillados, sustratos de madera
- Otros subsuelos secos y en buen estado, como paneles de fibra de yeso
- Baldosas de cerámica bien pegadas, limpiadas en profundidad y lijadas
- Otros subsuelos lisos y no absorbentes
- Antes de utilizar la imprimación sobre soleras de asfalto colado (AS, IC10, IC15) según la norma EN 13813, póngase en contacto con el servicio técnico local de Bona.

Tratamiento

Dependiendo de la aplicación, Bona D515 se aplica diluida o sin diluir de manera uniforme sobre el sustrato utilizando una brocha o un rodillo. Evite la formación de charcos y capas gruesas. Deje que la imprimación seque hasta que se haya formado una película transparente antes de continuar con el tratamiento.

Disolución	Aplicación
Entre 1:1 y 1:3, dependiendo de la absorbencia del sustrato	Imprimación antes de aplicar una pasta niveladora sobre sustratos absorbentes
Puro, sin diluir	Promotor de la adhesión en subsuelos lisos y no absorbentes, como baldosas, resinas epoxi y sustratos de madera o asfalto colado antes de la aplicación de una pasta niveladora.
Entre 1:1 y 1:2	Imprimación intermedia entre capas de pastas niveladoras Bona o sobre pastas niveladoras Bona antes de la aplicación de un adhesivo para pavimentos Bona
1:2	Imprimación antes del uso de un adhesivo de dispersión para parquet de Bona, como Bona D720

Notas de interés:

- Si se utiliza como promotor de la adhesión, asegúrese de que el sustrato sea estable, esté limpio y se encuentre en buen estado físico. En caso necesario, el sustrato se debe preparar de forma adecuada.
- Si va a utilizar la imprimación antes de aplicar un adhesivo de dispersión para parquet, p. ej., Bona D720, no utilice Bona D515 sin diluir.
- Bona D515 no debe emplearse como imprimación antes de usar adhesivos de silano Bona.

Rendimiento

Aprox. 40-150 g/m² (concentrado)

Bona solo se considera responsable del producto que suministra, pero no del producto total una vez instalado. En caso de duda, efectúe una prueba preliminar. Tenga también en cuenta las fichas de producto Bona adicionales.