



Bona FlexiSand 1.9

Máquina potente y flexible que puede equiparse con diferentes platos de accionamiento para abarcar una amplia variedad de trabajos de preparación de los suelos

La Bona Flexisand es un sistema de lijado con discos multidireccional y versátil que proporciona una potencia excepcional, permite un potente lijado giratorio hasta la madera virgen y puede reducir notablemente el tiempo de lijado de las orillas. La Bona Flexisand proporciona un resultado de lijado increíblemente fino y suave y minimiza el riesgo de marcas del cilindro o vibraciones.

- Manejo sencillo y ergonómico
- Preparada para acoplar un sistema de recogida de polvo auxiliar
- Manillar plegable que reduce el espacio necesario durante el transporte
- Ruedas grandes para facilitar el traslado
- Toma de corriente (enchufe) para accesorios
- Preparada para Bona Power Drive Connect
- Eficaz en el desbastado de soleras/hormigón con el Disco para hormigón Bona



DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor:	Monofásico
Voltaje (+/- 5%):	230 V ~
Frecuencia:	50 Hz
Potencia:	1,9 kW
Corriente nominal:	11 A
Dispositivos de seguridad:	Interruptor de sobrecarga de 16 A (rearme manual), protección térmica de seguridad: en el motor (rearme automático)
Fusible recomendado:	16 A
Velocidad del disco abrasivo: (sin carga)	147 rpm
Peso total:	50kg
Diámetro del disco:	407 mm (16")
Alto/ancho/fondo:	1170 mm / 490 mm / 640 mm



Bona FlexiSand 1.9

Máquina potente y flexible que puede equiparse con diferentes platos de accionamiento para abarcar una amplia variedad de trabajos de preparación de los suelos

Accesorios

Antes de utilizar la máquina, es necesario acoplar un plato de accionamiento. Existen diversos tipos de platos de accionamiento para los distintos tipos de trabajos de lijado. El plato de accionamiento más versátil, el Bona Pad Drive, se incluye con la máquina. Para montar un plato de accionamiento, incline la máquina hacia atrás y coloque el plato de accionamiento hacia el eje central situado bajo la FlexiSand 1.9. Gire el plato de accionamiento en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que quede sujeto y bloqueado. Para montar el Bona Power Drive, consulte las instrucciones del Power Drive.

	Artículo	Aplicación	Abrasivos/equipamiento recomendados
	Bona Pad Drive, 16" Estándar, incluido con la máquina N.º de art. ASO312501	Plato de accionamiento estándar para una amplia variedad de trabajos. Es necesario equiparlo con un pad adecuado para limpieza, aceitado, pulido o lijado fino de madera tratada o sin tratar.	Bona Nylon Pads Malla de lijado Bona Sistema Bona Scrad Bona WoolPad Bona Cloths
	Bona Power Drive Connect 4x 150mm N.º art. ASK3199942981	El flexible Bona Power Drive Connect permite alternar entre los discos de lijado tradicionales y unos cepillos de diseño especial. Con sistema de montaje en clic de diseño especial.	Abrasivos Bona 8700, Abrasivos Bona 8600, Abrasivos Bona 8300 Cepillo Connect Metal Cepillo Connect Nylon Abrasivos Net Cer y Alox Diamond sanding plate
	Disco Connect Power Drive N.º art. Ask3199940991	Disco intermedio para montar discos abrasivos con velcro	Power Drive Connect
	Cepillo Connect Metal Power Drive N.º art. ASK3199941030	Primer paso en una secuencia de cepillado, para un cepillado agresivo.	Power Drive Connect
	Cepillo Connect Nylon Power Drive N.º art. ASK3199941020	Segundo paso en una secuencia de cepillado. Suaviza la superficie y elimina los arañazos.	Power Drive Connect
	Bona Quattro Disc 4 x 150 mm N.º de art. ASO312530	Para el lijado fino de suelos de madera. Idóneo como lijado final tras el lijado con lijadora de banda.	Abrasivos Bona 8600/8300 Abrasivos NEC Cer y Alo Abrasivos Bona Diamond Bona Pads Intermedios Bona Fiber Pads



Bona FlexiSand 1.9

Máquina potente y flexible que puede equiparse con diferentes platos de accionamiento para abarcar una amplia variedad de trabajos de preparación de los suelos

	Artículo	Aplicación	Abrasivos/equipamiento recomendados
	Bona Multidisco 6 x 125 mm N.º de art. ASO312520	Para el lijado fino de suelos de madera. Idóneo como lijado final tras el lijado con lijadora de banda.	Abrasivos Bona 8300 Abrasivos Bona Diamond Bona Pads Intermedios
	Disco para hormigón Bona N.º de art. ASO312570	Plato de accionamiento para diferentes tipos de segmentos de pulido y desbaste.	Segmento Diamond Segmento PCD Split Segmento PCD Maxi
	PCD Split (juego de 4 segmentos) N.º de art. ASO312582	Elimina pintura y capas finas de adhesivo.	Accesorio del Disco para hormigón
	PCD Maxi (juego de 4 segmentos) N.º de art. ASO312581	Lijado agresivo. Apto para eliminar restos de adhesivos, epoxi, gomaespuma de moqueta y pintura.	Accesorio del Disco para hormigón
	Segmento de diamante (juego de 4 piezas) N.º de art. ASO312571	Lijado de suelos de hormigón medios y duros (los diamantes mantienen la misma capacidad cortante durante toda su vida).	Accesorio del Disco para hormigón
	Pata de cabra ASK3199940061	Protege los discos y la superficie.	Accesorio de la Bona FlexiSand Protege su Bona FlexiSand Manejo más seguro Sin presión sobre los platos
	Lámpara LED ASK3199944000	Visión perfecta del área de trabajo.	Accesorio de la Bona FlexiSand Facilita su trabajo Visibilidad en todo momento Luz LED 360° Máxima nitidez durante el trabajo
	Extrapeso 11kg ASK3199940015	Manejo más simple.	Accesorio de la Bona FlexiSand Manejo más simple Óptimo 11kg Colocación magnética sencilla

Lea atentamente todo el manual de la máquina y tenga en cuenta las instrucciones de seguridad antes de utilizar esta máquina.

Cuando se utilice para lijar, el tubo y el aro de polvo deben ir acoplados a la máquina. Se puede acoplar cualquier unidad de aspiración, pero, para una recogida óptima del polvo, aconsejamos conectar el sistema Bona DCS 70 o Bona DCS 50. El lijado se puede efectuar de diversas formas y utilizando distintos platos de accionamiento y agentes abrasivos.

01/11/2024 Esta ficha técnica sustituye a cualquier versión anterior.

Visite bona.com para asegurarse de que dispone de la versión más reciente.



Bona FlexiSand 1.9

Máquina potente y flexible que puede equiparse con diferentes platos de accionamiento para abarcar una amplia variedad de trabajos de preparación de los suelos

SECUENCIAS DE LIJADO DE MADERA

ESCANEAR PARA MÁS
INFORMACIÓN SOBRE
LAS SECUENCIAS
DE LIJADO



RÁPIDO



ESTÁNDAR



COLOR



COLOR SUPERFICIE TEXTURIZADA



COLOR SUPERFICIE TEXTURIZADA



Los Platos de Lijado Bona Diamond se han diseñado para una eliminación altamente eficaz de barnices duros y residuos de adhesivos incrustados, así como para nivelar suelos de madera irregulares. Se deben utilizar antes de la secuencia de lijado estándar siempre que sea necesario efectuar un lijado grueso.

*BELT: Lijadora de Banda

*FS: Flexisand 1.9

01/11/2024

Esta ficha técnica sustituye a cualquier versión anterior.

Visite bona.com para asegurarse de que dispone de la versión más reciente.