



Bona Amber

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare bogată de chihlimbar



Grundul 1K pe bază de apă oferă o culoare bogată, ca de chihlimbar, asupra lemnului.

Bona Amber oferă lemnului un aspect similar cu acela pe care îl dau lacurile pe bază de solvent, dar fără riscurile asociate. Este foarte potrivit pentru pardoseli cu încălzire și/sau pentru podele mobile, cum ar fi cele în ștorț sau dușumele. Grundul este recomandat pentru utilizarea pe lemn de stejar și tipuri de lemn de culoare mai închisă, inclusiv speciile tropicale.

- Colorit bogat al lemnului
- Proprietăți excelente de șlefuire
- Adecvat pentru încălzirea prin pardoseală
- Reduce riscul de lipire laterală



Bona Amber

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare bogată de chihlimbar

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Grund poliuretanic pe bază de apă, nuanțat, monocomponent
Corp solid:	Aprox. 32%
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Reaplicare: 1-2 ore(20°C/60% R.H)
Unelte de lucru:	Rolă Bona sau Aplicator cu Cap pivotant
Consum:	8-10 m ² /litru(100-120g/m ²) per strat
Giscode:	W3+
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare.
Valabilitate:	Un an de la data producției în ambalajul original nedeschis
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării și transportului
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	Bidon 5L, 3 bidoane per bax
Certificate & standarde:	GREENGUARD

Informații detaliate suplimentare sunt notate în fișa de securitate corespunzătoare



Bona Amber

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare bogată de chihlimbar

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată la mediul de utilizare finală. Suprafața trebuie să fie șlefuită până la lemnul crud, uscată și fără praf de șlefuire, ulei, ceară și alte contaminări. Pentru șlefuirea finală a lemnului se recomandă șlefuirea cu un abraziv cu granulație de 120 folosind un disc Bona Quattro sau un echipament similar. Lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei. Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C and 30-60% umiditatea relativă a aerului. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează, iar temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. În condiții uscate și/sau calde, se poate adăuga maximum 4% Bona Extender pentru a prelungi

timpul de deschidere și a reduce riscul de suprapunere și modificări de culoare. **Temperatura minima de utilizare este de 13°C.**

Vedeți: Speciile de lemn tropical, cum ar fi Teak, Ipe, Stejar afumat, Wenge și specii similare, precum și unele esențe de lemn moale, conțin ingrediente naturale - taninuri, uleiuri, rășini și minerale, care pot duce la prelungirea semnificativă a timpului de uscare, probleme de umezire sau modificări de culoare. Se **recomandă cu insistență** identificarea speciei de lemn și efectuarea unei aplicații de probă pentru a evalua culoarea și aspectul general al sistemului.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Bona Amber este potrivit pentru lemnul de stejar și pentru tipurile mai închise de lemn, inclusiv speciile tropicale.

Program standard de tratament:

Varianta 1:

1x Bona Amber

Slefuire intermediară granulație 150

1x Bona Amber

1-2 x Lac Bona¹

Pentru suprafețe comerciale

Varianta 2:

1x Bona Amber

Slefuire intermediară granulație 150 grit

1x Bona Amber

2x Lac Bona¹

Notă:

- Nu se recomandă aplicarea a mai mult de două straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului.
- Bona Amber trebuie utilizat numai direct pe lemn brut. Nu trebuie utilizat în combinație cu băituri sau uleiuri ori pentru a acoperi alte lacuri.



Bona Amber

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Pentru o colorare bogată de chihlimbar

APLICARE

1. Agitați bine recipientul înainte de utilizare și introduceți filtrul furnizat. Înainte de utilizare, Bona Amber trebuie filtrat printr-un filtru extern fin pentru a reduce la minimum posibilitatea aplicării pe pardoseală a unor cocoloașe/particule nedispersate. Se toarnă finisajul într-un recipient curat și uscat.

2. Aplicați Bona Amber uniform, finisând în direcția fibrei, cu ajutorul unei Role Bona sau a unui Aplicator pivotant, cu aproximativ 8-10 m²/litru și evitați acumulările de produs.

3. Se lasă să se usuce aproximativ. 1 - 2 ore.

4. După ce s-a uscat, Bona Amber poate fi șlefuit pentru a îndepărta fibra ridicată, folosind sistemul Bona Scrad Pad sau o plasă abrazivă (folosiți granulația cea mai fină pentru a obține rezultatul dorit, ex. granulația 120-150).

5. Alternativ, aplicați un strat de lac înainte de șlefuire pentru a atenua fibra ridicată. Se poate aplica un strat de lac fără a fi necesară șlefuirea, cu condiția ca aceasta să se facă în termen de 24 de ore de la aplicarea Bona Amber.

IMPORTANT!

Bona Amber nu trebuie utilizat niciodată ca tratament final pentru pardoselile din lemn.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și pe testarea extensivă, dar nu pretind a fi complete. Din cauza gamei largi de posibile utilizări și condiții de aplicare a produselor noastre, nu exonerăm utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consiliere tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și dispozițiile standardelor relevante.