



Bona AntiSlip

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Zvýšení protiskluzných vlastností podlah



Bona AntiSlip je přísada speciálně navržena pro zvýšení protiskluzných vlastností podlah u vámi zvoleného Bona laku. Použitím přísady se zvyšuje bezpečnost v místech se zvýšeným rizikem uklouznutí a pádů, například vlivem rozlitých tekutin. Je ideálním řešením pro komerční prostory, kuchyně, vstupní prostory nebo schodiště.

Protiskluzné vlastnosti byly dříve výsadou pouze vrchního laku Bona Traffic HD Anti-slip. S novou přísadou Bona AntiSlip však můžete tuto klíčovou vlastnost propůjčit mnohem širší škále laků, což vám přináší novou úroveň flexibility při každém pracovním úkolu. Je možné použít do laků na dřevěné podlahy i elastické podlahy.

- Snižuje riziko náhodného uklouznutí
- Pro dřevěné a elastické podlahy
- Protiskluz dle normy EN 16165
- Vhodný pro přelakování



Bona AntiSlip

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Zvýšení protiskluzných vlastností podlah

TECHNICKÁ DATA

Poměr ředění:	1 lahvička (125 g) na 5 litrů laku
Bezpečnost:	neklasifikováno
Záruční lhůta:	4 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu
Likvidace:	Prázdné obaly recyklujte. Odpad musí být zlikvidován ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	125 g lahvička
Certifikace:	V kombinaci s vybranými laky Bona dosahuje Bona AntiSlip těchto hodnot: EN 16165 příloha B – R10 EN 16165 příloha C – nízký potenciál uklouznutí

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Bona AntiSlip by měl být přidán do poslední vrstvy laku.
Dodržujte běžný postup přípravy, návod k aplikaci a pokyny k aplikaci u zvoleného laku.

Poznámka: Bona Antislip ovlivňuje úroveň stupně lesku, výsledkem je matnější vzhled. Před aplikací vždy udělejte test produktu na vzorku, abyste ověřili výsledek.

KOMPATIBILNÍ S

- Bona AntiSlip lze použít se všemi laky Bona.
- Pokud je však vyžadována certifikovaná protiskluznost, podívejte se na www.bona.com/cz stránku produktu Bona

AntiSlip do záložky Dokumenty, kde naleznete seznam aktuálních certifikátů.



Bona AntiSlip

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Zvýšení protiskluzných vlastností podlah

APLIKACE

1. Přidejte celý obsah jedné lahvičky přísady Bona AntiSlip (125 g) do 5 L kanystru laku Bona. Lak důkladně protřepejte alespoň po dobu jedné minuty, přičemž jej několikrát otočte dnem vzhůru, aby se přísada rovnoměrně rozptýlila v laku.
2. Přísadu nedělte. Míchejte vždy pouze celé lahvičky s celými kanystry. Pokud směs skladujete pro pozdější použití, kanystř označte a před dalším použitím jej znovu důkladně protřepejte podle výše uvedeného postupu.
3. U laků bez samostatného tužidla přejděte přímo ke kroku 4.
4. U dvousložkových laků přidejte tužidlo a znovu protřepejte alespoň po dobu jedné minuty, přičemž jej několikrát otočte

dnem vzhůru, aby se přísada rovnoměrně rozptýlila v laku. Poté nechte směs reagovat 5 minut.;

Menší množství lze připravit v nádobě Bona Mixing Bottle s odpovídajícím množstvím tužidla.

5. Před aplikací produktu vložte jemný filtr. Pomůže zabránit tomu, aby se na povrch podlahy dostaly případné malé hrudky přísady.

6. Aplikujte lak na podlahu podle běžných postupů aplikace a doporučené spotřeby produktu. Viz technický list příslušného laku Bona.

Dodržujte také standardní pokyny uvedené v technickém listu daného laku týkající se doby schnutí, zátěže, vytvrzení produktu – instalaci koberců, nábytku a rohoží.

ÚDRŽBA

Čištění a údržba je snadná. Pokud zvolíte čisticí a údržbové produkty Bona, můžete si být jistí, že jste vybrali ty nejlepší možné prostředky pro péči o vaši podlahu.

Pokyny pro údržbu pro koncového uživatele jsou k dispozici na stránce produktu Bona AntiSlip v záložce dokumenty na www.bona.com/cz.

Poznámka: Bona Freshen Up, Bona Leštěnka na parkety, Bona Polish ani Bona Refresher nesmí být použit na povrch s produktem Bona AntiSlip. Byla by tím narušena protiskluzná odolnost povrchu. Podobně by tak na podlahu neměly být aplikovány leštěnky, nebo jiné produkty na údržbu.

Informace v tomto dokumentu a všechny naše doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nemohou být považovány za úplné. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva nebo jiných typů podlah a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela aplikovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte vlastní zkoušku použití pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl. Dodržujte doporučení výrobce podlahy a ustanovení příslušných norem.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161,