



Bona AntiSlip

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

Mayor resistencia a los resbalones



Bona AntiSlip se ha diseñado para mejorar la resistencia al deslizamiento del barniz Bona que haya seleccionado, aumentando la seguridad en zonas con un mayor riesgo de resbalones y caídas provocadas por derrames, como es el caso de instalaciones comerciales, cocinas, entradas y escaleras.

Hasta ahora las propiedades antideslizamiento eran exclusivas de Bona Traffic HD Anti-slip. Ahora, con Bona AntiSlip, puede ampliar esta prestación a una gama más amplia de barnices, tanto para suelos de madera como resilientes, para una mayor flexibilidad.

- Reduce el riesgo de resbalones
- Para suelos de madera y resilientes
- Resistencia al deslizamiento según EN 16165
- Apto para tratamientos de recubrimiento



Bona AntiSlip

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

Mayor resistencia a los resbalones

DATOS TÉCNICOS

Proporción de mezcla:	1 garrafa (125 g) para 5 litros de barniz
Caducidad:	4 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Eliminación de residuos:	Los envases vacíos deben reciclarse. Los residuos deben eliminarse en una instalación de residuos autorizada; no los vierta por el desagüe ni por las alcantarillas. Respete la normativa local sobre residuos.
Tamaño del envase:	botella de 125g
Certificados:	En combinación con los barnices Bona seleccionados, Bona AntiSlip cumple con: EN16165 Anexo B - R10 EN16165 Anexo C - Bajo potencial de deslizamiento Consulte bona.com para obtener la lista actualizada de barnices certificados.

En la ficha de datos de seguridad correspondiente se incluye información adicional detallada.

PREPARACIÓN

Bona AntiSlip debe añadirse a la capa final de barniz. Siga las instrucciones normales de preparación, tratamiento y aplicación del barniz elegido hasta la capa final.

Nota: Bona Antislip afecta al nivel de brillo, lo que da como resultado un aspecto más mate. Si no está seguro, realice una prueba antes de la aplicación completa.

COMPATIBLE CON

- Bona AntiSlip puede utilizarse con todos los barnices Bona. No obstante, si se necesita una resistencia al deslizamiento certificada, consulte la página de

productos Bona AntiSlip en bona.com, para ver la lista actual de certificados en la pestaña Documentos.



Bona AntiSlip

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

Mayor resistencia a los resbalones

APLICACIÓN

1) Añada todo el contenido de una botella de Bona AntiSlip Additive (125 g) a un envase de 5 L de barniz Bona. Agite enérgicamente durante al menos 60 segundos, volteándola de vez en cuando para asegurar una distribución uniforme.

No intente dosificar el aditivo en porciones. Mezcle únicamente la botella entera en envases enteros. Si va a guardar la mezcla para más adelante, realice una marca clara en el envase y agítela enérgicamente como se describe anteriormente antes de volver a utilizarla.

2) Para barnices sin un endurecedor separado, vaya directamente al paso 4.

3) Añada el endurecedor y agite el envase enérgicamente durante otros 60 segundos, volteándolo de nuevo para asegurarse de que se mezcla debidamente con el barniz.

Deje que la mezcla repose 5 minutos.

Se pueden preparar cantidades más pequeñas en una botella para mezclas Bona utilizando la cantidad adecuada de endurecedor.

4) Encaje el cono de plástico facilitado y el filtro fino antes de la aplicación. De este modo evitará que se depositen grumos del aditivo en el suelo.

5) Aplique el barniz siguiendo las instrucciones habituales y el índice de cobertura declarado en la ficha técnica del barniz Bona en cuestión.

Siga las directrices de la ficha técnica del barniz en cuanto al tiempo de secado, reanudación del tránsito, colocación de muebles y de alfombras.

MANTENIMIENTO

Limpiar con los productos adecuados es fácil. Cuando elige los productos de limpieza y mantenimiento de Bona, puede estar tranquilo sabiendo que ha elegido el mejor producto posible para cuidar su suelo.

Las instrucciones de mantenimiento para el usuario final están disponibles en la página del producto Bona AntiSlip

Additive en bona.com. Proporcione al usuario final una copia digital o impresa.

Nota: Nunca se debe utilizar productos renovadores o restauradores en una superficie AntiSlip, ya que estos productos pueden afectar negativamente a la resistencia al deslizamiento de la superficie del suelo.



Bona AntiSlip

PARTE DE LA GAMA BONA ADDITIVE+

Mayor resistencia a los resbalones

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basan en la experiencia previa y en pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas relevantes.