



Bona AntiSlip / Antidérapant

GAMME BONA ADDITIVE+

Résistance au glissement améliorée



Le Bona AntiSlip est conçu pour augmenter la résistance au glissement du vernis Bona choisi, améliorant ainsi la sécurité dans les zones présentant un risque accru de glissade et de chute en raison de liquides renversés, telles que les locaux professionnels, les cuisines, les entrées et les cages d'escalier.

Les propriétés antidérapantes étaient auparavant exclusives au vernis Bona Traffic HD AntiSlip. Avec le lancement du Bona AntiSlip, vous pouvez désormais étendre cette fonctionnalité à une gamme plus large de vernis Bona, aussi bien pour les parquets que pour les sols souples, ce qui vous offre davantage de flexibilité.

- Réduit le risque de glissade
- Pour parquets et sols souples
- Résistance au glissement selon EN 16165
- Convient pour les traitements de rénovation



Bona AntiSlip / Antidérapant

GAMME BONA ADDITIVE+

Résistance au glissement améliorée

DONNÉES TECHNIQUES

Mélange:	1 flacon (125 g) pour 5 litres de vernis Bona
Sécurité:	Non classé
Durée de conservation:	5 ans après la date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert
Élimination:	Les emballages vides doivent être recyclés. Les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée. Ne pas jeter à l'égout ni dans les canalisations. Respecter l'ensemble de la réglementation locale en matière de gestion des déchets.
Conditionnement:	Flacon de 125 g.
Certificats:	En combinaison avec certains vernis Bona, le Bona AntiSlip obtient les résultats suivants : EN 16165 Annexe B – R10 EN 16165 Annexe C – Faible risque de glissade Consultez bona.com pour la liste actualisée des vernis certifiés.

Des informations complémentaires et détaillées sont disponibles dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Le Bona AntiSlip doit être ajouté à la dernière couche de vernis. Suivez la préparation habituelle, le système de traitement et les instructions d'application du vernis choisi jusqu'à la dernière couche.

Attention : Le Bona AntiSlip influence le degré de brillance, rendant la surface plus mate. En cas de doute, il est recommandé d'effectuer d'abord un test avant d'appliquer le produit sur l'ensemble de la surface.

COMPATIBLE AVEC

- Le Bona AntiSlip peut être utilisé avec tous les vernis Bona. Toutefois, si une résistance au glissement certifiée est requise, consultez la page produit du Bona AntiSlip

sur bona.com pour la liste actualisée des certificats, dans l'onglet Documents.



Bona AntiSlip / Antidérapant

GAMME BONA ADDITIVE+

Résistance au glissement améliorée

APPLICATION

Ajoutez l'intégralité du flacon du Bona AntiSlip Additif (125 g) dans un bidon de vernis Bona de 5 litres. Secouez vigoureusement pendant au moins 60 secondes et retournez le bidon plusieurs fois afin de garantir une répartition homogène.

N'essayez pas de doser l'additif en portions. Mélangez uniquement des flacons complets avec des bidons de vernis complets. Si le mélange est conservé pour une utilisation ultérieure, identifiez clairement le bidon et secouez-le soigneusement comme décrit ci-dessus avant toute nouvelle utilisation.

Pour les vernis sans durcisseur séparé, passez directement à l'étape 4.

Ajoutez le durcisseur et secouez à nouveau le bidon vigoureusement pendant 60 secondes, en le maintenant retourné pendant le mélange afin de garantir que le

durcisseur soit parfaitement incorporé au vernis. Laissez ensuite reposer le mélange pendant 5 minutes. De plus petites quantités peuvent être préparées dans une Bona Mixing Bottle avec la quantité appropriée de durcisseur.

Avant l'application, installez le bec verseur en plastique fourni ainsi que le filtre fin. Cela évite que de petits agglomérats d'additif ne se déposent sur le sol.

Appliquez le vernis conformément aux directives d'application habituelles et aux rendements indiqués dans la fiche technique correspondante du vernis parquet Bona.

Respectez également les directives standard indiquées dans la fiche technique du vernis concernant le temps de séchage, la reprise de circulation, la remise en place du mobilier et la protection avec des tapis, etc.

ENTRETIEN

Le nettoyage avec les produits appropriés est simple. En choisissant les produits de nettoyage et d'entretien Bona, vous avez l'assurance d'utiliser les meilleures solutions pour l'entretien de votre sol.

Attention : n'utilisez jamais de Polish ni de Refresher sur une surface AntiSlip, car ces produits peuvent réduire la résistance au glissement du sol.

Les informations contenues dans ce document, ainsi que tous les conseils et recommandations que nous fournissons afin d'aider et d'accompagner l'utilisateur, sont basés sur l'expérience acquise et sur des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustifs.

En raison de la grande diversité des applications possibles et des conditions d'utilisation de nos produits, les utilisateurs ne sont pas dispensés d'effectuer leurs propres essais ou de demander un avis technique auprès de Bona avant utilisation.

Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Veuillez respecter les recommandations du fabricant du parquet ainsi que les dispositions des normes en vigueur.