



Bona AntiSlip

CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

Zwiększona odporność na poślizg



Bona AntiSlip został zaprojektowany w celu zwiększenia właściwości antypoślizgowych wybranego lakieru Bona, podnosząc poziom bezpieczeństwa w miejscach o podwyższonym ryzyku poślizgnięć i upadków spowodowanych rozlaniem cieczy, takich jak obiekty komercyjne, kuchnie, wejścia oraz klatki schodowe.

Właściwości antypoślizgowe były wcześniej zarezerwowane wyłącznie dla Bona Traffic HD Anti-slip. Wraz z wprowadzeniem Bona AntiSlip możesz teraz rozszerzyć tę funkcjonalność na szerszą gamę lakierów — zarówno do podłóg drewnianych, jak i elastycznych — zyskując większą elastyczność w doborze rozwiązań.

- Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia
- Do podłóg drewnianych i elastycznych
- Odporność na poślizg zgodna z normą EN 16165
- Odpowiedni do renowacyjnego lakierowania



Bona AntiSlip

CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

Zwiększona odporność na poślizg

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszania:	1 butelka (125g) na 5l lakieru
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany jako niebezpieczny.
Okres przydatności do zużycia:	4 lata od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
Odpady:	Puste opakowania należy poddać recyklingowi. Odpady należy przekazać do zatwierdzonego punktu utylizacji – nie wylewać do kanalizacji ani do ścieków. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących postępowania z odpadami.
Wielkość opakowań:	125g
Certyfikaty:	W połączeniu z wybranymi lakierami Bona, Bona AntiSlip osiąga: EN16165 Aneks B – R10 EN16165 Aneks C – Niskie ryzyko poślizgu

Dodatkowe, szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Bona AntiSlip należy dodać do ostatniej warstwy lakieru. Przestrzegaj standardowego przygotowania podłoża i instrukcji aplikacji wybranego lakieru aż do ostatniej warstwy.

Uwaga: Bona AntiSlip wpływa na poziom połysku, nadając powierzchni bardziej matowe wykończenie. W razie wątpliwości wykonaj próbę przed pełną aplikacją.

KOMPATYBILNY Z

- Bona AntiSlip może być stosowany ze wszystkimi lakierami Bona. Jednak jeśli wymagana jest certyfikowana odporność na poślizg, należy zapoznać

się ze stroną produktu Bona AntiSlip na bona.com, w zakładce „Dokumenty”, aby sprawdzić aktualną listę dostępnych certyfikatów.



Bona AntiSlip

CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

Zwiększona odporność na poślizg

APLIKACJA

Dodaj całą zawartość jednej butelki Bona AntiSlip Additive (125g) do jednego 5l pojemnika lakieru Bona. Energicznie wstrząsaj przez co najmniej 60 sekund, odwracając pojemnik kilka razy do góry dnem, aby zapewnić równomierne wymieszanie.

Nie należy próbować porcjowania dodatku. Mieszaj tylko całe butelki z pełnymi pojemnikami lakieru. Jeśli przygotowana mieszanka ma być przechowywana do późniejszego użycia, oznacz pojemnik i przed kolejnym użyciem ponownie dokładnie wstrząśnij, jak opisano powyżej.

W przypadku lakierów bez osobnego utwardzacza, przejdź bezpośrednio do kroku 4.

Dodaj utwardzacz i wstrząsaj energicznie przez kolejne 60 sekund, ponownie odwracając pojemnik do góry dnem,

aby utwardzacz całkowicie wymieszał się z lakierem.

Pozostaw mieszankę na 5 minut.

Mniejsze ilości można przygotować w butelce mieszającej Bona, stosując odpowiednią ilość utwardzacza.

Przed aplikacją zamontuj dołączony do lakieru filtr i drobne sitko. Zapobiega to osadzaniu się małych grudek dodatku na powierzchni podłogi.

Nakładaj lakier zgodnie ze standardowymi wytycznymi aplikacyjnymi i zalecanym zużyciem podanym w odpowiedniej karcie technicznej lakieru Bona.

Przestrzegaj standardowych wytycznych zawartych w karcie technicznej lakieru dotyczących czasu schnięcia, dopuszczenia ruchu pieszych, ponownego ustawienia mebli oraz przykrywania matami.

PIELĘGNACJA

Czyszczenie przy użyciu odpowiednich produktów jest proste. Wybierając produkty Bona do czyszczenia i pielęgnacji, możesz być pewny, że wybrałeś najlepszy możliwy środek, który pomoże Ci zadbać o podłogę.

Instrukcje konserwacji dla użytkownika końcowego dostępne są na bona.com. Należy przekazać

użytkownikowi kopię w formie cyfrowej lub drukowanej.

Uwaga: Preparatów typu Polish lub Refresher nie należy stosować na powierzchniach z powłoką AntiSlip, ponieważ mogą negatywnie wpłynąć na odporność podłogi na poślizg.



Bona AntiSlip

CZĘŚĆ DODATKÓW BONA ADDITIVE

Zwiększona odporność na poślizg

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne porady i zalecenia, które przekazujemy w celu wsparcia wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, jednak nie stanowią kompletnego opracowania. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań oraz różnorodne warunki aplikacji naszych produktów, użytkownicy nie są zwolnieni z obowiązku przeprowadzania własnych prób ani zasięgnięcia porady technicznej firmy Bona przed użyciem. Bona może udzielać gwarancji wyłącznie na swoje produkty, a nie na całą konstrukcję. Należy przestrzegać zaleceń producenta podłóg oraz wymogów obowiązujących norm.