



Bona AntiSlip

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Maior resistência às escorregadelas



O Bona AntiSlip foi desenvolvido para melhorar a resistência às escorregadelas do verniz Bona selecionado, aumentando a segurança em áreas com maior risco de escorregadelas e quedas provocadas por derrames, como instalações comerciais, cozinhas, entradas e escadas.

Até agora, as propriedades antiderrapantes eram exclusivas do Bona Traffic HD Anti-Slip. Agora, com o Bona AntiSlip, é possível alargar esta funcionalidade a uma gama mais ampla de vernizes, tanto para pavimentos de madeira como resilientes, oferecendo maior flexibilidade.

- Reduz o risco de escorregadelas
- Para pavimentos de madeira e resilientes
- Resistência ao deslizamento de acordo com a EN 16165
- Adequado para tratamentos de revestimento



Bona AntiSlip

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Maior resistência às escorregadelas

DADOS TÉCNICOS

Proporção da mistura:	1 garrafa (125 g) para 5 litros de verniz
Segurança:	Não classificado
Validade:	4 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Eliminação de resíduos:	As embalagens vazias devem ser recicladas. Os resíduos devem ser eliminados numa instalação de resíduos autorizada; não os deite no ralo ou no esgoto. respeite as normas locais de eliminação de resíduos
Tamanho da embalagem:	Garrafa de 125 g
Certificações:	Em combinação com os vernizes Bona selecionados, o Bona AntiSlip atinge: EN16165 Anexo B - R10 EN16165 Anexo C - Baixo potencial de deslizamento Consulte bona.com para obter a lista atualizada de vernizes certificados.

Informações adicionais detalhadas estão indicadas na Ficha de Dados de Segurança apropriada.

PREPARAÇÃO

O Bona AntiSlip deve ser adicionado à camada final de verniz. Siga as instruções habituais relativas à preparação, plano de manutenção e aplicação do verniz selecionado até à camada final.

Nota: O Bona AntiSlip afeta o nível de brilho, resultando num aspeto mais mate. Em caso de dúvida, recomenda-se a realização de um teste antes da aplicação.

COMPATÍVEL COM

- O Bona AntiSlip pode ser utilizado com todos os vernizes Bona. No entanto, caso seja necessária uma resistência ao deslizamento certificada, consulte a

página de produtos Bona AntiSlip em bona.com para ver a lista atual de certificados no separador Documentos.



Bona AntiSlip

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Maior resistência às escorregadelas

APLICAÇÃO

1) Adicione todo o conteúdo de uma garrafa de Bona AntiSlip Additive (125 g) a uma embalagem de 5 L de verniz Bona. Agite vigorosamente durante pelo menos 60 segundos, virando ocasionalmente para garantir uma distribuição uniforme.

Não tente medir o aditivo em porções. Misture apenas garrafas inteiras em embalagens completas. Se for guardar a mistura para utilizar mais tarde, faça uma marca bem visível na embalagem e agite-a vigorosamente, como descrito acima, antes de a voltar a utilizar.

2) Para vernizes sem endurecedor separado, avance diretamente para o passo 4.

3) Adicione o endurecedor e agite a embalagem vigorosamente durante mais 60 segundos, virando-a novamente de cabeça para baixo para garantir que fica

bem misturado com o verniz. Deixe a mistura repousar durante 5 minutos.

Podem ser preparadas quantidades mais pequenas numa garrafa misturadora Bona, utilizando a quantidade adequada de endurecedor.

4) Encaixe o cone de plástico fornecido e o filtro fino antes da aplicação. Desta forma, evita-se a deposição de grumos do aditivo no pavimento.

5) Aplique o verniz de acordo com as instruções habituais e o índice de cobertura indicado na ficha técnica do verniz Bona em questão.

Siga as orientações da ficha técnica do verniz relativamente ao tempo de secagem, retoma do trânsito, colocação de mobiliário e de tapetes

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil. Ao escolher os produtos de limpeza e manutenção da Bona, pode ter a tranquilidade de saber que selecionou o melhor produto possível para ajudar a cuidar do seu pavimento.

Estão disponíveis instruções de manutenção na página do produto Bona AntiSlip Additive em bona.com. Entregue

ao utilizador final uma cópia impressa ou digital.

Nota: Nunca devem ser utilizados produtos restauradores ou renovadores sobre uma superfície AntiSlip, uma vez que podem afetar negativamente a resistência ao deslizamento do pavimento.



Bona AntiSlip

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Maior resistência às escorregadelas

As informações fornecidas neste documento e em todas as restantes orientações e recomendações que disponibilizamos para apoiar o profissional baseiam-se na experiência anterior e em testes exaustivos, podendo, no entanto, não ser completas. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar os seus próprios testes ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Tenha em conta as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.