



Bona AntiSlip

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Rezistență sporită la alunecare



Bona AntiSlip este conceput pentru a spori rezistența la alunecare a lacului Bona ales, crescând siguranța în zonele cu risc ridicat de alunecări și căderi cauzate de vărsarea lichidelor, cum ar fi spațiile comerciale, bucătăriile, intrările și scările.

Proprietățile anti-alunecare erau anterior exclusive pentru Bona Traffic HD Anti-slip. Odată cu introducerea Bona AntiSlip, puteți acum extinde această funcționalitate la o gamă mai largă de lacuri, atât pentru pardoseli din lemn, cât și pentru cele reziliente, oferindu-vă o flexibilitate sporită.

- Reduce riscul de alunecare
- Pentru pardoseli din lemn și reziliente
- Rezistență la alunecare conform standardului EN 16165
- Potrivit pentru relăcuire(recoat)



Bona AntiSlip

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Rezistență sporită la alunecare

DATE TEHNICE

Raport mixare:	1 flacon(125g) la 5 litri de lac
Siguranță:	Neclasificat
Valabilitate:	4 ani de la data producției, în recipientul original sigilat
Reziduuri:	Recipientele goale trebuie reciclate. Deșeurile trebuie eliminate la o unitate de eliminare a deșeurilor aprobată – nu turnați în scurgeri sau canalizări. Respectați toate reglementările locale privind deșeurile
Ambalaj:	flacon de 125g
Certificate & standarde:	În combinație cu anumite lacuri Bona, Bona AntiSlip obține: EN 16165 Anexa B – R10 EN 16165 Anexa C – Potențial scăzut de alunecare(Low slip potential) Consultați bona.com pentru lista actualizată a lacurilor certificate

Informații detaliate suplimentare sunt menționate în Fișa cu Date de Securitate corespunzătoare

PREGĂTIRE

Bona AntiSlip trebuie adăugat în ultimul strat de lac. Urmați instrucțiunile obișnuite de pregătire, schema de tratament și instrucțiunile de aplicare pentru lacul ales până la ultimul strat.

Notă: Bona AntiSlip afectează gradul de luciu, rezultând un aspect mai mat. Dacă aveți nelămuriri, efectuați un test înainte de aplicare.

COMPATIBIL CU

- Bona AntiSlip poate fi utilizat cu toate lacurile Bona. Totuși, dacă este necesară o rezistență la alunecare certificată, vă rugăm să consultați pagina produsului Bona

AntiSlip pe bona.com pentru lista actualizată a certificatelor, disponibilă în secțiunea „Documente”.



Bona AntiSlip

FACE PARTE DIN GAMA BONA ADDITIVE+

Rezistență sporită la alunecare

APLICARE

1) Adăugați întregul conținut al unui flacon de aditiv Bona AntiSlip (125 g) într-un bidon de 5 L de lac Bona. Agitați energic timp de cel puțin 60 de secunde, întorcând bidonul cu susul în jos de mai multe ori pentru a asigura o distribuție uniformă.

Nu încercați să porționați aditivul. Amestecați doar flacoane întregi cu bidoane pline. Dacă amestecul este depozitat pentru utilizare ulterioară, marcați clar bidonul și agitați bine, conform descrierii de mai sus, înainte de a-l refolosi.

2) Pentru lacurile care nu necesită un întăritor separat, treceți direct la pasul 4.

3) Adăugați întăritorul și agitați bidonul energic pentru încă 60 de secunde, întorcând din nou bidonul cu susul în jos în timpul agitării pentru a vă asigura că întăritorul este complet amestecat cu lacul. Lăsați amestecul să stea timp de 5

minute.

Cantități mai mici pot fi preparate într-o sticlă de amestec Bona(Bona Mixing Bottle), utilizând cantitatea corespunzătoare de întăritor.

4) Montați filtrul de plastic și filtrul fin furnizate înainte de aplicare. Acest lucru ajută la prevenirea depunerii oricăror mici aglomerări de aditiv pe suprafața pardoselii.

5) Aplicați lacul în conformitate cu instrucțiunile normale de aplicare și ratele de acoperire specificate în Fișă Tehnică a lacului Bona corespunzător.

Urmați recomandările standard din Fișă Tehnică a lacului respectiv în ceea ce privește timpul de uscare, reluarea traficului pietonal, reșezarea mobilierului și acoperirea cu covoare.

ÎNȚREȚINERE

Curățarea cu produsele corecte este ușoară. Când alegeți produsele de curățare și întreținere Bona, puteți sta liniștit știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă îngriji pardoseala.

Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final sunt disponibile pe pagina produsului Bona AntiSlip Additive de

pe bona.com. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.

Notă: Polish-ul sau produsele de tip Refresher nu trebuie utilizate niciodată pe o suprafață AntiSlip, deoarece astfel de produse pot afecta negativ rezistența la alunecare a suprafeței pardoselii.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul, se bazează pe experiența anterioară și pe testări extinse, dar nu pretind a fi exhaustive. Având în vedere gama largă de utilizări posibile și condițiile de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile încercări sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.