



Bona Blocker



Additif pour réduire les remontées de tanin de bois.

Réduit le risque de formation de taches sur les nœuds. Une bouteille suffit pour deux bidons (2 x 5 L) des produits Bona apportant une teinte blanche.

- Réduit les remontées de tanin de bois



Bona Blocker

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Prépolymère d'isocyanate
Mélange:	1 volume de Bona Blocker pour 20 volumes de primaire Bona White ou Bona Natural (250 mL pour un bidon entier de 5 litres, ≈ 5 %)
Durée de vie:	3 heures à 20 °C
Sécurité:	Certifié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage:	Lingettes Bona Cleaning Wipes, Bona S100, acétone, éthanol. Une fois durci, le produit ne peut être retiré que mécaniquement.
Durée de conservation:	18 mois à compter de la date de fabrication, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température doit rester comprise entre +5 °C et +25 °C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les déchets et les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement:	15 x 500 ml

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

APPLICATION

Assurez-vous que l'additif et le primaire sont à température ambiante avant utilisation.

1) Calculez la quantité de primaire dont vous aurez besoin pour traiter la zone concernée. Agitez le bidon de primaire et versez la quantité nécessaire dans un autre contenant.

Notez qu'une fois le volume de Bona Blocker ajouté, le mélange doit être utilisé dans les 3 heures et ne peut pas être réutilisé.

2) Ajoutez 5 % de Bona Blocker (250 ml pour un bidon de 5

L) et agitez le bidon pendant 60 secondes. Laissez reposer le mélange pendant 5 minutes.

3) Utilisez le mélange conformément à la procédure habituelle et aux instructions fournies avec le primaire Bona White ou Bona Natural. Pour plus d'efficacité, ajoutez Bona Blocker dans les deux premières couches appliquées sur le sol.

L'ajout de Bona Blocker à d'autres primaires ou couches de finition Bona n'est pas recommandé.

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles, mais ne sauraient être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de bois et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, effectuer un essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.



Bona Blocker

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com