



Bona Blocker

ADDITIEF VOOR PRIMERS BONA WHITE EN BONA NATURAL

Reduceert de reactie van tannines en het terugbloeden in houtknoesten



Het risico op vergelen verminderen.

Additief voor het verminderen van het bloeden van natuurlijke inhoudsstoffen in hout en in het bijzonder van houtknoesten en tannines van wit eiken. Vermindert het risico op vergeling in wit gemaakte houten vloeren. Voor gebruik met Bona White en Bona Natural Primer. Eén flesje Bona Blocker volstaat voor twee 5L cans van de Primer.

- Vermindert bloeden van knoesten



Bona Blocker

ADDITIEF VOOR PRIMERS BONA WHITE EN BONA NATURAL

Reduceert de reactie van tannines en het terugbloeden in houtknoesten

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	Isocyaan prepolymer
Mengverhouding:	1 deel Bona Blocker op 20 delen Bona White of Bona Natural (250 ml voor een 5 liter can)
Potlife:	3 uur bij 20°C
Veiligheid:	Geclassificeerd, zie veiligheidsinformatieblad voor meer details.
Schoonmaken:	Bona Cleaning Wipes, aceton, ethanol. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Houdbaarheid:	18 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving.
Verpakking:	500 ml (15 stuks per karton)

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg dat Bona Blocker en de Bona Primer (White of Natural) vóór gebruik op normale kamertemperatuur zijn gebracht.

1. Bereken hoeveel primer u nodig heeft om de betreffende ruimte te behandelen. De can met Primer eerst goed schudden en giet de berekende hoeveelheid in een andere can.
2. Voeg 5% Bona Blocker toe (250 ml op een volle 5 liter can) en daarna de can krachtig schudden gedurende 60

seconden. Laat het gemengde materiaal 5 minuten rusten. Hou er rekening mee dat na het toevoegen van Bona Blocker het gemengde materiaal binnen 3 uur moet worden gebruikt. Het mengsel kan niet worden hergebruikt.

3. Gebruik het gemengde materiaal zoals gebruikelijk en volgens de instructies van Bona White of Bona Natural Primer (zie afzonderlijke technische merkbladen). De blokkerende eigenschappen verbeteren verder als Bona Blocker wordt toegevoegd in de eerste twee primerlagen.

BELANGRIJK!

Bona Blocker mag alleen worden gebruikt in combinatie met de primers Bona White of Bona Natural. Met andere Bona

primers en aflakken kunnen compatibiliteitsproblemen optreden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.



Bona Blocker

ADDITIEF VOOR PRIMERS BONA WHITE EN BONA NATURAL

Reduceert de reactie van tannines en het terugbloeden in houtknoesten

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com