



Bona Classic UX

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Grund cu colorare mediu-deschisă a lemnului



Grund pe bază de apă pentru pardoseli netratate din lemn, producând o colorare mediu-deschisă a lemnului.

Bona Classic UX se caracterizează prin simplitatea aplicării și utilizării, având uscare rapidă și fiind ușor de șlefuit cu abrazive convenționale. O bază solidă pentru orice strat de lac Bona aplicat ulterior. Clasificat EC 1PLUS pentru emisii foarte scăzute în aerul de interior. Poate fi utilizat în combinație cu încălzire prin pardoseală.

- Colorare mediu-deschisă a lemnului
- Iartă greșelile de aplicare
- Ușor de șlefuit



Bona Classic UX

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Grund cu colorare mediu-deschisă a lemnului

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Grund monocomponent, pe bază de apă, acril-poliuretanic
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	1-2 ore(20°C/60% R.H)
Unelte de lucru:	Rolă Bona(11 mm) sau aplicator cu cap pivotant
Consum:	8-10 m ² /litru(120-100g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	1 an de la data producției, în recipient original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării sau al transportului. Depozitați produsul într-un loc răcoros
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	5 litri per bidon; 3 bidoane per bax
Certificate & standarde:	EC 1PLUS pentru emisii foarte reduse GREENGUARD Gold EN 13501-1 Reactia la foc

Informații suplimentare detaliate sunt disponibile în Fișa de Siguranță

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată mediului de utilizare. Suprafața trebuie să fie șlefuită până la lemnul crud, uscată și fără praf, ulei, ceară sau alt agent contaminant. Este recomandat ca șlefuirea finală să fie efectuată cu abrazivă de granulație 120 împreună cu placa Bona Quattro sau un echipament similar. Așteptați ca produsul să ajungă la temperatura încăperii. Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C și 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, temperatura scăzută și umiditatea

ridicată vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este de 13°C.**

Observație: Esențele tropicale precum Teak, Ipe, Stejar Afumat, Wenge și specii similare, dar și unele esențe moi conțin ingrediente naturale – tannin, uleiuri, rășini și minerale, care pot conduce la prelungirea semnificativă a timpului de uscare, probleme de umectare sau modificări de culoare. Se recomandă identificarea speciei de lemn și efectuarea unui test înainte de aplicare, dacă este necesar.



Bona Classic UX

GRUND PE BAZĂ DE APĂ

Grund cu colorare mediu-deschisă a lemnului

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Schemă standard de tratare:

1x Bona Classic UX + 2x Bona Lac

Bona Classic UX este compatibil cu toate produsele din categoria de lacuri Bona.

Notă:

- Nu se recomandă aplicarea a mai mult de 2 straturi pe zi din cauza riscului de suprasaturare a lemnului cu umiditate.
- Bona Classic UX trebuie folosit doar pe lemnul crud. Nu se folosește în asociere cu baițuri sau uleiuri și nu se aplică peste alte lacuri.

APLICARE

1. Agitați bine bidonul înainte de utilizare și inserați filtrul furnizat.
2. Aplicați Bona Classic UX în mod uniform folosind o Rolă Bona sau aplicator cu cap pivotant cu o rată de consum de aprox. 8-10 m²/litru și evitați acumulările de produs.
3. Lăsați să se usuce aprox. 1-2 hours.
4. Când este uscat, Bona Classic UX se poate șlefui pentru a reduce fibra ridicată folosind sistemul Bona Scrad Pad sau

o plasă abrazivă (pentru atingerea rezultatului dorit folosiți o granulație fină 120-150). Alternativ, aplicați un strat de lac înainte de a face șlefuirea fibrei. Un strat de lac se poate aplica fără șlefuire prealabilă dacă se face în max 24 de ore de la aplicarea grundului Bona Classic UX.

5. Îndepărtați praful și continuați tratamentul cu un nou strat de lac.

IMPORTANT!

Bona Classic UX nu trebuie utilizat niciodată ca tratament final pentru pardoselile din lemn.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.