



Bona Cleaner

LIMPIADOR DE SUELOS DE MADERA

Detergente concentrado para la limpieza de suelos de madera barnizados y corcho.



Detergente concentrado para la limpieza fácil y segura de suelos de madera barnizados y suelos de corcho.

Bona Cleaner es un limpiador altamente concentrado, ligeramente alcalino, diseñado específicamente para la limpieza de suelos de madera barnizados y corcho. Bona Cleaner puede utilizarse para pasar la fregona con regularidad o en un programa de limpieza a máquina.

- Eficaz y seguro
- Forma poca espuma
- Olor fresco
- Sin residuos



Bona Cleaner

LIMPIADOR DE SUELOS DE MADERA

Detergente concentrado para la limpieza de suelos de madera barnizados y corcho.

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Solución de jabones sintéticos
Valor de pH:	Concentrado, aprox. 11
Disolución:	Limpieza normal: 50 ml por 5 l de agua (1 %) Suelos muy sucios: 100 ml por 5 l de agua (2 %)
Herramientas de aplicación:	Recambio Mopa Limpiador Bona, paño de algodón, fregona
Caducidad:	Al menos 2 años, desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	3 x 5 l (44 cajas por palé) 6 x 1 l (90 cajas por palé)

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.

PREPARACIÓN

Elimine el polvo, la arenilla suelta, etc., con un aspirador, una mopa de tijera u otro método de limpieza en seco.



Bona Cleaner

LIMPIADOR DE SUELOS DE MADERA

Detergente concentrado para la limpieza de suelos de madera barnizados y corcho.

APLICACIÓN

Diluya el concentrado según las recomendaciones y limpie el suelo con una fregona o una fregadora automática equipada con un pad blanco o de color tostado. Tenga en cuenta que el uso excesivo de agua puede dañar el suelo. Utilice siempre la cantidad de agua mínima y tenga cuidado en aquellas zonas del suelo donde haya huecos o aberturas. Cambie el agua con frecuencia para evitar que queden marcas en el suelo.

FREGADO AUTOMÁTICO

Recomendaciones de uso para una máquina de limpieza automática:

1. Llene siempre el tanque con agua limpia antes de su uso.
2. Desplace la máquina en el sentido longitudinal de las tablas del parqué, nunca en perpendicular.
3. La pérdida de agua de la máquina no debe ser superior a 1 l/100 m². Haga una prueba añadiendo 10 litros de agua al depósito y compruebe el agua que queda tras haber recorrido 100 m² (p. ej., 5 x 20 m). Deberían quedar 9 litros en el depósito.
4. El agua debe retirarse lo antes posible, asegúrese de no dejar charcos al girar con la máquina.
5. En caso de distribuir agua con la máquina, el agua deberá retirarse en un plazo de 3 minutos.
6. Mantenga la banda de goma limpia y en buen estado. Sustitúyala cada año o en caso de que la máquina deje charcos o demasiada agua.
7. No utilice pads agresivos sobre la superficie, ya que estos pueden arañarla y desgastarla. Cuanto más suave sea el pad, menos desgaste se producirá.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.