



Bona Craft Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN

Creando la superficie perfecta para suelos de madera



Aceite natural de un componente modificado para proporcionar una impregnación superior y una protección de larga duración en suelos de madera.

Bona Craft Oil es una mezcla exclusiva de aceites vegetales con un grado elevado de saturación para un tratamiento rápido de la superficie. Con poco olor y fácil de aplicar, su formulación única es segura y respetuosa con el medio ambiente, y reduce el amarilleamiento. Adecuado para suelos de madera tanto en viviendas como en lugares públicos, así como para muebles y otros trabajos de carpintería.

- Alta saturación
- Secado rápido
- Realza la veta y el color de madera
- Aplicación segura en juguetes infantiles



Bona Craft Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN

Creando la superficie perfecta para suelos de madera

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Aceites vegetales modificados
Color:	Neutral, Frost
Contenido en sólidos:	Aprox. 96-98 % (dependiendo del color)
Tiempo de secado:	Entre aplicaciones: 15-30 minutos ¹ Uso ligero: 24 horas ¹ ¹ en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R. Se debe garantizar una ventilación adecuada
Herramientas de aplicación:	Rasqueta de goma Bona Oil, espátula de acero inoxidable Bona, o Bona Wool Pad. Pad rojo Bona para pulir.
Rendimiento:	Aprox. 20 m ² /l dependiendo de la especie de la madera
Riesgo de incendio:	No inflamable, pero existe riesgo de autoignición. Los materiales usados, paños, papel y similares deben sumergirse en agua o introducirse en recipientes metálicos sellados. Véase la ficha de datos de seguridad.
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas con alcohol. El material seco se puede eliminar con aguarrás.
Caducidad:	3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transport
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	Neutral: 1 litro, 2,5 litros y 5 litros Frost: 1 litro y 2,5 litros
Certificados:	EN 71-3 para aplicación en juguetes infantiles DIN 51 130; clase R10, bajo potencial de deslizamiento DiBt; producto para construcción seguro

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.



Bona Craft Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN

Creando la superficie perfecta para suelos de madera

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno en que se utilizará, bien lijado, seco y sin polvo resultante del lijado, ni cera, ni ningún otro contaminante. Deje que el producto alcance la temperatura de la estancia antes de utilizarlo. Las condiciones óptimas de aplicación son una temperatura de entre 20 y 25 °C y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo prolongan. **La temperatura mínima de uso es de 16 °C.** Utilice guantes de goma, gafas de seguridad y botines desechables durante la aplicación.

Se aconseja utilizar Bona Mix&Fill o Bona Mix&Fill Plus para rellenar pequeñas grietas antes de aplicar Bona Craft Oil. En suelos donde no se puedan rellenar las grietas, es importante mantener el aceite en la superficie, por ejemplo, aplicándolo en una capa fina mediante una pulidora con un pad envuelto en un paño. Se debe evitar

que el aceite se filtre libremente por las grietas o aberturas.

Precauciones

La uniformidad del lijado y las propiedades de la madera influyen en el color final. El color no debería evaluarse hasta la aplicación final del barniz. Las marcas, las diferencias de color, una coloración no uniforme, etc., no son atribuibles al producto, sino responsabilidad del usuario. Preste atención al lijado. Si no está seguro, efectúe una pequeña prueba antes de usarlo.

Consejo: Para una coloración más intensa y uniforme, la madera se puede humedecer antes de aplicar el aceite. Lije y limpie el suelo. Aplique una cantidad pequeña de agua sobre la superficie con una esponja o un rodillo de pelo corto. Deje que la superficie se seque durante la noche antes de aplicar el aceite.

TRATAMIENTO

Madera natural no tratada.

1-2 x Bona Craft Oil



Bona Craft Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN

Creando la superficie perfecta para suelos de madera

APLICACIÓN

1. Aplique una capa fina utilizando una rasqueta de goma Bona Oil, una espátula de acero inoxidable o un Bona Woolpad.
2. Después de 15-30 minutos, aplique otra mano de aceite hasta que la superficie quede saturada, es decir, hasta que la madera no absorba más aceite. El número de tratamientos necesarios dependerá del tipo de madera, pero 1 o 2 tratamientos suelen ser suficientes.
3. Pula el suelo en direcciones alternas utilizando una pulidora (150 rpm) y un pad rojo.
4. Elimine el aceite sobrante con un trapo de algodón y deje secar la superficie un mínimo de 24 horas antes de volver a pisar.

Consejo: Para obtener un mejor resultado, pula el suelo

con un Bona Wool Pad (300 rpm) de 6 a 18 horas después de la última aplicación de aceite. Si el suelo aparece irregular, añada una pequeña cantidad de aceite a un paño de algodón, colóquelo bajo la máquina y pula el suelo.

Transcurrida 1 hora, vuelva a pasar la pulidora utilizando un paño de algodón limpio.

Tiempo de secado (a 20 °C/60 % HR): 24 horas, el tiempo de secado será mayor en el caso de maderas exóticas y con una temperatura baja y/o una humedad relativa del aire alta. La habitación puede amueblarse normalmente después de 1-2 días, pero habrá que esperar alrededor de una semana antes de cubrir la superficie con alfombras o limpiar en húmedo.

MANTENIMIENTO

Limpie el suelo regularmente utilizando un Recambio Mopa Atrapapolvo y/o un aspirador. Cuando sea necesario, pase la mopa con un Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona humedecido en un Limpiador para Suelos de Madera Aceitados Bona. Nota: Aplique siempre el método más seco posible. Para el mantenimiento y la conservación de la superficie, utilice Bona Oil Care. Para restaurar el desgaste del color, en el

caso de aceites Craft tintados, puede añadir a Bona Care Oil un 20 % del aceite Bona Craft Oil coloreado empleado. La frecuencia de esta operación dependerá del nivel de desgaste y puede oscilar entre una vez cada 3 años en entornos domésticos y varias veces al año en entornos comerciales.

Tiene a su disposición instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com



Bona Craft Oil

ACEITE DE IMPREGNACIÓN

Creando la superficie perfecta para suelos de madera

IMPORTANTE

Consulte las instrucciones separadas para la aplicación de Bona Craft Oil junto con los pretratamientos Bona Tones, disponibles en la pestaña de documentos de la página del producto Bona Craft Oil en bona.com. Tenga

en cuenta que el producto no puede impedir que la madera cambie de color a corto o largo plazo por el efecto del sangrado de los taninos, el movimiento de los aceites naturales o los efectos de la luz UV.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.