



Craft Oil Bona



Huile naturelle monocomposante, modifiée pour une excellente imprégnation et une protection durable des parquets.

Bona Craft Oil est un mélange unique d'huiles végétales, permettant une saturation extrêmement élevée et un traitement de surface rapide. Peu odorante et facile à appliquer, sa formulation unique est sûre et respectueuse de l'environnement. Elle convient aux parquets des espaces publics et domestiques, ainsi qu'aux meubles et autres réalisations en bois.

- Saturation élevée
- Séchage rapide
- Fait ressortir le grain et la couleur du bois
- Convient à une application sur les jouets pour enfants



Craft Oil Bona

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Huiles végétales modifiées
Couleur:	Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra et Clay
Matières solides:	Env. 96-98% (selon la couleur)
Dilution:	Ne pas diluer
Temps de séchage:	Entre 2 couches: 15-30 minutes* Passage léger: 24 heures* * selon les conditions normales 20°C/60% h.r. Bien ventiler.
Outils d'application:	Raclette en caoutchouc résistant à l'huile, Bona Wool Pad ou une spatule inoxydable.
Consommation:	Env. 20 m ² /litre, selon l'essence du bois
Risque d'incendie:	Ininflammable. Risque d'auto-combustion, consulter la fiche de sécurité pour plus d'informations.
Sécurité:	Non classifié
Nettoyage:	Nettoyer les outils avec du white-spirit. Une fois l'huile sèche, retirer au white-spirit.
Durée de conservation:	2 ans après date de la production, dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	Température entre au moins +5°C et +25°C maximum.
Élimination:	Disposer des résidus et des bidons vides selon les réglementations locales.
Conditionnement:	1 L (carton : 6 x 1 L) 2,5L (carton : 4 x 2,5L) 5L (carton : 2 x 5L)

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

APPLICATION

Voir les mises en œuvre séparées sur notre site web :

1. Mise en œuvre Bona Craft Oil sur bois brut
2. Mise en œuvre Bona Craft Oil coloré sur bois brut
3. Mise en œuvre Bona Craft Oil avec nuances (Bona Tone)

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com