Bona Craft Oil

ÓLEO DE IMPREGNAÇÃO

Criando a superfície perfeita para pavimentos de madeira



Óleo natural 1k, modificado para uma soberba impregnação e proteção duradoura de pavimentos de madeira.

Bona Craft Oil é uma mistura única de óleos vegetais, oferecendo uma saturação extremamente alta e um rápido tratamento da superfície. Com pouco odor e fácil de aplicar, a sua fórmula única é segura e ecológica, com um efeito de amarelecimento reduzido. É adequado para pavimentos de madeira em ambientes públicos e domésticos, assim como mobiliário e outros trabalhos em madeira.

- Elevado grau de saturação
- Secagem rápida
- Melhora o grão e a cor da madeira
- Aplicação segura em brinquedos de crianças

Bona Craft Oil

ÓLEO DE IMPREGNAÇÃO

Criando a superfície perfeita para pavimentos de madeira

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Óleos vegetais modificados
Cor:	Neutral, Frost
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 96-98 % (dependendo da cor)
Tempo de secagem:	Entre aplicações: 15-30 minutos[1] Uso ligeiro: 24 horas *em condições climáticas normais, 20 °C/60 % H.R. Deve ser garantida uma ventilação adequada
Ferramentas de aplicação:	Raspador de borracha Bona Oil, espátula de aço inoxidável Bona, ou Bona Wool Pad. Pad vermelho Bona para polir
Rendimento:	Aprox. 20 m2/l dependendo da espécie da madeira
Risco de incêndio:	Não inflamável, mas existe risco de autoignição. Os materiais utilizados, panos, papel e parecidos devem ser metidos em água ou introduzidos em recipientes metálicos selados. veja-se a ficha de dados de segurança
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe as ferramentas com álcool. O material seco pode ser eliminado com aguarrás
Validade:	3 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais
Tamanho da embalagem:	Neutral:1 litro, 2,5 litros e 5 litros Frost: 1 litro e 2,5 litros
Certificações:	EN 71-3 para aplicação sobre brinquedos DIN 51 130; classe R10, baixo potencial de deslizamento DIBt; produto seguro para construção

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

Bona Craft Oil

ÓLEO DE IMPREGNAÇÃO

Criando a superfície perfeita para pavimentos de madeira

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, nem cera, nem nenhum outro contaminante. Deixe que o produto alcance a temperatura da divisão antes de utilizar. As condições ótimas de aplicação são uma temperatura de entre 20 e 25ºC e uma humidade relativa do ar de 30 a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada aumentam-no.

A temperatura mínima de uso é de 16 ºC. Utilize luvas de borracha, óculos de segurança e botins descartáveis durante a aplicação.

Aconselha-se utilizar Bona Mix&Fill ou Bona Mix&Fill Plus para preencher pequenas rachas antes de aplicar Bona Craft Oil. Em pavimentos onde as rachas não podem ser preenchidas, é importante manter o óleo na superfície, por exemplo, aplicando-o numa camada fina com uma máquina de polir com um pad envolvido num pano. Deve-se evitar que o óleo se infiltre livremente pelas rachaduras ou aberturas.

Precauções

A uniformidade da lixagem e as propriedades da madeira influem na cor final. A cor não deve ser avaliada até à aplicação final do verniz. As marcas, as diferenças de cor, uma coloração não uniforme, etc., não são atribuíveis ao produto, mas sim responsabilidade do utilizador. Esteja atento à lixagem. Se não tem a certeza, efetue uma pequena prova antes de usar.

Conselho: Para uma coloração mais intensa e uniforme, a madeira pode-se humedecer antes de aplicar o óleo. Lixe e limpe o pavimento. Aplique uma pequena quantidade de água sobre a superfície com uma esponja ou um rolo de pelo curto. Deixe que a superfície se seque durante a noite antes de aplicar o óleo.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Madeira natural não tratada.

1-2 x Bona Craft Oil

Bona Craft Oil

ÓLEO DE IMPREGNAÇÃO

Criando a superfície perfeita para pavimentos de madeira

APLICAÇÃO

1. Aplique uma camada fina usando um raspador de borracha Bona Oil, uma espátula de aço inoxidável ou um Bona Woolpad.
2. Depois de 15-30 minutos, aplique outra mão de óleo até que a superfície fique saturada, isto é, até que a madeira não absorva mais óleo. O número de tratamentos necessários depende do tipo de madeira, mas 1 ou 2 tratamentos costumam ser suficientes.
3. Pula o pavimento em direcções alternas usando uma máquina de polir (150 rpm) e um pad vermelho.
4. Elimine o óleo que sobra com um trapo de algodão e deixe secar a superfície um mínimo de 24 horas antes de voltar a pisar.

Conselho: Para obter um melhor resultado, pula o pavimento com um Bona Wool Pad (300 rpm) de 6 a 18 horas, depois da última aplicação de óleo. Se o pavimento aparece irregular, acrescente uma pequena quantidade de óleo a um pano de algodão, coloque-o debaixo da máquina e pula o pavimento. Após 1 hora, faça o polimento novamente com um pano de algodão limpo.

Tempo de secagem (a 20 °C/60 % HR): 24 horas, o tempo de secagem será maior no caso de madeiras exóticas e com uma temperatura baixa e/ou uma humidade relativa do ar alta. A divisão pode ser mobiliada normalmente após 1-2 dias, mas terá que esperar cerca de uma semana antes de cobrir a superfície com tapetes ou fazer uma limpeza húmida.

ADVERTÊNCIA: ADVERTÊNCIA: BONA CRAFT OIL CONTÉM ÓLEOS SECANTES. EXISTE RISCO DE AUTOIGNIÇÃO. OS MATERIAIS USADOS, PANOS, TRAPOS E PARECIDOS DEVEM SER METIDOS EM ÁGUA OU EM RECIPIENTES METÁLICOS SELADOS.

Bona Craft Oil

ÓLEO DE IMPREGNAÇÃO

Criando a superfície perfeita para pavimentos de madeira

MANUTENÇÃO

Limpe o pavimento regularmente utilizando uma Recarga Mopa Apanha-pó e/ou um aspirador. Quando for necessário, passe a mopa com uma Recarga Mopa de Limpeza de Microfibra Bona húmida num Detergente para Pavimentos de Madeira Oleados Bona. Nota: Aplique sempre o método mais seco possível. Para a manutenção e a conservação da superfície, utilize Bona Oil Care. Para restaurar o desgaste da cor, no caso dos Craft Oils coloridos, pode acrescentar 20% do Bona Craft Oil colorido utilizado ao Bona Care Oil. A frequência desta operação dependerá dlo nível de desgaste e pode oscilar entre uma vez cada 3 anos em ambientes domésticos e várias vezes por ano em ambientes comerciais.
Tem à sua disposição instruções de manutenção detalhadas em www.bona.com

Nota: As amostras são meramente indicativas. A aparência pode variar dependendo do tipo de madeira, do tratamento, etc. Efetue sempre uma prova antes da aplicação.del tratamiento, etc. Efectúe siempre una prueba antes de la aplicación.

IMPORTANTE!

Consulte as instruções separadas para a aplicação do Bona Craft Oil em conjunto com os pré-tratamentos Bona Tones, disponíveis no separador de documentos da página do produto Bona Craft Oil em bona.com. Tenha em conta que o produto não podem impedir que a madeira mude de cor a curto ou longo prazo pelo efeito do sangramento dos taninos, do movimento dos óleos naturais ou dos efeitos da luz UV.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.