



Ulei Bona Craft Oil 1K

ULEI DE IMPREGNARE

Crearea suprafeței perfecte pentru pardoselile din lemn



Ulei 1K natural, modificat pentru o impregnare excelentă și pentru protecție de durată a pardoselilor din lemn.

Uleiul Bona Craft este un amestec unic de uleiuri vegetale, care oferă o saturație extrem de mare și o tratare rapidă a suprafeței. Cu miros slab și ușor de aplicat, formula sa unică este sigură și prietenoasă cu mediul, cu efect redus de îngălbenire. Este adecvat pentru pardoseli din lemn din spații publice și casnice, precum și pentru mobilă și pentru alte elemente din lemn.

- Grad ridicat de saturație
- Uscare rapidă
- Scoate în evidență fibra și culoarea lemnului
- Sigur pentru aplicarea pe jucăriile pentru copii



Ulei Bona Craft Oil 1K

ULEI DE IMPREGNARE

Crearea suprafeței perfecte pentru pardoselile din lemn

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Uleiuri vegetale modificate
Culoare:	Neutral, Frost
Corp solid:	Aprox. 96 – 98%(depinde de culoare)
Timp uscare:	Intre aplicari: 15-30 minute ¹ Trafic pietonal: 24 ore ¹ ¹ conditii normale ~20°C/60% R.H. Asigurati o buna ventilare
Unelte de lucru:	Aplicator de ulei din cauciuc, pad de lana Bona sau spaclu de otel inoxidabil. Pad roșu pentru lustruire(uniformizare)
Consum:	Aprox. 20m ² /L(saturare completa) depinzand de tipul de lemn
Risc de foc:	Neinflamabil, însă există riscul de autoaprindere. Lavetele, hârtia, cârpele și alte obiecte similare folosite trebuie scufundate în apă sau plasate în recipiente metalice etanșe. Consultați Fișa cu Date de Securitate
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Cu alcool white spirit. Materialul uscat se indeparteaza cu white spirit
Valabilitate:	3 ani de la data fabricatiei, in recipient original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +30°C in timpul depozitarii sau transportului. Depozitați produsul într-un spațiu răcoros
Reziduuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi manipulate conform reglementarilor locale
Ambalaj:	Neutral: 1 litru, 2.5 litri, & 5 litri Frost: 1 litru&2.5 litri
Certificate & standarde:	EN 71-3 pentru aplicare pe jucării pentru copii DIN 51 130; clasa R10, potențial redus de alunecare DiBt; produs de construcție sigur

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.



Ulei Bona Craft Oil 1K

ULEI DE IMPREGNARE

Crearea suprafeței perfecte pentru pardoselile din lemn

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată la mediul final de utilizare, bine șlefuită, uscată și fără praf de șlefuire, ceară și alti contaminanți. Lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare. Condițiile optime de aplicare sunt între 20-25°C și 30-60% umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare.

Temperatura minimă de utilizare este de 16°C. Folosiți mănuși de cauciuc, ochelari de protecție și ghete de unică folosință în timpul aplicării.

Se recomandă utilizarea Bona Mix&Fill sau Bona Mix&Fill Plus pentru a umple golurile minore înainte de aplicarea uleiului Bona Craft Oil. Pe podelele care nu pot fi chituite, este important să mențineți uleiul la suprafață, de exemplu prin aplicarea uleiului în strat subțire, folosind o cârpă înfășurată în jurul discului mașinii de lustruit(buffer).

Uleiul nu trebuie lăsat să se infiltreze liber în golurile deschise.

Precautii

Uniformitatea șlefuirii și proprietățile lemnului influențează culoarea finală. Culoarea trebuie evaluată doar după finisajul final. Petele, diferențele de culoare, colorarea neuniformă, etc. nu sunt vina produsului, ci responsabilitatea utilizatorului! Acordați atenție șlefuirii. Dacă nu sunteți sigur, faceți un test înainte de utilizare.

Sfat: Pentru o colorare mai intensă și mai uniformă, lemnul poate fi tratat cu apă înainte de aplicarea uleiului. Șlefuiți și curățați podeaua. Aplicați apă în strat subțire pe suprafață cu un burete sau o rolă cu păr scurt. Lăsați suprafața să se usuce peste noapte înainte de aplicarea uleiului.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Lemn brut netratat

1-2 x Bona Craft Oil



Ulei Bona Craft Oil 1K

ULEI DE IMPREGNARE

Crearea suprafeței perfecte pentru pardoselile din lemn

APLICARE

1. Aplicați uleiul în strat subțire folosind aplicator de ulei Bona, un șpaclu din oțel inoxidabil sau un Bona Wool pad)pad de lână).
2. După 15-30 de minute aplicați încă o dată mai mult ulei până când suprafața este saturată, adică până când lemnul nu mai absoarbe ulei. Numărul de treceri necesare depinde de tipul de lemn, dar 1-2 treceri sunt de obicei suficiente.
3. Lustruiți podeaua în direcții alternative folosind un buffer(150 turații/minut) și un pad roșu.
4. Îndepărtați imediat excesul de ulei cu lavete de bumbac și lăsați suprafața să se usuce cel puțin 24 de ore fără trafic pietonal.

Sfat: Pentru cele mai bune rezultate, lustruiți podeaua cu un pad de lână Bona(300 rot/min) la 6-18 ore după ultima aplicare a uleiului. Dacă podeaua arată neuniformă adăugați o cantitate mică de ulei într-o lavetă de bumbac, așezați-o sub mașină și lustruiți podeaua. După 1 oră, lustruiți din nou folosind o lavetă curată de bumbac.

Timp de uscare(la 20°C/60% R.H.): 24 de ore, așteptați-vă la un timp de uscare mai lung pe lemn exotic și la temperaturi scăzute și/sau umiditate relativă ridicată. În mod normal, camera poate fi mobilată după 1-2 zile, dar așteptați aproximativ 1 săptămână înainte de a acoperi suprafața cu covoare, etc. sau de a o curăța cu metode umede.

ÎNTREȚINERE

Curățați podeaua în mod regulat folosind o lavetă de praf Bona din microfibră și/sau un aspirator. Când este necesar, ștergeți cu o lavetă de curățare Bona din microfibră și soluție de curățare Bona pentru podele din lemn uleiate. Notă: Curățați întotdeauna folosind o metodă cât mai uscată posibil. Pentru întreținerea suprafeței, utilizați Bona Oil Care. Pentru uleiurile colorate

in nuațele standard(gama Craft Oil), pentru a restabili culoarea uzată, este posibil să adăugați 20% de ulei colorat Bona Craft Oil în Bona Oil Care. Frecvența uleiării pentru întreținere este determinată de nivelul de uzură și poate varia de la o dată la 3 ani într-un mediu casnic până la câteva ori pe an într-un mediu comercial. Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile la www.bona.com

IMPORTANT!

Vă rugăm să consultați instrucțiunile, pe care le găsiți separat, pentru aplicarea uleiului Bona Craft Oil împreună cu pretratările Bona Tones care sunt disponibile în secțiunea „Documente” de pe pagina produsului Bona Craft Oil de pe bona.com.

Rețineți că produsul nu poate împiedica schimbarea culorii lemnului din cauza activării taninurilor, a mișcării uleiurilor naturale sau a efectelor luminii UV, pe termen scurt sau lung.



Ulei Bona Craft Oil 1K

ULEI DE IMPREGNARE

Crearea suprafeței perfecte pentru pardoselile din lemn

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și teste ample, dar nu au pretenția de a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu îi exonerăm pe utilizatori de necesitatea de a efectua propriile teste sau de a solicita consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu construcția în ansamblu. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.