



Bona Craft Oil

1-KOMPONENTSOLJA BASERAD PÅ VEGETABILISKA OLJOR

Bona Craft Oil ger extremt hög mättnad och snabb applicering.



1-komponentsolja baserad på vegetabiliska oljor med kort torktid och utmärkta mättnadsegenskaper som ger ett djupt skydd.

Bona Craft Oil är en unik blandning av vegetabiliska oljor som ger extremt hög mättnad och snabb applicering. Bona Craft Oil har svag doft och är enkelt att applicera. Lämplig för trägolv i offentliga miljöer och bostäder, liksom för möbler och andra snickerier.

- Hög mättnadsgrad
- Snabbtorkande
- Framhäver träets struktur och färg
- Säker för användning på barnleksaker



Bona Craft Oil

1-KOMPONENTSOLJA BASERAD PÅ VEGETABILISKA OLJOR

Bona Craft Oil ger extremt hög mättnad och snabb applicering.

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Modifierade vegetabiliska oljor
Färg:	Neutral och Frost (vit)
Torrhalt:	Ca. 96-98% (beroende på kulör)
Spädning:	Spädes ej
Torktid:	Mellan appliceringarna: 15-30 minuter* Lätt användning: 24 timmar* *vid normalt inomhusklimat, 20°C/60% R.F. Sörj för god ventilation.
Verktyg:	Oljebeständig gummiskrapa, Bona Wool Pad, vit, röd eller grön pad eller rostfri spackel
Åtgång:	Ca. 20 m ² /liter beroende på träslag
Brandfarlig:	Ej brandfarlig. Risk för självantändning, se säkerhetsdatablad för mer information.
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Rengör verktygen med lacknafta. Torkat material kan tas bort med lacknafta.
Lagringstid:	3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Förvaras och transporteras mellan +5°C och +30°C.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som metall.
Förpackning:	Neutral: 1, 2,5 och 5 liter Frost: 1 och 2,5 liter

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.