



Bona Craft Oil 2K® Care

Conçu pour rafraîchir le sébum et restaurer ses qualités protectrices



Une huile d'entretien dérivée d'huile végétale pour l'entretien professionnel des parquets en bois dur huilés.

Le soin Bona Craft Oil® 2K est utilisé pour l'entretien professionnel des parquets huilés. C'est un mélange d'huiles végétales qui offre une protection supérieure, permet une grande couverture et pénètre pour une saturation rapide. La qualité de l'air intérieur est préservée grâce aux COV extrêmement faibles et à son séchage rapide.

- Restaure l'aspect des sols huilés
- Très faible teneur en COV
- Facile à appliquer
- Spécialement conçu pour les sols huilés



Bona Craft Oil 2K® Care

Conçu pour rafraîchir le sébum et restaurer ses qualités protectrices

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Huile végétale, résine de polyuréthane modifiée à l'huile, distillats de pétrole, cire et siccatifs
Contenu de COV :	35 g/L (.30 pounds per gallon VOC)
Odeur:	Non offensante
Conditionnement:	Récipient en plastique de 1 litre
Durée de conservation:	durée de vie de 2 an
Stockage/Transport:	Bona Craft Oil 2k ® doit être stocké dans un environnement climatisé. GARDER DU GEL. Ne pas entreposer au-dessus de 100° F.
Outils d'application:	Bona ® Cut-In, truelle en acier Bona ® et chiffons en coton Bona ® ou applicateur à lame en caoutchouc.
Couverture:	600-1200 sq. ft. per container
Temps de séchage:	12 heures
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'essence minérale
Élimination:	Les déchets et les conteneurs vidés doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.

AVANT L'UTILISATION, LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515.

AVERTISSEMENT: LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMPRIMÉS AVEC LE RAFFRAÎCHISSEUR D'HUILE BONA CRAFT PEUVENT S'ENFLAMMER SPONTANÉMENT S'ILS SONT JETÉS DE MANIÈRE INCORRECTE. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION, PLACEZ LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT EN MÉTAL SCELLÉ ET REMPLI D'EAU.

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ Bona Craft Oil 2K Care peut être utilisé sur Bona Craft Oil 2K ® ou toute huile pénétrante naturelle. Les résultats des produits peuvent varier considérablement. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.



Bona Craft Oil 2K® Care

Conçu pour rafraîchir le sébum et restaurer ses qualités protectrices

UTILISATION RECOMMANDÉE

Utilisation commerciale et résidentielle, y compris les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux, les magasins de détail, les hôpitaux, les écoles et les maisons

de retraite. AVANT UTILISATION, LIRE LES ALLFICHES DE ANDSÉCURITÉ .DATA POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

Bona Craft Oil 2K Care est une huile d'entretien pour les sols préalablement huilés, conçue pour rafraîchir les huiles et restaurer ses qualités protectrices. Bona Craft Oil 2k Care doit être appliqué selon les besoins en fonction de l'apparence des sols. Visitez bona.com pour plus

d'informations sur les produits. CONSEIL : Si la surface est fortement usée et a perdu une partie de sa pigmentation, il est possible d'ajouter jusqu'à 20 % de Bona Craft Oil 2K (Part A) dans la couleur correspondante à Bona Craft Oil 2K Care Oil.

APPLICATION

1. Nettoyez soigneusement le sol à l'aide du système Bona Deep Clean ou du savon Bona Craft Oil 2K en suivant les instructions sur l'étiquette. 2. Laissez le sol sécher complètement. 3. Appliquez une fine couche de Bona Craft Oil 2K Care sur le sol à l'aide d'un tampon à 175 tr/min et d'un tampon de polissage rouge en travaillant dans les deux sens avec le grain du bois lorsque cela est possible. Pour les zones que le tampon ne peut pas atteindre, utilisez une truelle ou un tampon découpé pour appliquer. 4. Laissez l'huile pénétrer la surface du bois pendant 15 à 30 minutes. 5. Enlevez l'excès d'huile à l'aide d'un tampon et d'un chiffon

en coton Bona propre enroulé autour d'un tampon à polir blanc, rouge ou vert de 1 po. Changez de chiffon en coton au besoin. 6. Laissez l'huile sécher complètement avant utilisation (12 heures dans des conditions idéales de 65-80 F et 40-60 % d'humidité relative). Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage, tandis qu'une ventilation et un débit d'air accrus réduiront le temps de séchage. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE D'ENVIRON 600-1 200 SQ. PI PAR CONTENANT (la couverture peut varier en fonction de l'état du sol).

Bona US
24 Inverness Place East, Suite 100
Englewood, Co. 80180