



Decking Oil Bona



Huile pour application en extérieur, pour une excellente imprégnation et une protection durable des bois et des réalisations en bois extérieures.

Bona Decking Oil protège durablement les bois extérieurs, quelles que soient les conditions météorologiques, que le soleil brille ou qu'il neige. Sa formule unique fait ressortir le grain naturel du bois, tout en réduisant les risques de fissures et de déformation. Elle contient également une protection UV contre la décoloration. Facile à appliquer et séchant rapidement, Bona Decking Oil est le partenaire idéal pour la protection des bois extérieurs.

- Excellente imperméabilité
- Réduit les fissures et les déformations
- Séchage rapide
- Protection longue durée



Decking Oil Bona

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Huiles végétales modifiées
Couleur:	Neutre (incolore), Acajou, Teck, Blanc
Dilution:	Ne pas diluer
Temps de séchage:	Entre les couches: 30-60 min Trafic léger: 24 heures
Outils d'application:	Brosse ou rouleau mohair
Consommation:	Env. 20 m ² /litre selon l'essence de bois
Risque d'incendie:	Non inflammable. Risque d'auto inflammation, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Sécurité:	Non classé
Nettoyage:	Les outils peuvent être nettoyés avec du White Spirit. L'huile durcie se retire au White Spirit.
Durée de conservation:	2 ans à partir de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en-dessous de +5°C et ne pas excéder les + 25°C.
Élimination:	Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnement:	Bidon de 2,5 L & bidon de 10 litres

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

La surface à traiter doit être composée de bois brut et être sec. L'hygrométrie du bois ne doit pas dépasser 18% d'humidité relative. Un bois huilé, ciré et/ou pourri devra être soigneusement nettoyé avec Bona Deep Clean System ou le raviveur pour terrasses Bona avant d'appliquer Bona Decking Oil.

Une terrasse en bois tout juste posée ne sera pas traitée immédiatement, mais devra d'abord être exposée à plusieurs semaines de vieillissement climatique. Cela rend le

bois poreux et absorbant pour l'application de Bona Decking Oil.

Conditions d'application optimales: température comprise entre 18-25 ° C. Les températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, les basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage. La température minimale d'utilisation est de 13 ° C.

MÉTHODOLOGIES

Bois brut:

1-2 applications de Bona Decking Oil



Decking Oil Bona

APPLICATION

Bien secouer le bidon.

1. Appliquer 1-2 fines couches d'huile de manière uniforme, avec une brosse ou un autre outil adapté.
2. Lorsque le bois est saturé, retirer l'excédent d'huile avec un chiffon coton.
3. Laisser sécher pendant 24 heures. Ne pas marcher sur la

surface traitée pendant ce temps. S'il devait pleuvoir avant séchage complet de l'huile, il pourra être nécessaire d'appliquer une nouvelle fine couche d'huile.

Séchage (à 20°C/60% H.R): 24 h, s'attendre à un délai plus long en cas de forte hygrométrie et température basse.

AVERTISSEMENT: BONA DECKING OIL CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER LES CHIFFONS, OUTILS D'APPLICATION DANS UN SEAU D'EAU OU DANS UN RECIPIENT METALLIQUE CLOS.

ENTRETIEN

Nettoyer occasionnellement avec Bona Soap, savon pour parquets huilés. Si le bois commence à montrer des signes d'usure, devient plus clair, voire sec par endroits, il sera possible d'appliquer une nouvelle couche de Bona Decking Oil afin d'améliorer l'état de la surface et rallonger la durée

de vie avant que le bois ne soit trop usé. Un bois gris, abîmé sera nettoyé avec Bona Deep Clean System ou le raviveur pour terrasses Bona, avant application de Bona Decking Oil.

Plus d'instruction disponible sur www.bona.com

IMPORTANT!

Avant l'application du produit, l'utilisateur doit bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne peut garantir que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. L'utilisation professionnelle et ainsi correcte du produit n'est pas sous la responsabilité

de Bona. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface.

Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.



Decking Oil Bona

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com