



Bona Decking Oil

TERRASOLIE VOOR IMPREGNATIE VAN HOUTEN BUITENVLOEREN

Langdurige bescherming tegen weersomstandigheden



Terrasolie voor superieure impregnatie en blijvende bescherming van dekvloeren en houtwerk buiten.

Bona Decking Oil is een geconcentreerde mix van plantaardige oliën, gemodificeerd voor superieure impregnatie en langdurige bescherming van houten terrasvloeren en andere houten oppervlakken buitenshuis tegen alle weersomstandigheden, van sneeuw tot zonlicht. De unieke formule laat de natuurlijke houtnerf beter uitkomen, biedt bescherming tegen indringing van vocht en vermindert de mogelijkheid dat het hout gaat scheuren of kromtrekken. Het bevat bovendien uv-bescherming tegen verbleking. Dankzij het eenvoudige aanbrengen en de snelle droogtijd is deze olie dé perfecte partner voor bescherming van al het houtwerk buiten.

- Uitstekende waterafstotende eigenschappen
- Vermindert scheuren en kromtrekken
- Eenvoudig aan te brengen & sneldrogend
- Bescherming tegen vocht & UV-straling



Bona Decking Oil

TERRASOLIE VOOR IMPREGNATIE VAN HOUTEN BUITENVLOEREN

Langdurige bescherming tegen weersomstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	Gemodificeerde, plantaardige oliën
Kleuren:	Neutral (neutraal), Mahogany (mahonie), Teak (teak) & Grey (grijs)
Droogtijd, tot:	Tussen 2 lagen: 30-60 minuten ¹ Licht gebruik: 24 uur ¹ ¹ onder normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Kwast, roller of ander geschikt gereedschap
Verbruik:	Ca. 20 m ² /liter afhankelijk van de houtsoort
Brandgevaar:	Niet brandbaar, echter wel risico van zelfontbranding. Gebruikte doeken, pads e.d. moet in water worden ondergedompeld of in afgesloten metalen bakken worden geplaatst, zie het veiligheidsblad.
Veiligheid:	Niet geclassificeerd
Schoonmaken:	Reinig gereedschap met aceton. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving.
Verpakking:	2 x 2.5 liter blikken, 1 x 10 liter (alleen Neutral)

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Het oppervlak dat moet worden behandeld, moet kaal hout zijn en droog. Vóór het aanbrengen van de nieuwe olie moet geolied, gewaxt en/of vervuild hout grondig worden gereinigd met het Bona Deep Clean System. Het vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 18% relatieve vochtigheid.

Nieuw gelegde houten terrasvloeren mogen niet direct na het leggen worden behandeld, maar moeten eerst enkele

weken worden blootgesteld aan verwerking. Dit maakt het hout poreus en meer absorberend voor de Bona Decking Oil.

De optimale verwerkingscondities zijn tussen 18-25°C. Hogere temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten – en lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimum temperatuur voor gebruik is 13°C.**



Bona Decking Oil

TERRASOLIE VOOR IMPREGNATIE VAN HOUTEN BUITENVLOEREN

Langdurige bescherming tegen weersomstandigheden

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het blik goed schudden.
2. Breng 1 tot 2 lagen olie dun en gelijkmatig aan met een brede kwast of ander geschikt gereedschap.
3. Wanneer de terrasplanken verzadigd zijn, veeg de overtollige olie af met een katoenen doek.
4. Laat de vloer tenminste 24 uur drogen voordat het in gebruik wordt genomen. De vloer niet betreden tijdens de de

uithardingstijd. Mocht het gaan regenen voordat de olie is uitgehard, dan kan het noodzakelijk zijn om opnieuw een dun laagje olie aan te brengen.

Droogtijd (bij 20°C/60% r.v.): 24 uur - verwacht een langere droogtijd bij lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid.

WAARSCHUWING: BONA DECKING OIL BEVAT DROGENDE OLIËN, RISICO OP ZELFONTBRANDING. PLAATS GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER MATERIAAL IN WATER OF AFGEDICHTE METALEN BAKKEN

ONDERHOUD

Spoel de houten terrasvloer zo nu en dan met schoon met water en zeep. Wanneer de vloer slijtage gaat vertonen, een lichtere verkleuring geeft en droger aanvoelt, dan is het mogelijk om een extra laag Bona Decking Oil aan te brengen om de uitstraling te verfrissen en de levensduur van

de vloer te verlengen voordat de slijtage te erg wordt. Grijs, vervuild hout moet grondig worden gereinigd met het Bona Deep Clean System voorafgaand aan het opnieuw in de olie te zetten.

De informatie in dit document en alle andere adviezen & aanbevelingen die wij geven om de uitvoerder te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan we de gebruikers niet van de noodzaak om hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com