



Bona Decking Oil

ÓLEO IMPREGNANTE PARA EXTERIORES



Óleo de exterior para uma impregnação soberba e proteção duradoura de decks e de outras madeiras de exterior.

Bona Decking Oil oferece uma proteção duradoura dos decks contra todas as condições climáticas, desde neve á luz solar. A sua fórmula exclusiva melhora o grão natural da madeira, reduzindo ao mesmo tempo o risco de fissuras e deformações da madeira. Contém proteção UV contra o branqueamento. Com uma aplicação fácil e secagem rápida, é o parceiro perfeito para a proteção dos decks exteriores.

- Excelente resistência à água
- Reduz as fissuras e deformações da madeira
- Secagem rápida
- Proteção duradoura



Bona Decking Oil

ÓLEO IMPREGNANTE PARA EXTERIORES

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Óleos vegetais modificados
Cor:	Neutro, Mogno, Teka, Cinza
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	- Entre aplicações: de 30 a 60 min. - Utilização moderado: 24 horas ¹ em condições climáticas normais, 20 °C/60% de humidade relativa.
Ferramentas de aplicação:	Trincha larga, rolo Bona
Rendimento:	Aprox. 20 m²/litro, dependendo do tipo de madeira
Risco de incêndio:	Não inflamável, mas existe risco de auto-ignição. Panos, papel, trapos e similares usados devem ser imersos em água ou colocados em recipientes metálicos selados. Consulte a Ficha de Dados de Segurança.
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe as ferramentas com dissolvente. O material seco pode-se eliminar com dissolvente.
Validade:	2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura durante o armazenamento e o transporte não deveria estar por debaixo de +5°C nem exceder os +30°C. Armazene em local fresco.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão gerir-se conforme as normas locais.
Tamanho da embalagem:	Recipientes de 2,5 litros (todas as cores) Recipiente de 10 litros (apenas neutro)

PREPARAÇÃO

A superfície a tratar deve ser composta por madeira virgem e tem de se encontrar seca. A percentagem de humidade da madeira não deve superar os 18% de HR. A madeira oleada, encerada e/ou degradada deveria ser limpa por completo com o sistema Bona Deep Clean ou com o Bona Decking Reviver antes de aplicar o novo óleo.

Os pavimentos de madeira instalados recentemente não devem ser tratados de forma imediata após a instalação, devem numa primeira fase estar exposto à climatologia

durante várias semanas. Isto fará com que a madeira adquira porosidade e absorvência para o óleo Bona Decking Oil.

As condições óptimas de aplicação são entre 18°C e 25°C. Uma temperatura elevada e uma humidade baixa reduzem o tempo de secagem, enquanto que uma temperatura baixa e uma humidade elevada prolongam o tempo de secagem. A temperatura mínima de uso é de 13°C.



Bona Decking Oil

ÓLEO IMPREGNANTE PARA EXTERIORES

APLICAÇÃO

- 1) Agite bem o frasco.
- 2) Aplique uma ou duas camadas de óleo de maneira uniforme e bem estendida utilizando uma trincha larga ou qualquer aplicador adequado.
- 3) Quando o deck estiver saturado, elimine todo o óleo sobranete com um pano de algodão.
- 4) Deixe que o pavimento seque pelo menos durante 24 h antes de utilizar. Durante esse tempo evite a passagem de pessoas. Se chover sobre o pavimento antes de que o

óleo seque, pode ser necessário aplicar novamente uma fina camada de óleo.

Tempo de secagem (a 20C/60% HR): 24 h; se durante o tempo de secagem as temperaturas são baixas e a humidade elevada, há que esperar um maior tempo de secagem.

ADVERTÊNCIA: BONA DECKING OIL CONTÉM ÓLEOS SECANTES. EXISTE RISCO DE IGNIÇÃO ESPONTÂNEA. OS TRAPÓS, PANOS OU SIMILIARES UTILIZADOS DEVERIAM SER INTRODUZIDOS EM ÁGUA OU EM RECIPIENTES METÁLICOS FECHADOS.

MANUTENÇÃO

Lave o pavimento de forma ocasional com água e Bona Soap. Se começa a mostrar sinais de desgaste como, por exemplo, um aspeto mais claro ou mais seco, então poder-se-á aplicar outra camada de Bona Decking Oil para melhorar a superfície e prolongar a vida do pavimento antes de que o desgaste piore.

A madeira cinzenta e degradada deve ser limpa a fundo com o sistema de Limpeza Bona Deep Clean System ou com o Bona Decking Reviver antes de voltar a aplicar o óleo.



Bona Decking Oil

ÓLEO IMPREGNANTE PARA EXTERIORES

A informação fornecida proporciona-se de boa-fé e com base nos melhores conhecimentos com os quais contamos na data da sua emissão, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de se certificar de que o produto e as recomendações ressaltadas neste documento são aptas para o seu propósito, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. A Bona só pode garantir o produto que se entrega. A aplicação profissional, por tanto com êxito, do produto está fora do nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar ou entre em contacto com o serviço técnico da Bona. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e as fichas de segurança antes de utilizar este produto.