



# Bona Decking Oil



Ulei de uz exterior, pentru impregnare de excepție și protecție de durată a podelelor și produselor din lemn exterioare.

Uleiul Bona pentru podele oferă podelelor exterioare o protecție de durată împotriva tuturor formelor de intemperii, de la zăpadă la lumina solară. Formula sa unică îmbunătățește granulația naturală a lemnului, reducând, în același timp, riscul de fisurare și de deformare. Conține, de asemenea, protecție UV împotriva albirii. Cu aplicare ușoară și uscare rapidă, acesta este partenerul perfect pentru protecția podelelor exterioare.

- Respingere excelentă a apei
- Reduce riscul de fisurare și de deformare
- Uscare rapidă
- Protecție de durată



# Bona Decking Oil

## DATE TEHNICE

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip de produs:</b>   | Uleiuri vegetale modificate                                                                                   |
| <b>Culoare:</b>         | Neutru, Mahon, Teak, Alb                                                                                      |
| <b>Diluție:</b>         | A nu se dilua                                                                                                 |
| <b>Timp uscare:</b>     | Intre aplicari: 30-60 min<br>Trafic usor: 24 ore                                                              |
| <b>Unelte de lucru:</b> | Pensula lata, rola sau alta unealta adecvata                                                                  |
| <b>Consum:</b>          | Aprox. 20 m <sup>2</sup> /litru depinzand de esenta de lemn                                                   |
| <b>Risc de foc:</b>     | Neinflamabil. Risc de autoaprindere. Pentru mai multe informatii cititi fisa de siguranta.                    |
| <b>Siguranță:</b>       | Neclasificat                                                                                                  |
| <b>Curățare:</b>        | Curatati uneltele cu alcool tehnic. Materialul uscat se indeparteaza cu alcool tehnic.                        |
| <b>Valabilitate:</b>    | 2 ani, de la data productiei in recipient original sigilat.                                                   |
| <b>Depozitare:</b>      | Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului. |
| <b>Reziduuri:</b>       | Reziduurile si recipientele goale se vor gestiona in conformitate cu reglementarile locale.                   |
| <b>Ambalaj:</b>         | 2,5 toate culorile; 10L Neutru                                                                                |

*Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.*

## PREGĂTIRE

Suprafata ce urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie din lemn nefinisat si uscat. Continutul de umiditate al lemnului nu trebuie sa depaseasca 18% RH. Suprafetele tratate anterior cu ulei, ceara sau cele deteriorate de intemperii trebuiesc curatate temeinic cu Sistemul Bona Deep Clean sau cu Bona Detergent de curatare profunda (Decking Reviver) inainte de aplicarea noului ulei.

Pardoselile deck nou instalate nu se vor uleia imediat dupa instalare; ele trebuie lasate cateva saptamani netratate si

influentate de conditiile meteo. Acest lucru face ca lemnul sa devina mai poros si astfel absoarbe mai bine Uleiul Deck Bona.

Condițiile optime de aplicare sunt între 18-25°C. Temperaturile ridicate si umiditatea scazuta vor reduce timpul de uscare, temperaturile scazute si umiditatea aerului ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minina de utilizare este de 13°C.**

## PROGRAMUL DE TRATAMENT

### Lemn netratat

1-2 aplicari succesive de ulei

Bona Decking Oil



# Bona Decking Oil

## APLICARE

Agitați recipientul foarte bine.

1. Aplicați 1-2 straturi de ulei, uniform și întins folosind o pensula lata sau alt tip de aplicator adecvat
2. Când deckul este saturat, stergeți tot surplusul de ulei de pe suprafață.
3. Așteptați cel puțin 24 de ore să se usuce complet înainte de a da deckul în folosință. Evitați traficul pietonal în această

perioadă. Dacă plouă înainte ca uleiul să se usuce, poate să fie necesară aplicarea unui nou strat subțire de ulei.

**Timp de uscare (la 20°C/60% RH):** 24 h, timpul de uscare se poate prelungi în condiții de temperatură scăzută și umiditate a aerului ridicată.

**AVERTIZARE:** BONA DECKING OIL CONTINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTOAPRINDERE. LAVETELE, CARPELE ȘI ALTE MATERIALE CONTAMINATE CU ULEI SE VOR DEPOZITA ÎN APA SAU ÎN CONTAINER METALIC SIGILAT.

## ÎNTREȚINERE

Spălați ocazional deckul cu apă și detergent. Dacă încep să fie vizibile semne de uzură – decolorare, aspect uscat – atunci este posibil să fie necesară aplicarea unui strat suplimentar de ulei Bona Decking Oil pentru reîmprospătarea suprafeței și extinderea duratei de viață înainte ca uzura să devină prea avansată. Lemnul cu aspect

deteriorat și nuanțe de gri se va curăța temeinic cu Sistemul Bona Deep Clean sau cu Bona Detergent de Curățare Profundă (Decking Reviver) înainte de re-uleiere.

Instrucțiuni detaliate sunt disponibile pe website [www.bona.com](http://www.bona.com)

Informațiile furnizate sunt pregătite în baza celor mai avansate cunoștințe ale noastre la această dată și nici o reclamație nu poate fi ridicată. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările prezentate aici se potrivesc scopului său, tipului de lemn și situației. Bona garantează doar produsul livrat. Aplicarea profesională și de succes nu este sub controlul nostru. Dacă există dubii, efectuați un test înainte de utilizare sau contactați serviciul tehnic Bona. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile conținute în eticheta produsului și în fișa de siguranță, înainte de a utiliza produsul.