



# Bona Deep Clean Solution

DETERGENTE FORTE P/ PAVIMENTOS DE MADEIRA E RESILIENTE

Detergente concentrado para uma limpeza exaustiva e profunda



Limpador concentrado para madeira e decks

A solução Bona Deep Clean é um produto de limpeza versátil e resistente para pavimentos de madeira e resilientes. É excelente tanto para limpeza profunda periódica como para desengordurar antes de reaplicar o revestimento. No exterior, também é excelente para a limpeza anual de decks de madeira. Formulado para alta eficiência sem comprometer a segurança. Utilizado em combinação com o Bona PowerScrubber, produz uma superfície limpa e preparada de forma ideal para a aplicação de produtos de manutenção ou para repintura com verniz Bona. Também adequado para limpeza manual.

- Revitaliza pavimentos baços
- Dissolve a sujidade entranhada
- Remove marcas de desgaste
- Segura e eficaz



# Bona Deep Clean Solution

DETERGENTE FORTE P/ PAVIMENTOS DE MADEIRA E RESILIENTE

Detergente concentrado para uma limpeza exaustiva e profunda

## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de produto:</b>         | Concentrado, aprox 12,5<br>Solução pronta para usar, aprox. 11                                                                                                                                                                                                        |
| <b>pH:</b>                      | Concentrado - aprox. 12,5<br>Solução de trabalho - aprox. 11                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dissolução:</b>              | Para pavimentos envernizados e decks: 1 litro de detergente por cada 9 litros de água (10 %).<br>Para pavimentos oleados: 1/2 litro de detergente por cada 9,5 litros de água (5%)<br>Para pavimentos resilientes: 1 litro de detergente para 9 litros de água (10 %) |
| <b>Validade:</b>                | Pelo menos 2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir                                                                                                                                                                                   |
| <b>Armazenagem/ transporte:</b> | A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte                                                                                                                                                                |
| <b>Eliminação de resíduos:</b>  | Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tamanho da embalagem:</b>    | 3 x 5 l (44 caixas por palete)                                                                                                                                                                                                                                        |

*Informação adicional detalhada disponível na ficha de segurança correspondente.*

## PREPARAÇÃO

Limpe primeiro a seco com uma Recarga Mopa Agarra Pó de Microfibras Bona ou um aspirador de pó para remover toda a sujidade solta. Dilua a Deep Solution com água para obter uma concentração ótima em função do tipo de superfície que vá limpar. Bona Deep Clean Solution pode ser usado de maneira manual ou com uma máquina de esfregar pavimentos, e está especialmente

otimizado para ser usado com a Bona PowerScrubber. Se for usar Bona Deep Clean Solution com outras máquinas de esfregar pavimentos, consulte os procedimentos de preparação e uso específicos do fabricante da máquina de esfregar pavimentos. Nota: Depois de limpar a fundo um pavimento oleado é necessário voltar a aplicar uma nova camada de óleo de manutenção.



# Bona Deep Clean Solution

DETERGENTE FORTE P/ PAVIMENTOS DE MADEIRA E RESILIENTE

**Detergente concentrado para uma limpeza exaustiva e profunda**

## APLICAÇÃO

### Limpeza com a Bona PowerScrubber

1. Encha 2/3 do depósito superior com água limpa morna. Acrescente a solução Bona Deep Clean Solution tal e como é especificado (1 litro para pavimentos envernizados e 0,5 litros para pavimentos oleados e acrescente mais água ao depósito até encher.
2. Rode o seletor até à posição de pressão média e empurre a máquina para a frente em linha reta. Distribua o detergente à medida que avança para a frente.
3. Volte à sua posição original percorrendo ao contrário o mesmo caminho sem aplicar detergente (salvo que o pavimento esteja muito sujo, em cujo caso, pode continuar a distribuir detergente).
4. Evite a formação de poças no pavimento de madeira por um excesso de solução. Passe imediatamente uma esfregona pelos salpicos ou as zonas às quais não tenha chegado a máquina.
5. Continue a limpar numa zona nova até que todo o pavimento fique limpo.

### Limpeza semi-anual com uma máquina polidora

1. Aplique a Deep Clean Solution diluída numa zona pequena do pavimento e espere 3 minutos a que dissolva a sujidade. Economize na aplicação se o pavimento apresenta aberturas
2. Passe a máquina polidora pela zona húmida. Em pavimentos envernizados pode usar até um pad vermelho, em superfícies oleadas um pad castanho. Comece a suar o pad mais suave possível e vá aumentando a as pereza do pad conforme for necessário.
3. Elimine a sujidade dissolvida diretamente com uma esfregona. Escorra a esfregona num balde com água limpa e substitua a água com frequência para dispor sempre de água limpa.
4. Continue secção por secção até ter limpo todo o pavimento.

### Depois do tratamento

- Depois de limpar a fundo um pavimento oleado é necessário voltar a aplicar uma nova camada de óleo de manutenção como Bona Oil Care ou Bona Wax Oil.
- Antes de aplicar um polidor ou um renovador (como o Bona Polish ou o Bona Freshen Up para madeira envernizada ou o Bona Shield R para pavimentos resilientes), toda a superfície deve ser neutralizada limpando o pavimento mais uma vez apenas com água pura, pois quaisquer resíduos da solução de limpeza profunda podem agir sobre o polidor/renovador recém-aplicado.

### Limpeza de decks de madeira e compostos

#### Preparação

1. Elimine a sujidade solta, o musgo, etc. do deck. Comprove que não haja pregos ou parafusos que sobres saiam. Proteja as superfícies sensíveis como plantas ou material de alumínio para evitar que se manchem.

2. Molhe o deck com água.

Limpeza com Bona PowerScrubber (com escovas laranja ou vermelhas)

1. Encha 2/3 do depósito superior com água limpa e morna. Adicione 1 litro de Bona Deep Clean Solution e encha com mais água até o depósito ficar cheio.
2. Coloque o botão de ajuste na pressão média e passe a máquina para a frente num movimento reto. Distribua o detergente à medida que avança. A barra de sucção não deve estar ativada.
3. Sem distribuir mais detergente, volte à sua posição original ao longo do mesmo caminho.
4. Lave o material solto com água e continue com a secção seguinte.
5. Se permanecerem manchas difíceis, pode fazer uma segunda passagem com o PowerScrubber ou limpar manualmente áreas mais pequenas, seguindo as instruções de limpeza manual abaixo.



# Bona Deep Clean Solution

DETERGENTE FORTE P/ PAVIMENTOS DE MADEIRA E RESILIENTE

**Detergente concentrado para uma limpeza exaustiva e profunda**

6. Deixe o deck secar completamente antes de tratar a superfície com Bona Decking Oil.

## **Limpeza manual**

1. Misture uma solução a 10% de Bona Deep Clean Solution com água e aplique generosamente numa secção de 5-10 m<sup>2</sup> e deixe repousar durante alguns minutos. Uma boa maneira de aplicar o produto é primeiro verter a Deep Clean Solution num balde de plástico limpo e, em seguida, distribuí-la com um rolo.

2. Esfregue essa secção com uma escova de cerdas duras.

3. Enxague o material solto com água e continue com a secção seguinte.

4. Deixe o deck secar completamente antes de tratar a superfície com Bona Decking Oil.

## **Dica**

Muitas vezes, é mais fácil trabalhar em secções de duas ou três tábuas de largura ao longo de todo o comprimento do deck.

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivos. Devido à ampla gama de possíveis utilizações e condições de aplicação dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de procurar aconselhamento técnico da Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.