

Bona Diamond Blades

Technisch merkblad

Schuren



Elastische vloeren is een algemene term voor de omschrijving van verschillende soorten slijtvaste vloeren zoals PVC-/LVT-, Rubber- en Linoleumvloeren. Elk vloertype heeft zijn eigen karakter, maar over het algemeen is het renovatieproces hetzelfde. Met de nieuwe accessoire voor de Bona FlexiSand 1.9 en de Bona Power Drive Connect heb je een innovatie in handen voor het schuren van elastische vloeren. Welke schuurmethode je kiest, hangt vooral af van hoe en waarmee de vloer is onderhouden en hoe dik de laagopbouw van de onderhoudsproducten is. Veel onderhoudsproducten zijn warmtegevoelig en daardoor kan het schuurmateriaal vollopen; daarom wordt vaak een nat schuurproces toegepast. Om het schuurproces te versnellen – om droog te schuren – is de Bona Diamond Blades dé juiste keuze.

- Maakt het droogschuren van elastische vloeren mogelijk – dit kan een deur openen voor klantengroepen die niet gewend zijn om te werken met natte stripmethoden
- Dé nieuwe manier om oude coatings te verwijderen / het strippen van elastische vloeren
- Voor het verwijderen van polish of harde en zachte coatings van elastische vloeren is het noodzakelijk om gereedschap te hebben dat niet kan vollopen
- De structuur en de mix tussen het Metaal en de Diamond korrel 100 maakt het mogelijk om te strippen zonder dat er verstopping ontstaat
- Geen verstopping betekent een langere levensduur – ca. 1000 m²
- Geen verstopping en een hoge efficiëntie: een kortere werktijd en nat strippen is niet nodig

Technische gegevens

Material	: Schijf met 6x Diamond Schuurbladen
Verpakking	: 4 stuks (schijf) in 1 Box
Te gebruiken met	: Bona Power Drive Connect
Schijfdiameter	: 150 mm

Aanbevolen machines en accessoires

			
FlexiSand 1.9	Power Drive Connect Plate	Quattro Disc	Diamond Blades Connect
Veel elastische vloeren zorgen voor veel wrijving wanneer ze worden geschuurd. De 1,9 kW-versie van de Bona FlexiSand levert het vermogen dat nodig is om een volledige werkdag efficiënt te werken op alle soorten vloeren.	Bevestigt snel verwisselbare NEB-schijven en NEB Nylon Borstels. De Power Drive verhoogt de snelheid op de schuurschijven en zorgt voor meer kracht en efficiëntie.	De Quattro Disc draait om 140 tpm/min. Zeer geschikt voor fijnschuren en voor hitte-gevoelige oppervlakken en onderhoudsproducten.	Leverbaar in een set van 4x 150 mm schijf. Gemonteerd met 6 metalen platen en Diamond korrels. Te gebruiken met Bona Power Drive Connect.

Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
info@belgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com



Bona Diamond Blades

Technisch merkbld

Schuren



Aanbevolen schuurmateriaal

 Bona Net Ceramic Open structuur schuurmateriaal wat de kans op vollopen vermindert. Dé eerste keuze voor de meeste situaties. Korrelgroottes 80-120.	 Diamond Abrasives Uitstekend geschikt voor fijnschuren (korrel 120) maar kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van onderhoudsproducten (korrel 80)	 Bona Scrad Pad Milde schuurpad voor fijnschuren en het verwijderen van resten of dunne lagen onderhoudsproducten
 Bona Scrubbing Pad Zwarte pad speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van polish met minder risico op verstopping	 Bona 8300 Voor Algemeen schuren en verwijderen	 Bona 8700 Voor agressief verwijderen op rubbervloeren

Elastisch Schuren

Onthoud dat alle voorgestelde methodes eerst moeten worden uitgetest om de meest efficiënte manier te vinden voor die specifieke situatie.

Wanneer Bona Pure Colour zal worden opgebracht, kan het schuurproces stoppen met korrel 80, omdat de kleur zal helpen bij het opvullen en egaliseren van de schuursporen. Gebruik als uitgangspunt de Bona FlexiSand 1.9 uitgerust met een Bona Quattro Disc. Als er meer agressief schuren nodig is, schakel dan over naar de Bona Power Drive Connect of voeg extra gewichten toe, of doe beide methodes. Hou er wel rekening mee dat schuren met een hogere agressiviteit en snelheid meer warmte genereert, waardoor het schuurmateriaal kan vollopen en/of het oppervlak beschadigd kan raken. Bij nat schuren is er een lagere temperatuur waardoor er agressiever geschuurd kan worden. Het sneller laten lopen van de machine verlaagt ook de temperatuur.

Extra gewichten en/of de Bona Power Drive Connect is het beste geschikt voor de eerste strip daar waar de oude coating is verwijderd. Voor het fijnschuren, verwijder eerst de extra gewichten en verlaag de snelheid (schakel over naar de Bona Quattro Disc).

Als de vloer alleen een transparante coating krijgt, dan is het raadzaam om het schuren altijd te beëindigen met Bona Diamond Abrasives korrel 120. Maar als de vloer een verlaag Bona Pure Colour krijgt, dan kan de laatste schuurgang gedaan worden met korrel 80, omdat de kleur zal helpen om de schuursporen op te vullen en egaal te maken.

Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
info@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com