



Bona Diamond Sanding Plate

Bona Power Drive Accessoire

Maximale agressiviteit op uitdagende vloeren



Voor het effectief verwijderen van hardnekkige lakken, lijmresten en het uitvlakken van oneffen hardhouten vloeren, is dit de ideale eerste stap vóór het standaard schuurproces wanneer grof schuren noodzakelijk is. Het diamantsegmentontwerp gaat verstopping tegen en zorgt tegelijkertijd voor een constant hoge afnamecapaciteit. De schijven zijn ontworpen voor een lange levensduur en aanhoudende prestaties en zijn ideaal voor veeleisende renovatiewerkzaamheden. De 150 mm schijven zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de Bona FlexiSand 1.9 in combinatie met Power Drive Connect of Power Drive, en kunnen ook worden gebruikt met handbediende roterende schuurmachines.

- Duurzaam ontwerp voor langdurige werking en hoge prestaties
- Ontworpen om verstopping te minimaliseren en zo consistente prestaties te garanderen
- Verwijdert effectief harde UV-lakken
- Ideaal voor het verwijderen van hardnekkige materialen zoals lijmresten of oude tapijtrug (van houten oppervlakken)

TECHNISCHE GEGEVENS

Korreltype:	diamant
Korrelgrofies:	30, 50 & 70
Schijfafmeting:	150 mm
Rug:	klittenband (Velcro)
Geschikt voor:	Bona FlexiSand 1.9, Power Drive Connect Plate en Bona Power Drive. Handbediende roterende schuurmachines. LET OP: maximale snelheid = 1 000 omw.p/m. WAARSCHUWING: nooit gebruiken op conventionele kantenschuurmachines vanwege hun hoge snelheid. Risico op persoonlijk letsel!
Reiniging:	reinigen met spiritus en een doek
Verpakking:	1 schijf per doos



Bona Diamond Sanding Plate

Bona Power Drive Accessoire

Maximale agressiviteit op uitdagende vloeren

TOEPASSINGSGEBIED

- Korrel 30 – voor hardhout, kopshouten vloeren of oude lijmresten.
- Korrel 50 – een gebalanceerde optie met een hoge agressiviteit, die minder krassen veroorzaakt dan korrel 30 – geschikt voor de meeste ondergronden.
- Korrel 70 – voor harde afwerkingen zoals keramische en met aluminium-oxide versterkte UV-lakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Diamantschuurschijven zijn ontworpen om het schuren van lastig te bewerken houten vloeren efficiënter te maken. Ze zijn primair bedoeld om de toplaag te verwijderen en/of de meest oneffenheden van de houten vloer te egaliseren. De schuurschijven genereren aanzienlijke warmte tijdens gebruik en zijn daarom niet geschikt voor langdurig schuren. Door de schijven alleen te gebruiken om de toplaag te verwijderen, blijven de bedrijfstemperaturen lager en worden diepe krassen geminimaliseerd, waardoor het daaropvolgende schuurproces met conventionele schuurmiddelen wordt vergemakkelijkt. Overmatige temperaturen kunnen de schijven en/of het vloeroppervlak beschadigen. De temperatuur van de schuurschijven mag in geen geval hoger zijn dan 150 °C.

LET OP: niet geschikt voor gebruik op vloeren met spijkers. Controleer vóór gebruik de vloer en zorg ervoor dat alle uitstekende spijkers voldoende verzonken zijn in het oppervlak. Repareer of vermijd ook grote kieren en/of holtes waar de schuursegmenten in vast kunnen komen te zitten. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot beschadiging van de platen en vonkvorming..

Algemene gebruiksaanwijzing:

Probeer met de Bona Diamond Sanding Plates de oppervlaktelaag te doorbreken in plaats van alle bestaande lak of verf volledig te verwijderen. Laat de schuurplaten regelmatig, elke 10 minuten, afkoelen. Til de hendel van de Bona FlexiSand machine omhoog en kantel de machine naar achteren zodat de platen vrij kunnen afkoelen.

WAARSCHUWING! NIET GEBRUIKEN OP BETON, STEEN OF SOORTGELIJKE KERAMISCHE OPPERVLAKKEN – Risico op beschadiging van het apparaat, de platen en oververhitting.

Installatie en Gebruik

1. Monteer 4 Bona Diamond Sanding Plates op een Bona Power Drive of Bona Power Drive Connect. Plaats geen extra gewichten op de Bona FlexiSand machine.
2. Begin met het schuren van de vloer en controleer elke 10 minuten de temperatuur van de platen. Las korte afkoelperiodes in om oververhitting van de segmenten te voorkomen.
3. Schuur door tot de bestaande oppervlaktecoating is doorbroken en/of de vloer voldoende geëgaliseerd is. Het is niet nodig om in dit stadium alle bestaande coating te verwijderen, aangezien dit tijdens de volgende schuurstappen zal gebeuren.
4. Voor het schuren van randen, monteer een diamantschuurplaat op een handbediende roterende schuurmachine. Stel de machine in op een lage snelheid van maximaal 1000 tpm (Bona SupraFlex instelling ≤ 2).
5. Zodra het schuren is voltooid, kunt u verdergaan met een van Bona's voorgedefinieerde schuurvolgordes. Voor oppervlakken die zijn geschuurd met diamantschuurplaten met korrelgrootte 30, gebruikt u vervolgens schuurpapier met korrelgrootte 36. Na gebruik van platen met korrelgrootte 50 of 70 wordt aanbevolen om verder te gaan met schuurpapier met korrelgrootte 50 en vervolgens geleidelijk over te gaan op fijnere korrelgroottes totdat een glad oppervlak is bereikt.



Bona Diamond Sanding Plate

Bona Power Drive Accessoire

Maximale agressiviteit op uitdagende vloeren

Verwijderen van de Schuurplaten

Laat de platen enkele minuten afkoelen voordat u ze verwijderd. Draag beschermende handschoenen, aangezien de temperatuur erg hoog kan zijn. Het verwijderen gaat aanzienlijk gemakkelijker door een stevige spatel vanaf de zijkant en achterkant van de schuurplaat in te steken.

Tip!

Bevestig de Bona Intermediate Pads voordat u de Bona Diamond Sanding Plates bevestigt. Dit vermindert de overdracht van trillingen naar de schuurmachine. Houd er rekening mee dat de schuurplaten met de tussenpads gemonteerd ongeveer 10% warmer worden, waardoor afkoelpauzes vaker nodig zijn.