

Prato de lixagem Bona Diamond

Lixagem



Ficha Técnica

Para eliminar de maneira eficiente vernizes duros e resíduos de colas, assim como para alisar pavimentos irregulares de madeira natural. É utilizado como primeiro passo antes da sequência de lixagem base onde é necessária uma lixagem grossa. O desenho dos segmentos de diamante neutraliza o empastamento e garante uma velocidade de eliminação constante elevada. Os discos de 150 mm foram desenhados para usar com a Bona FlexiSand 1.9 equipada com um PowerDrive Connect ou PowerDrive. Também pode ser montado em máquinas portáteis como a Bona SupraFlex.

- Mínimo empastamento
- Eliminação de vernizes duros
- Lixagem de pavimentos de madeira natural e cerâmicos
- Eliminação de materiais duros em madeira como os resíduos de colas ou o suporte de borraça espuma das alcatifas.

Dados técnicos

Tipo de grão:	Diamond
Acabamento:	Segmento Diamond de metal para pavimentos de madeira
Gama de grãos:	30, 50, 70
Tamanho:	150 mm
Verso:	Velcro
Compatibilidade:	Bona FlexiSand 1.9, Power Drive, PowerDrive Connect, SupraFlex.

Aplicação

O prato de lixagem Diamond é um complemento para o processo de lixagem base que permite acelerar o processo de lixagem sobre pavimentos de madeira. Deixa uma superfície rugosa que requer uma lixagem posterior em várias etapas graduais até obter um acabamento final liso.

Grão 50: para acabamentos duros

Os segmentos de diamante podem partir os revestimentos de UV cerâmicos reforçados permitindo poupar em abrasivos de disco.

1. Monte quatro pratos de lixagem Diamond numa Power Drive ou Power Drive Connect. Recomenda-se usar uma BONA FLEXISAND 1.9 sem pesos adicionais.
2. Lixe o pavimento com o prato de lixagem Diamond com grão 50. Verifique a temperatura dos discos a cada 5-10 m2 e, se necessário, faça pequenas paragens para permitir o arrefecimento dos segmentos.
3. Continue a lixar até partir o acabamento antigo e/ou quando o pavimento estiver já liso.
4. Monte um prato de lixagem Diamond na Bona SupraFlex para lixar as beiras.
5. Continue com qualquer uma das sequências de lixagem pré-definidas da Bona começando com a Bona 8700 Ceramic grão 50.

Grão 50: para madeira dura, pavimentos de cerâmica ou resíduos de colas

Sobre pavimentos de madeira dura, pavimentos de madeira antigos ou de instalação recente, use um grão 30 com os pratos Diamond para eliminar a primeira camada dura.

1. Monte quatro pratos de lixagem Diamond numa Power Drive ou Power Drive Connect. Recomenda-se usar uma BONA FLEXISAND 1.9 sem pesos adicionais.
2. Lixe o pavimento com o prato de lixagem Diamond grão 50. Verifique a temperatura dos discos a cada 5-10 m2 e, se necessário, faça pequenas paragens para permitir o arrefecimento dos segmentos.
3. Continue a lixar até partir o acabamento antigo e/ou quando o pavimento estiver já liso.
4. Monte um prato de lixagem Diamond na Bona SupraFlex para lixar as beiras.
5. Mude para Bona 8700 Ceramic de grão 50 e lixe toda a superfície.
6. Continue com qualquer uma das sequências de lixagem pré-definidas da Bona.



Prato de lixagem Bona Diamond

Ficha Técnica

Notas de interesse

- Utilize-o unicamente sobre pavimentos de madeira.
- Efetue pausas frequentes para que os segmentos arrefeçam. Dependendo da composição do material que se vai lixar, pode gerar muito calor.
- **Uns pratos de lixagem demasiado quentes podem danificar o sistema do velcro.**
- Não utilize pesos adicionais na máquina de lixagem.

Importante: Nunca utilize os discos de lixa Bona Diamond em pregos ou pontas de pavimentos antigos pregados, massa niveladora, betonilhas ou pavimentos de betão. Isso pode destruir radicalmente a sua eficácia..

Lixagem

