



Bona Domo

LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Soluția simplă pentru pardoselile rezidențiale.



Lac monocomponent pe bază de apă, pentru uz rezidențial, ușor de aplicat.

Bona Domo este un finisaj pentru pardoseli, ușor de utilizat și cu uscare rapidă, destinat spațiilor rezidențiale cu trafic ușor. Punând accent pe simplitate și funcționalitate, Bona Domo poate fi adesea aplicat fără a necesita un grund prealabil.

- Stratificare bună
- Aplicare ușoară și tolerantă
- Ușor de șlefuit



Bona Domo

LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Soluția simplă pentru pardoselile rezidențiale.

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Lac monocomponent pe bază de apă, acril-poliuretananic
Corp solid:	Aprox. 28%
Strălucire (la 60°):	Satinat 40%, Mat 20%(pe sticlă)
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Reacoperire: 1-2 ore* Trafic pietonal: 8 ore* Acoperire: 7 zile* *în condiții climatice normale, 20°C/60% R.H.
Unelte de lucru:	Rolă Bona sau Aplicator cu Cap Pivotant
Consum:	8-10 m ² /litru(100-120g/m ²) per strat
Siguranță:	Neclasificat
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	1 an de la data producției, în recipient original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +30°C în timpul depozitării sau al transportului. Depozitați într-un loc răcoros
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	3 x 5 litri

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, șlefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți contaminanți.

Înainte de utilizare așteptați ca lacul să ajungă la aceeași temperatură ambientală, inserați filtrul și agitați foarte bine

recipientul. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare.

Temperatura minima de utilizare este de 13°C.



Bona Domo

LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Soluția simplă pentru pardoselile rezidențiale.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Protocol standard:

1x Bona grund

Șlefuire intermediară gr.150

2x Bona Domo

Alternativ:

1x Bona Domo^{1 2}

Șlefuire intermediară gr.150

2x Bona Domo

¹ În cazul podelelor cu risc de lipire laterală precum: lemn în ștorț, esențe moi și dușumele cu încălzire în pardoseală, este recomandată întotdeauna aplicarea unui grund înainte

de Bona Domo și în același timp trebuie luate măsuri pentru stabilizarea climatului

² Pe speciile de lemn tropical, utilizați întotdeauna un grund mai întâi pentru a evita posibile reacții cu sărurile naturale din lemn

Observație: **NU** este recomandat să aplicați mai mult de două straturi complete de grund și/sau lac din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asigurați o bună ventilație a încăperii pe perioada uscării. Condițiile precare de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

APLICARE

1) Agitați bine lacul timp de un minut.

2) Aplicați lacul cu o Rolă Bona cu un consum de 8-10m²/litru (100-120g/m²). Rulați alternativ de-a lungul și de-a latul fibrei lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o "margine umedă" pentru a evita urmele de suprapunere.

3) Lăsați să se usuce bine înainte de a aplica alte straturi. Asigurați o ventilație adecvată.

4) Dacă este necesar efectuați o șlefuire intermediară cu pad Bona Scrad Pad cu aripioare atașate de granulație

P150(sau mai fină) și ștergeți foarte bine praful înainte de aplicarea stratului final de lac. Notă: Dacă au trecut mai mult de 24 ore de la aplicarea stratului anterior de lac/grund, atunci șlefuirea intermediară este necesară întotdeauna.

Traficul pietonal ușor poate fi reluat după opt ore, dar suprafața rămâne susceptibilă la zgârieturi și deteriorări până la maturizarea completă. Maturizarea completă se realizează după aproximativ șapte zile. Nu acoperiți și nu spălați cu mopul umed suprafața până la întărirea completă.

ÎNȚREȚINERE

Curățarea cu produsele potrivite este simplă. Atunci când alegeți produsele Bona pentru curățare și întreținere, vă puteți relaxa știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă ajuta să aveți grijă de pardoseala

dumneavoastră. Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final sunt disponibile pe pagina produsului Bona Domo de pe bona.com. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.



Bona Domo

LAC MONOCOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Soluția simplă pentru pardoselile rezidențiale.

IMPORTANT!

- Plastifianții care se găsesc în materiale cum ar fi suporturile de covoare, picioarele mobilei, roțile și adezivii utilizați pentru fixare pot duce la înmuiere și decolorare. Expunerea la vopsele de păr sau la anvelopele de cauciuc de pe mașini, biciclete și cărucioare pentru copii poate duce la decolorarea permanentă și ireversibilă a suprafeței. Folosiți protecții sau evitați complet contactul.
- Scurgerile accidentale de lichide trebuie îndepărtate imediat. Lichidele vărsate și lăsate nesupravegheate pot

cauza pete cosmetice sau pot deteriora suprafața. Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață sigilată, rezistentă la uzură, zgârieturi și vărsări etc. niciun sistem de finisare aplicat pe suprafață nu poate preveni deteriorarea fizică a lemnului sau "întărirea" podelei. Adânciturile în lemn și zgârieturile pot fi cauzate de mobilă, obiecte scăpate, gheare de câine etc. și trebuie luate măsuri pentru a reduce posibilitatea ca acest lucru să se întâmple.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența acumulată și pe testări extinse, însă nu pretind a fi complete.

Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita consultanță tehnică din partea Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblul ei. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.